

RELAZIONE TECNICA	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	CODIFICA DOCUMENTO	PROGR.	REV.	Pag.
		D040	00	R	22	RH	SA280X	001	A

QUESITO 28

Con riferimento al potenziale impatto delle vibrazioni in fase di cantiere, si chiede di completare la tabella che riporta il numero degli edifici sensibili situati ad una distanza inferiore ai 15 metri dai cantieri, aggiungendo una colonna con il numero degli edifici antichi/storici disposti tra i 15 metri ed i 30 metri di distanza dai cantieri, sia fissi che mobili, dove avvengano attività di palificazione, in modo da rendere immediata l'informazione sul numero dei ricettori soggetti ad impatto potenziale.

Risposta al quesito 28

La tabella citata nel quesito è riferita agli edifici sensibili situati ad una distanza inferiore ai 15 m dai cantieri fissi, dove però non è prevista l'esecuzione di attività di palificazione.

Tale attività è infatti prevista unicamente nei siti (cantieri mobili) che richiedono operazioni di consolidamento del terreno e segnatamente nei tratti dove è prevista la realizzazione di tratte in trincea, di approccio alle gallerie a foro cieco scavate con metodo TBM.

Per quanto riguarda i cantieri mobili, non si rilevano ricettori sensibili, ovvero edifici antichi/storici, potenzialmente influenzati dalle attività di palificazione, all'interno della fascia 0-30 m.