



LEGENDA	
Elemento	Descrizione
	Valvola di intercettazione generica - flangiata o filettata
	Valvola di ritorno - flangiata o filettata
	Giunto di transizione PEAD / acciaio
	Sonda di livello
	Elettropompa Portatile: 15 l/s Prevalenza: 15,5 m c.a.

  

NOTE	
1.	Le tubazioni staffate alle pareti saranno realizzate in acciaio zincato, i tratti interrati saranno realizzati in PEAD e nei punti di passaggio saranno previsti opportuni giunti di transizione;
2.	Il quadro dovrà dare in uscita allarmi e segnali su supporti e con protocolli standard o non proprietari (ModBus o similari) in modo da indirizzarli secondo i desiderata del gestore dell'impianto;

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI NOVARA  
1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO

Piazzale - Impianti meccanici  
Impianto di sollevamento acque Vasca laminazione NV02 - impianto 1 pk-568.515

SCALA:  
- : -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
N M O Y	0 0	D	1 7	W X	I T 2 0 0 2	0 0 1	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMMISSIONE ESECUTIVA	A.Ripa	Marzo 2021	D. Lupis	Marzo 2021	F. Perrone	Marzo 2021	FALGASCH Marzo 2021

File: NMOY00D17WXXIT0002001A.DWG n. Elab.: 0