

Per le tipologia dei dispositivi di vincolo e dei cop
 riferimento a quanto riportato sul capitolato RFI D
 IFS 001, PARTE II – SEZIONE 12 – par.12.9 (vin
 12.10 (copriganti)

	MD	APP. D'APPOG. MULTIDIREZIONALE -calotta sferica
	F-RV	APP. D'APPOG. FISSO A RIGIDEZZA VARIABILE -calotta sferica
	UT-RV	APP. D'APPOG. UNIDIREZIONALE TRASVERSALE A RIGIDEZZA VARIABILE -calotta sferica
	UL-RV	APP. D'APPOG. UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE -calotte sferica
	HL	VINCOLO MECCANICO PER SOLI CARICHI ORIZZONTALI -scorrevole in senso longitudinale

TIPOLOGIA IMPALCATO	LUCE ASSI GIUNTI	LARGHEZZA PIATTAFORMA	NUMERO BINARI	NUMERO TRAVI	FISSO A RIGIDEZZA VARIABILE		UNIDIREZIONALE TRASVERSALE A RIGIDEZZA VARIABILE		UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE A RIGIDEZZA VARIABILE		UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE		MULTIDIREZ IONALE		Dispositivo meccanico	Corsa appoggi	Escursione giunti a livello
					Nmax kN SLU	Hmax kN SIS	Nmax kN SLU	HLmax kN SIS	Nmax kN SLU	HTmax kN SIS	Nmax kN SLU	HTmax kN SIS	Nmax kN SLU	HTmax kN SIS			
-	m	m	-	-												mm	mm
																SIS	SIS
SEZ MISTA	50	9.7	1	2	-----	-----	10200	4600	-----	-----	-----	-----	10200	4600	119	105	
CAP	25	9.7	1	2	5000	2500	-----	-----	-----	-----	5000	2500	5000	-----	88	80	

[illegible]