TABELLA FINITURE - MURATURE - SERRAMENTI

h - ALTEZZA NETTA AMBIENTE
B - FINITURA PAVIMENTO
V - FINITURA PARETI
S - FINITURA SOFFITTO

mq — SUPERFICIE
Xn — CODICE LEGENDA

B - LARGHEZZA INFISSO
H - ALTEZZA INFISSO
T - TIPO INFISSO

FINITURE PAVIMENTI E COPERTURE	
B1	Pavimentazione in gres porcellanato di prima scelta dim. 60x60x2 cm compresi il collante e sigillatura dei giunti. Colorazione assimilabile al RAL 7037 e 7043, finitura liscia, coefficiente di attrito R11, posata su massetto e rete elettrosaldata.
B1.1	Fascia gialla di sicurezza in gres porcellanato, posta in opera su letto di malta, dim. 30x40x2cm
B1.2	Chiusino zincato a riempimento porta pavimentazione per copertura pozzetti
B1.3	Gradone scala di gres fine porcellanato rigato con gocciolatoio, compreso collante e sigillatura dei giunti, Colorazione assimilabile al RAL 7037 e 7043, finitura liscia, coefficiente di attrito R11, posata su massetto.
B1.4	Fascia a contrasto su gradino
B2	Rampe di raccordo alla banchina in battuto di cls rigato sp. 50mm
B3	Pavimentazione in gres porcellanato posta in opera su letto di malta, dimensioni variabili, idonea per la formazione di percorso tattile plantare per disabili visivi, sistema LVE (Loges Vet Evolution), comprensivo di TAG - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60cm
B3.1	Pavimentazione in M-PVC-P posta in opera con specifico collante, dimensioni variabili, idonea per la formazione di percorso tattile plantare per disabili visivi, sistema LVE (Loges Vet Evolution), comprensivo di TAG - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60cm
B4	Pavimentazione in gres porcellanato di prima scelta dim. 60x60x2 cm compresi il collante e sigillatura dei giunti. Colorazione assimilabile al RAL 7037 e 7043, finitura liscia, coefficiente di attrito R11, posata su massetto
B5	Pavimento tecnico sopraelevato (portanza 10.000 N/m2/) costituito da pannelli (dim. 60x60x3,4cm) con finitura superficiale in gres porcellanato e strutture di sostegno in acciaio zincato disposte su solaio, guaina impermeabile bituminosa
B6	Pavimento in piastrelle speciali ad alta compressione in conglomerato cementizio e graniglia di materiale antisdrucciolevole (dim.40x40x3,5cm) posato massetto (sp.6cm) e soletta armata con rete elettrosaldata (sp.8cm)
B7	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 (dim.30x30x2cm) posato su vespaio areato con casseri a perdere tipo "igloo" (h=40cm) e soletta armata con rete elettrosaldata (sp.5cm), massetto cemento e sabbia armato con rete elettrosaldata (sp.5cm), guaina di impermeabilizzazione
CORDOLI	
L1	Elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato armato con rete elettrosaldata di Tipo 2 - Cordolo marciapiede
L2	Cordolo prefabbricato in conglomerato cementizio armato vibrocompresso con finitura antiscivolo e angolo smussato lato binario per innalzamento marciapiedi: sezione 30x30 di lunghezza non inferiore a 100 cm
FINITURE SOFFITTI E COPERTURE	
S1	Intonaco civile a due strati con malta cementizia, lisciato e completato con ciclo di pitturazione ecoattiva a due riprese contenente sostanze fotocatalitiche, compreso di fissativo (primer) di sottofondo a base acquosa e rete portaintonaco in fibra di vetro
S1.1	Intonaco premiscelato, ignifugo, per uso in interni, a base di gesso emidrato, vermiculite e perlite espansa e additivi specifici, dosati in rapporto costante, reazione al fuoco: classe A1 resistenza al fuoco di 120 minuti, sp.2cm. Applicato su rete portaintonaco in fibra di vetro
S2	Controsoffitto in doppia lastra di cartongesso ad elevata prestazione igrometrica (sp 12,5mm x2) ancorata a sottostruttura in lamiera metallica zincata delle dimensioni idonee a seconda dell'altezza dei locali
S3	Controsoffitto piano ispezionabile realizzato con pannelli forati di alluminio preverniciato 5/10 con bordo smussato, dimensioni 600x600 mm, di colore bianco, fissata al solaio tramite sistema di sospensione, compreso di strato isolante in lana di roccia
D1	Pacchetto di copertura: ghiaia di protezione su massetto delle pendenze in conglomerato cementizio (sp.6cm), impermeabilizzazione con guaina bituminosa (2strati 4+4mm), strato di isolamento in poliuretano espanso (sp.8cm), barriera al vapore
D2	Rivestimento pensilina in pannelli tipo Alucobond costituiti da due lamiere di alluminio con interposto nucleo in polietilene (sp.totale 4mm), rivettati su sottostruttura metallica. Estradosso in pannelli termoisolanti costituiti da supporto esterno grecato ed interno dogato in acciaio zincato e preverniciato con interposto strato isolante di schiuma poliuretanica (sp. 8cm)
D3	Controsoffitto pensilina in doghe di legno termotrattato con applicazione di vernici per un'adeguata reazione al fuoco, posate in orizzontale su sottostruttura metallica ancorata alla struttura principale. Estradosso in pannelli termoisolanti costituiti da supporto esterno grecato ed interno dogato in acciaio zincato e preverniciato con interposto strato isolante di schiuma poliuretanica (sp.8cm)
GIUNTO	
G1	Coprigiunto impermeabilizzante a copertura
SISTEMAZIONI E ARREDI	
A1	Panchina ergonomica completa di fianchi e braccioli intermedi. Dimensioni: 220 x 70cm
A2	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zicata, supporto su palo. Dimensioni: Ø 300mm, altezza 450 mm
Pr	Formazione e semina prato con miscuglio di semi selezionati su zolla di terreno vegetale
BH	Scivolo per disabili motori in pietra, sp.5cm.

FINITURE PARETI	
V1	Intonaco civile a due strati con malta cementizia, lisciato e completato con ciclo di pitturazione ecoattiva a due riprese contenente sostanze fotocatalitiche, applicato su fissativo (primer) di sottofondo a base acquosa e rete portaintonaco in fibra di vetro
V1.1	Intonaco premiscelato, ignifugo, per uso in interni, a base di gesso emidrato, vermiculite e perlite espansa e additivi specifici, dosati in rapporto costante, reazione al fuoco: classe A1 resistenza al fuoco di 120 minuti, sp.2cm. Applicato su rete portaintonaco in fibra di vetro
V2	Rivestimento di pareti interne con piastrelle in gres porcellanato, poste in opera su intonaco rustico per un'altezza pari a 2,10m
V2.1	Pannello rimovibile in cartongesso su sottostruttura metallica da rivestire in gres porcellanato per un'altezza pari a 2,10m
V3	Rivestimento in pannello composito tipo Alucobond costituito da due lamiere di alluminio spessore e da nucleo in polietilene, sp. finito 4mm, montato su sottostruttura metallica con interposto strato isolante, sp.8cm. Trattamento protettivo antiscritta.
V3.1	Rivestimento in doghe di legno termotrattato con applicazione di vernici per un'adeguata reazione al fuoco, posate in orizzontale su sottostruttura metallica ancorata alla struttura principale.
V4	Rivestimento esterno realizzato in pietra lavorata (sp. 3cm) con trattamento protettivo antiscritta. Incollato e ancorato con apposite grappe in acciaio inossidabile alla muratura M1 con interposto strato isolante sp.8cm.
V5	Trattamento protettivo antiscritta
MURATURE	
M1	Muratura esterna costituita da blocchi cavi prefabbricati in conglomerato normale di cemento vibrocompresso lisciati e trattati su entrambe le facce (sp.30cm).
M2	Tramezzatura costituita da blocchi cavi prefabbricati in conglomerato normale di cemento vibrocompresso lisciati e trattati su entrambe le facce (sp.20cm)
M3	Tramezzatura costituita da blocchi cavi prefabbricati in conglomerato normale di cemento vibrocompresso lisciati e trattati su entrambe le facce (sp.15cm)



INFISSI	
P1	Porta interna ad un battente, dim.70x210cm
P2	Porta 120x220 cm esterna blindata a 2 ante in acciaio zincato e verniciato con caratteristiche antintrusione; cerniere antintrusione, serratura di sicurezza e chiavi, chiudiporta e maniglione antipanico. Le maniglie e le cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte
P2*	Porta 120x220 cm esterna blindata a 2 ante in acciaio zincato e verniciato con caratteristiche antintrusione, con griglie di ventilazione in acciaio; cerniere antintrusione, serratura di sicurezza e chiavi, chiudiporta e maniglione antipanico. Le maniglie e le cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte
P3	Porta 200x220cm esterna blindata a 2 ante in acciaio zincato e verniciato con caratteristiche antintrusione; cerniere antintrusione, serratura di sicurezza e chiavi, chiudiporta e maniglione antipanico. Le maniglie e le cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte
P3*	Porta 200x220cm esterna blindata, incombustibile, a 2 ante in acciaio zincato e verniciato con caratteristiche antintrusione, con griglie di ventilazione in acciaio; cerniere antintrusione, serratura di sicurezza e chiavi, chiudiporta e maniglione antipanico. Le maniglie e le cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte
Z1	Soglia in pietra. sp.2cm
OPERE METALLICHE	
C1	Corrimano doppio compresi i supporti, Ø40 mm sp. 2mm, in acciaio inox
C2	Parapetto in acciaio inox e vetro
C3	Carter metallico in acciaio zincato preverniciato
C4	Zoccolino in acciaio inox h=16cm, sp. 8mm
C5	Lamiera in acciaio zincato preverniciato per scossalina, gronda e carter di bordo, spess. 8/10 mm
C5.1	Scocca in materiale composito tipo Alucobond
C6	Pluviale in acciaio inox Ø100 mm compreso di parafoglie e terminale
C6.1	Pluviale in acciaio inox Ø 80 mm compreso di parafoglie e terminale
C7	Sistema anticaduta conforme alla norma EN795-2012. Linea vita, completata di punti di ancoraggio singoli
C8	Griglia lineare ispezionabile in acciaio inox sp.5mm
C9	Lamiera striata a chiusura delle canalizzazioni a pavimento
C10	Canalina scivolo per biciclette in cls prefabbricato, larghezza 24cm, altezza 13cm

NOTE:
Per gli arredi, le strutture, le tecnologie, l'impiantistica, gli scavi e le boe si rimanda agli elaborati specifici.
Tutti i pozzetti sono coperti con sigillo porta pavimentazione.
Nelle pavimentazioni vanno previsti i giunti di frazionamento.
In corrispondenza delle aperture, quali porte e portoni, si dovrà prevedere l'alloggiamento di una soglia di dimensioni pari alla larghezza delle stesse e di profondità 30cm.
Per i muri divisori prevedere l'inserimento di leggere reti da intonaco sui due lati della muratura, collegate tra loro ed alle strutture circostanti a distanza non superiore a 500 mm sia in direzione orizzontale sia in direzione verticale, così come prescritto dalla circolare 21 febbraio 2019 n. 7 al §c7.3.6.2. Tutti i cicli di verniciatura verranno effettuati secondo circolare FS 44v. Su tutte le strutture a vista verrà effettuato un ciclo di verniciatura.
Tutti i mancorrenti delle scale e rampe interne alle stazioni/fermate saranno dotati di manicotti tattili per disabili visivi.

COMMITTENTE:
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. ARCHITETTURA STAZIONI E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA FOLIGNO-TERONTOLA

INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE E VELOCIZZAZIONE SUL PRG DELLA STAZIONE DI ASSISI

ELABORATI GENERALI
Pianta quota copertura e prospetto

SCALA : 1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IR0B	01	D	44	PA	FV0100	003	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	L.Dinelli	Luglio 2020	E.Emmi D.Tricarico	Luglio 2020	T.Paoletti	Luglio 2020	R.Marino Luglio 2020

File: IR0B.0.1.D.44.PA.FV.01.0.0.003.A.dwg — n. Elab.: 6