

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO
NODO DI CATANIA**

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

**INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA
DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL
TRATTO DI LINEA INTERESSATO.**

MACROFASE FUNZIONALE 1

LOTTO 2

Bretella CT-SR e Fascio A-P di prima fase e Collegamento Fascio A-P-Interporto - OPERE CIVILI
Tombini - IN09 sistemazione idraulica tombino ferroviario Km 1+590 - Relazione di calcolo tombino ferroviario bretella CT-SR

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3H 02 D 78 CL IN0900 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	L.Nani	Marzo 2020	G. Giustino	Marzo 2020	S. Vanfiori	Marzo 2020	D. Tiberti

File: RS3H.0.2.D.78.CL.IN.09.0.0.002.A

n. Elab.:

ITALFERR S.p.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato
Direzione Generale
UO Infrastrutture Sud
Dott. Ing. Paolo Tiberti
Ordine degli Ingegneri Prov. di Napoli n. 10875

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA	3
3. PROGETTO NUOVO TOMBINO	4
3.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
3.2. UNITA' DI MISURA E SIMBOLOGIA.....	5
3.3. GEOMETRIA	6
3.4. MATERIALI	6
3.5. INQUADRAMENTO GEOTECNICO	7
3.6. MODELLO DI CALCOLO	9
3.7. ANALISI DEI CARICHI	11
3.8. VERIFICA REQUISITI S.T.I.	19
3.9. COMBINAZIONI DI CARICO	21
3.10. CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI	25
3.10.1. INVILUPPO SLU.....	25
3.10.2. INVILUPPO SLV.....	30
3.10.3. INVILUPPO SLE (RARA)	33
3.11. VERIFICHE SLU/SLE	36
3.12. ARMATURE DI RIPARTIZIONE	43
3.13. VERIFICHE SLV AL LIMITE ELASTICO	46

1. PREMESSA

Nella presente relazione di calcolo è sviluppato il progetto, ai sensi delle norme attualmente vigenti NTC18, di un tombino scatolare facente parte del progetto di interrimento ferroviario del Nodo di Catania per il prolungamento della pista dell'aeroporto di Fontanarossa (Lotto 2).

Lo scatolare in oggetto è situato alla progressiva 1+591.00 della bretella Catania-Siracusa, in continuità all'omonimo tombino stradale posto alla progressiva 0+900 della viabilità in affiancamento NV07C. Il tombino è predisposto per ospitare anche la futura bretella PA-SR prevista in realizzazione nell'ambito del Lotto 3.

Quanto riportato di seguito consentirà di verificare che il dimensionamento della struttura è stato effettuato nel rispetto dei requisiti di resistenza richiesti all'opera.

Si riportano di seguito una sezione longitudinale e una trasversale dello scatolare tipo, volte ad individuare le grandezze impiegate nel dimensionamento.




Figura 1. Sezione longitudinale dello scatolare




Figura 2. Sezione trasversale dello scatolare

2. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA

Il tombino sottopassa la linea ferroviaria ad una distanza fra piano ferro ed estradosso soletta pari ad H_{ric} , di cui spessore medio ballast più armamento pari a 0.80 m e la rimanente parte il rinterro. Esso ha dimensioni interne $L_{int} \times H_{int}$. Nel seguito verrà esaminata una striscia di scatolare avente lunghezza di 1.00 m. Nella figura [Fig. 2] di cui al paragrafo precedente sono riportate schematicamente la geometria dell'opera e la simbologia adottata.

Le caratteristiche geometriche hanno la seguente simbologia (unità di misura metri):

Spessore medio del ballast + armamento	H_b	[m]
Spessore traversina + rotaie (35 cm)	H_{tb}	[m]
Larghezza traversina	L_{tb}	[m]
Spessore del rinterro	H_r	[m]
Larghezza totale del sottopasso	L_{tot}	[m]
Larghezza utile del sottopasso	L_{int}	[m]
Spessore della soletta	S_s	[m]
Spessore piedritti	S_p	[m]
Spessore fondazione	S_f	[m]
Altezza libera del sottopasso	H_{int}	[m]
Altezza totale del sottopasso	H_{tot}	[m]
Larghezza striscia di calcolo	b	[m]

3. PROGETTO NUOVO TOMBINO

Nel presente paragrafo si riportano i calcoli volti alla progettazione di un nuovo tombino nel rispetto della norma attualmente vigente NTC18.

3.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le analisi strutturali e le verifiche di sicurezza sono state effettuate in accordo con le prescrizioni contenute nelle seguenti normative:

[N.1]. Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17-01-18 (NTC-2018);

[N.2]. Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 - Istruzioni per l'Applicazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018;

[N.3]. Regolamento (UE) N. 1299/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019.

[N.4]. Eurocodici EN 1991-2: 2003/AC:2010 – Eurocodice 1 – Parte 2

[N.5]. RFI DTC SI MA IFS 001 C del 21-12-18 - Manuale di Progettazione delle Opere Civili.

3.2. UNITA' DI MISURA E SIMBOLOGIA

Si utilizza il Sistema Internazionale (SI):

Unità di misura principali

- | | |
|-------------------|--------------------|
| - N (Newton) | unità di forza |
| - m (metro) | unità di lunghezza |
| - kg (kilogrammo) | unità di massa |
| - s (secondo) | unità di tempo |

Unità di misura derivate da N

- | | |
|----------------|----------|
| - (kiloNewton) | 10^3 N |
|----------------|----------|

Si utilizzano i seguenti principali simboli con le relative unità di misura normalmente adottate:

γ (gamma)	peso dell'unità di volume	(kN/m ³)
σ (sigma)	tensione normale	(N/mm ²)
τ (tau)	tensione tangenziale	(N / mm ²)
ϵ (epsilon)	deformazione	(m/m) -
ϕ (fi)	angolo di resistenza	(°)

3.3. GEOMETRIA

Larghezza utile	Lint	3.00 m	<i>luce interna scatolare</i>
Altezza libera	Hint	2.50 m	<i>altezza interna scatolare</i>
Spessore piedritti	Sp	0.40 m	<i>(consigliato: Sp = Ss)</i>
Spessore soletta	Ss	0.40 m	<i>(consigliato: Ss = Lint/10+10cm.)</i>
Spessore fondazione	Sf	0.50 m	<i>(consigliato: Sf = Ss + 10cm.)</i>
Altezza ballast	Hb	0.80 m	
Rinterro (superiore)	Hr	1.95 m	
Lunghezza traversa	Ltb	2.40 m	
Altezza traversa	Htb	0.40 m	
Ricoprimento	Hric	2.75 m	<i>Hb+Hr</i>
Larghezza totale	Ltot	3.80 m	<i>Lint+2xSPp</i>
Altezza totale	Htot	3.30 m	<i>Hint+SPs+SPf</i>

3.4. MATERIALI

Per le opere in c.a. si adotta:

Calcestruzzo C (30/37) le cui caratteristiche principali sono:

- Resistenza cilindrica caratteristica: $f_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$
- Resistenza di calcolo a compressione semplice: $f_{cd} = \alpha_{cc} f_{ck} / \gamma_m$, dove:
 - $\alpha_{cc} = 0.85$ e $\gamma_m = 1.5$;
 - $f_{cd} = 17 \text{ N/mm}^2$
- Resistenza di calcolo a trazione semplice: $f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_m$, dove :
 - $\gamma_m = 1.5$;
 - $f_{ctd} = 1,35 \text{ N/mm}^2$.
- Modulo elastico: $E_c = 32836 \text{ N/mm}^2$
- Tolleranza di posa del copriferro = 10 mm;
- Classe di esposizione XA1
- Copriferro = 40 mm
- Condizioni ambientali: aggressive
- Apertura fessure limite: $w_1 = 0.2 \text{ mm}$

Acciaio da cemento armato normale B450C controllato in stabilimento. Le barre sono ad aderenza migliorata. Le caratteristiche meccaniche sono:

- Tensione caratteristica di snervamento: $f_{yk} = 450 \text{ Nmm}^2$
- Resistenza di calcolo dell'acciaio: $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s$ dove
- $\gamma_s = 1.15 = 391 \text{ Nmm}^2$
- Allungamento $D1 > 12\%$
- Modulo di elasticità: $E_s = 206000 \text{ Nmm}^2$
- Sovrapposizioni barre $\geq 40\phi$

3.5. INQUADRAMENTO GEOTECNICO

Per l'inquadrimento geotecnico si fa riferimento alla relazione geotecnica, della quale si riportano gli stralci significativi del profilo geotecnico e dei parametri geotecnici del terreno di fondazione, del rinterro e del rinfiacco.

Lo strato significativo del profilo geotecnico è l'unità **7) U1**
 la cui descrizione nella relazione geotecnica è: Depositi alluvionali recenti

Peso specifico terreno	γ_t rif.geotec.	kN/m ³
angolo d'attrito terreno	ϕ rif.geotec.	[°]
coesione terreno	c rif.geotec.	kN/m ²

I parametri geotecnici del rinterro e del terreno di rinfiacco sono i seguenti:

Peso specifico rinterro	γ_t	19,0 kN/m ³	
angolo di attrito rinterro	ϕ'	38,0 [°]	0,663 [rad]
coesione rinterro	c	0,0 kN/m ²	
Peso specifico terreno di rinfiacco	γ_t	19,0 kN/m ³	
angolo di attrito terreno di rinfiacco	ϕ'	38,0 [°]	0,663 [rad]
coesione terreno di rinfiacco	c	0,0 kN/m ²	

Interazione terreno - struttura

Per la determinazione della costante di sottofondo si può fare riferimento alle seguenti formulazioni assimilando il comportamento del terreno a quello di un mezzo elastico omogeneo:

$$s = B \cdot ct \cdot (q - \sigma_v0) \cdot (1 - \nu^2) / E$$

dove:

- s = cedimento elastico totale;
- B = lato minore della fondazione;
- ct = coefficiente adimensionale di forma ottenuto dalla interpolazione dei valori dei coefficienti proposti dal Bowles, 1960 (L = lato maggiore della fondazione):

$$ct = 0.853 + 0.534 \ln(L / B) \text{ rettangolare con } L / B \leq 10$$

$$ct = 2 + 0.0089 (L / B) \text{ rettangolare con } L / B > 10$$

- q = pressione media agente sul terreno;
- σ_v0 = tensione litostatica verticale alla quota di posa della fondazione;
- ν = coefficiente di Poisson del terreno;
- E = modulo elastico medio del terreno sottostante.

Il valore della costante di sottofondo kw è valutato attraverso il rapporto tra il carico applicato ed il corrispondente cedimento pertanto, si ottiene:

$$kw = E / [(1 - \nu^2) \cdot B \cdot ct]$$

Di seguito si riportano in forma tabellare i risultati delle valutazioni effettuate per il caso in esame, avendo considerato per E un valore medio di quello indicato per l'Unità Geotecnica in esame ed una dimensione longitudinale della fondazione ritenuta potenzialmente collaborante nella diffusione dei carichi:

Unità stratigrafica	7) U1	
Descrizione unità stratigrafica	Depositi alluvionali recenti	
Modulo elastico medio terreno	E	15000 kN/m ²
Coefficiente di Poisson medio terreno	ν	0,3
Lato minore della fondazione	B	1,0 m
Lato maggiore della fondazione	L	3,8 m
Rapporto dei lati	L/B	1,0
Coefficiente adimensionale	ct	3,800
Costante di sottofondo	Kw	10527 kN/m ³


3.6. MODELLO DI CALCOLO

Il modello di calcolo attraverso il quale viene schematizzata la struttura è quello di telaio chiuso su letto di molle alla Winkler. Il programma di calcolo utilizzato è un programma ad elementi finiti, il Sap 2000. Le caratteristiche delle aste modellate con elementi frame sono le seguenti:

asta	base	altezza	descrizione
Asta 1	100 cm	50 cm	(soletta inferiore)
Aste 2, 4	100 cm	40 cm	(Piedritti)
Asta 3	100 cm	40 cm	(soletta superiore)

Le caratteristiche geometriche del modello e le coordinate dei nodi sono le seguenti:

Linterasse	3,40 m
Hinterasse	2,95 m
N.nodi	13
N.nodi sup	2
N.nodi inf	11
N.spazi inf	10



Nodo	X	Z
1	0,000	2,950
2	3,400	2,950
3	0,000	0,000
4	0,340	0,000
5	0,680	0,000
6	1,020	0,000
7	1,360	0,000
8	1,700	0,000
9	2,040	0,000
10	2,380	0,000
11	2,720	0,000
12	3,060	0,000
13	3,400	0,000

Figura 3. Numerazione nodi modello SAP




Figura 4: Individuazione elementi modello SAP

L'opera è stata considerata vincolata alla base mediante dei vincoli cedevoli in funzione delle caratteristiche elastiche del terreno di sottofondo.

La soletta inferiore viene divisa in 10 elementi per poter schematizzare, tramite le molle applicate, l'interazione terreno-struttura. Per la rigidità delle molle, nel caso in esame, si assume il valore del Modulo di reazione verticale desunto dai parametri della relazione geotecnica:

Rigidità molle nodali SAP

ks		10527 kN/m ³
nodi centrali (6,7,8,9,10)		
Linfl		0,340 m
Kcentrale	ks x Linfl x 1	3579 kN/m
nodi intermedi (4,5,11,12)		
Linfl		0,340 m
Kintermedio	1,5 x ks x Linfl x 1	5369 kN/m
nodi estremità (3,13)		
Linfl		0,370 m
Kestremità	2,0 x ks x Linfl x 1	7790 kN/m

3.7. ANALISI DEI CARICHI

Si riportano di seguito i carichi utilizzati per il calcolo delle sollecitazioni e le verifiche delle sezioni della struttura in esame.

Peso proprio della struttura (condizione DEAD)

Il peso proprio delle solette e dei piedritti viene calcolato automaticamente dal programma di calcolo utilizzato considerando per il calcestruzzo $\gamma = 25 \text{ kN/m}^3$.

Peso specifico calcestruzzo armato	γ_{ds}	25 kN/m ³	
peso singolo piedritto	P_p	10,00 kN/m	$\gamma_{cls} \times S_p$
peso soletta superiore	P_{ss}	10,00 kN/m	$\gamma_{cls} \times S_s$
peso fondazione	P_{sf}	12,50 kN/m	$\gamma_{cls} \times S_f$

Permanenti portati (condizione PERM)

peso specifico ballast	γ_b	18 kN/m ³	
altezza ballast	H_b	0,80 m	
peso ballast	P_b	14,40 kN/m	$\gamma_b \times H_b$
peso specifico rinterro	γ_r	19 kN/m ³	
altezza rinterro	H_r	1,95 m	
peso rinterro	P_r	37,05 kN/m	$\gamma_r \times H_r$
Permanente totale	G_{2p}	51,45 kN/m	$P_b + P_r$
Permanente nodi 1 e 2	G_{2P}	10,29 kN	$G_{2p} \times S_p / 2$




Figura 5. Numerazione dei nodi nel modello strutturale.

Spinta del terreno (condizioni SPTSX e SPTDX)

angolo di attrito rinterro	\varnothing'	38 [°]	0,663 [rad]
coefficiente spinta attiva k_a	k_a	0,238	$(1 - \text{sen}\varnothing) / (1 + \text{sen}\varnothing)$
coefficiente spinta riposo k_o	k_o	0,384	$(1 - \text{sen}\varnothing)$
coefficiente spinta passiva k_p	k_p	4,204	$(1 + \text{sen}\varnothing) / (1 - \text{sen}\varnothing)$
Pressione estradosso soletta superiore	P1	19,77 kN/m ²	$k_o \times (P_b + P_r)$
Pressione asse soletta superiore	P2	21,23 kN/m ²	$k_o \times (P_b + P_r + \gamma_r \times S_s / 2)$
Pressione asse soletta inferiore	P3	42,78 kN/m ²	$k_o \times [P_b + P_r + \gamma_r \times (S_s + H_{int} + S_f / 2)]$
Pressione intradosso soletta inferiore	P4	43,87 kN/m ²	$k_o \times (P_b + P_r + \gamma_r \times H_{tot})$
Forza concentrata asse soletta superiore	F1	4,10 kN/m	$(P1 + P2) / 2 \times S_s / 2$
Forza concentrata asse soletta inferiore	F2	10,83 kN/m	$(P3 + P4) / 2 \times S_f / 2$




Figura 6. Spinte del terreno

I carichi concentrati nei nodi 1 e 3 (per la SPTSX) oppure 2 e 13 (per la SPTDX) rappresentano la parte di spinta del terreno esercitata su 1/2 spessore della soletta sup. e su 1/2 spessore della soletta inferiore.

Carichi accidentali, ripartizione carichi verticali (condizione ACCM)

In funzione delle caratteristiche geometriche dell'opera risulta più sfavorevole il carico dovuto al treno LM 71 rispetto al carico dovuto al treno SW/2.




Figura 7. Treno LM71




Figura 8. Treno SW/2

Per il calcolo del coefficiente dinamico Φ si fa riferimento al paragrafo 1.4.2 “effetti dinamici” delle istruzioni per la progettazione e l'esecuzione dei ponti ferroviari.

poiché risulta:

$H_{int} < 5 \text{ m}$

$L_{int} < 8 \text{ m}$

Si ottiene considerando un ridotto standar manutentivo $\Phi_3 = 1.35$. In accordo al §5.2.2.2.3 NTC18 tale coefficiente dinamico nei casi di scatolari, con o senza solettone, aventi copertura $h > 1,0$ può essere ridotto nella seguente maniera:

$$\Phi_{rid} = \Phi - \frac{h - 1,00}{10} \geq 1,0$$

dove h , in metri, è l'altezza della copertura dall'estradosso della struttura alla faccia superiore delle traverse [Hric]. Per le strutture dotate di una copertura maggiore di 2,50 m può assumersi un coefficiente di incremento dinamico unitario.




Figura 9. Schema modalità di diffusione dei carichi ferroviari




Figura 10. Carichi Treno LM71 su Ld

Sia per il calcolo delle sollecitazioni massime in mezzeria della soletta superiore che per quelle massime all'incastro con i piedritti di detta soletta, il carico dovuto al treno LM71 viene distribuito per tutta la larghezza LdQ1 del treno di carico.

Carichi accidentali, ripartizione carichi verticali (condizione ACCM)

Incremento dinamico	$\Phi 3^*$	1,35	* valido per $Hint < 5m, Lint < 8m$
Incremento dinamico con ricoprimento	$\Phi 3$	1,00	$\Phi 3 = 1$ per $Hric > 2,5m$
Lunghezza caratteristica	$L\phi$	3,00 m	tab. 5.2.II - NTC2018
Coefficiente di adattamento	α	1,10	
Larghezza di diffusione nel ballast	Ldb	0,20 m	Diffusione 1:4 nel ballast
Larghezza di diffusione nel rinterro	Ldr	3,05 m	Diffusione secondo angolo attrito
Larghezza di diffusione nel cls	Ldc	0,40 m	Diffusione 45° nel cls
Larghezza trasv. di diffusione del carico	Ld	6,05 m	$Ldb + Ldr + Ldc$
Carico distribuito per treno LM71	q1	80,00 kN/m	
Carico concentrato per treno LM71	Q1	250,00 kN	
N° carichi concentrati per treno LM71	NQ1	4	
Larghezza applicazione carichi conc. Q1	LaQ1	6,40 m	
Larghezza distribuzione carichi conc. Q1	LdQ1	6,40 m	
Carico ripartito verticale per LM71 (q1)	Pq1	14,55 kN/m ²	$q1 \times \Phi 3 \times \alpha / Ld$
Carico ripartito verticale per LM71 (Q1)	PQ1	28,42 kN/m ²	$Q1 \times NQ1 \times \Phi 3 \times \alpha / (Ld \times LdQ1)$

Spinta sui piedritti prodotta dal sovraccarico (condizioni SPACCSX e SPACCDX)

Carico distribuito per treno LM71	Sq1	5,59 kN/m ²	$(q1 \times \alpha / Ld) \times Ko$
Carico concentrato per treno LM71	SQ1	10,92 kN/m ²	$Q1 \times NQ1 \times \alpha / (Ld \times LdQ1) \times Ko$
Spinta semispessore soletta superiore	Fq1sup	2,18 kN/m	$SPQ1 \times SPs / 2$
spinta semispessore soletta inferiore	Fq1inf	2,73 kN/m	$SPQ1 \times SPi / 2$

Frenatura e avviamento (condizione AVV)

Avviamento e frenatura LM71	Av	33,00 kN/m	
Avviamento e frenatura LM71 distribuiti	qAv	5,46 kN/m	Av / Ld

Azioni termiche (condizione TERM)

Alla soletta superiore si applica una variazione termica uniforme pari a $\Delta t = \pm 15^\circ\text{C}$ ed una variazione nello spessore tra estradosso ed intradosso pari a $\Delta t = \pm 5^\circ\text{C}$.

Variazione termica uniforme	ΔT_{unif}	+ -15,00 [°]	<i>Sulla soletta superiore</i>
Variazione termica differenziale	ΔT_{diff}	+ -5,00 [°]	<i>Sulla soletta superiore</i>
	Gradiente	+ -12,50 [°/m]	$\Delta T_{diff} / Ss$

Ritiro igrometrico (condizione RITIRO)

Gli effetti del ritiro vanno valutati a “lungo termine” attraverso il calcolo dei coefficienti di ritiro finale $\epsilon_{cs}(t, t_0)$ e di viscosità $\phi(t, t_0)$, come definiti nell'EUROCODICE 2- UNI EN 1992-1-1 Novembre 2005 e D. M. 17-01-2018.

I fenomeni di ritiro vengono considerati agenti solo sulla soletta di copertura ed applicati nel modello come una

Variazione termica uniforme equivalente	ΔT_{ritiro}	-[11,59°]	<i>Sulla soletta superiore</i>
---	---------------------	------------------	--------------------------------



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA
INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.
MACROFASE FUNZIONALE 1
LOTTO 02

IN09: Relazione di calcolo tombino ferroviario bretella CT-SR

COMMESSA RS3H	LOTTO 0 2 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IN.09.0.0.002	REV. A	FOGLIO 16 di 52
------------------	-------------------	----------------	----------------------------	-----------	--------------------

CONDIZIONI DI CARICO SISMICHE

Per il calcolo dell'azione sismica si utilizza il metodo dell' analisi pseudostatica in cui l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico k. Le forze sismiche sono pertanto le seguenti:

Forza sismica orizzontale $F_h = k_h * W$

Forza sismica verticale $F_v = k_v * W$

I valori dei coefficienti sismici orizzontale k_h e verticale k_v

$k_h = a_{max} / g$

$k_v = \pm 0,5 * k_h$

Con riferimento alla nuova classificazione sismica del territorio nazionale, ai fini del calcolo dell'azione sismica secondo il DM 17/01/2018 viene assegnata all'opera una vita nominale V_N ed una classe d'uso C_U ; segue un periodo di riferimento $V_R = V_N * C_U$.

A seguito di tale assunzione si ottiene allo stato limite ultimo SLV in funzione della Latitudine e Longitudine del sito in esame un valore dell'accelerazione pari ad a_g , il cui valore è di seguito riportato, come desunto anche dalla relazione geotecnica.

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l'accelerazione massima per la determinazione delle forze di inerzia può essere valutata con la relazione:

$a_{max} = S * a_g = S_s * S_t * a_g$

Le forze di inerzia sullo **scatolare** (masse di peso proprio soletta superiore e piedritti, rinterro e ballast, 20% treno di carico,..) sono pari alle masse moltiplicate per k_h e k_v ove: $k_h = \beta M x S x a_g / g$ e $k_v = k_h / 2$. Essendo lo scatolare non libero di subire spostamenti relativi rispetto al terreno, $\beta M = 1$.

vita nominale	V_N	75 anni
classe d'uso	CL	III
coefficiente d'uso	C_U	1,50
vita di riferimento = $C_U * V_N$	V_R	112,5 anni
probabilità di superamento nel periodo di riferimento	P_{VR}	10%
periodo di ritorno del sisma	T_R	1068 anni

Spettro di risposta in accelerazione della componente orizzontale

Per la valutazione dei parametri sismici di progetto il tratto in oggetto è stato suddiviso in tre "macro-zone" sismiche con i relativi parametri di calcolo (a_g , F_0 , T^*C)

Zona di riferimento

ZONA 2

Coordinate del sito in oggetto:

Latitudine

37,46472

Longitudine

15,04779

Parametri sismici di progetto

accelerazione massima orizzontale al bedrock	ago	0,321 g
fattore amplificazione massima spettro accelerazione	Fo	2,358 sec
periodo inizio tratto a velocità costante spettro acc. orizz.	T*c	0,455
categoria sottosuolo		C
categoria topografica		T1
amplificazione topografica	S _T	1,000
smorzamento viscoso convenzionale	ξ	5%
fattore di correzione per ξ <> 5%	η	1,000

Tab.3.2.V	S _S	C _C	S _S	C _C
A	1,00	1,00	1,25	1,36
B	1,10	1,29		
C	1,25	1,36		
D	1,26	1,85		
E	1,17	1,58		

coefficiente amplificazione stratigrafica	S _S	1,246
coefficiente di amplificazione	S	1,246
coefficiente categoria sottosuolo	C _C	1,362
periodo inizio tratto a accelerazione costante = T _c / 3	T _B	0,207 sec
periodo inizio tratto a velocità costante = C _c * T*c	T _C	0,620 sec
periodo inizio tratto a spostamento costante = 4 * ag/g + 1,6	T _D	2,884 sec
accelerazione massima orizzontale al suolo = S _s x S _t x ag/g	ago,max	0,400 g

Accelerazioni per il calcolo delle forze di inerzia agenti sullo scatolare

Coefficiente di riduzione dell'acc max attesa al sito	β	1,000
ao = kh = ago,max = S x ag/g	ao = kh	0,3999 g
av = kv = kh / 2	av = kv	0,2000 g

Forze di inerzia (condizione SismaH)

Forza di inerzia treno di carico - (%)	%	20%
Forza orizzontale sulla soletta di copertura	F ^h	26,85 kN/m (P _{SS} +P _b +P _r +%P _{Q1}) x kb
Forza orizzontale su singolo piedritto	F ^h	4,00 kN/m ² P _p x kb

Forze di inerzia (condizione SismaV)

Forza di inerzia treno di carico - (%)	%	20%
Forza verticale sulla soletta di copertura	F ^v	13,42 kN/m ² (P _{SS} +P _b +P _r +%P _{Q1}) x kv




Figura 11. Forze sismiche agenti sulla struttura


Spinta sismica terreno - Teoria di WOOD (condizioni SPSSX e SPSSX)

Forza distribuita su uno solo dei piedritti	qW	47,92 kN/m ²	$(\%PQ1+G2p+\gamma r \times Htot) \times (ago,max)$
Forza concentrata nodo superiore piedritto	$QWsup$	9,58 kN	$qW \times Ss / 2$
Forza concentrata nodo inferiore piedritto	$QWinf$	11,98 kN	$qW \times Sf / 2$

3.8. VERIFICA REQUISITI S.T.I.

Di seguito si effettua la valutazione del carico equivalente previsto dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità con cui si dà evidenza che l'opera in esame è idonea a sostenere tale carico.


Il modello di carico LM71 citato dalle S.T.I. è definito nella norma EN 1991-2:2003/AC:2010.




Il carico equivalente si ricava dalla ripartizione trasversale e longitudinale dei carichi per effetto delle traverse e del ballast previsti dalla stessa norma EN 1991-2:2003/AC:2010.

Considerando i 4 carichi assiali da 250 kN e la relativa distribuzione longitudinale, il carico verticale equivalente a metro lineare agente alla quota della piattaforma ferroviaria (convenzionalmente a 70 cm dal piano del ferro) risulta pari a:

$$p = \frac{4 \times 250}{4 \times 1.60} = 156.25 \text{ kPa}$$



Considerando che la distribuzione trasversale dei carichi è su una larghezza massima di 3 m secondo quanto previsto da EN 1991 – 2:2003/AC:2010, si utilizza una larghezza di progetto pari a 2,40 m in quanto risulta cautelativo rispetto a quanto previsto dalla norma sopra citata. Si ricava, quindi, il carico equivalente unitario agente alla quota della piattaforma ferroviaria:




A tali carichi si deve applicare il coefficiente α relativo alle categorie S.T.I. come indicato nella tabella 11 di seguito riportata:

Tabella 11
Fattore alfa (α) per la progettazione di strutture nuove

Tipo di traffico	Valore minimo del fattore alfa (α)
P1, P2, P3, P4	1,0
P5	0,91
P6	0,83
P1520	Punto in sospenso
P1600	1,1
F1, F2, F3	1,0
F4	0,91
F1520	Punto in sospenso
F1600	1,1

Nel caso in esame, il coefficiente α è pari ad 1.0 perché le categorie di traffico sono P4 per il traffico passeggeri ed F2 per il traffico merci per cui alle opere si applicano i seguenti carichi equivalenti:



In conclusione nell'opera in oggetto la ripartizione del carico a quota del piano di regolamento è stata effettuata considerando una distribuzione in senso trasversale secondo una pendenza di 1 a 4 all'interno del ballast per cui risulta:

$$Ld = 2.4 + 0.40 / 4 * 2 = 2.60 \text{ m}$$

anziché:

$$Ld = 3.0 + 0.40 / 4 * 2 = 3.20 \text{ m}$$

come previsto dalla EN 1991 – 2:2003/AC:2010 che risulterebbe meno gravoso.

Longitudinalmente invece i carichi assiali sono stati distribuiti uniformemente su 6.4 m.

A tali carichi è stato applicato un coefficiente α pari a 1.1 come indicato nel manuale di progettazione per cui in definitiva il carico considerato a quota della piattaforma ferroviaria è pari a:

$$- q_1 = 4 * 250 / 6.4 / 2.60 = 60.10 \text{ kN/m}^2$$

- $q_2 = 80/2.60 = 30.77 \text{ kN/m}^2$

a vantaggio di sicurezza rispetto ai carichi calcolati con riferimento alle STI.

3.9. COMBINAZIONI DI CARICO

Gli effetti dei carichi verticali, dovuti alla presenza dei convogli, vengono sempre combinati con le altre azioni derivanti dal traffico ferroviario, adottando i coefficienti di cui alla Tabella 5.2.IV del DM 17/01/2018 di seguito riportata, In particolare, per ogni gruppo viene individuata una azione dominante che verrà considerata per intero; per le altre azioni, vengono definiti diversi coefficienti di combinazione. Ogni gruppo massimizza una particolare condizione alla quale la struttura dovrà essere verificata.

Tab. 5.2.III - Carichi mobili in funzione del numero di binari presenti sul ponte

Numero di binari	Binari Carichi	Traffico normale		Traffico pesante ⁽²⁾
		caso a ⁽¹⁾	caso b ⁽¹⁾	
1	Primo	1,0 (LM 71"+SW/0)	-	1,0 SW/2
	Primo	1,0 (LM 71"+SW/0)	-	1,0 SW/2
2	secondo	1,0 (LM 71"+SW/0)	-	1,0 (LM 71"+SW/0)
	Primo	1,0 (LM 71"+SW/0)	0,75 (LM 71"+SW/0)	1,0 SW/2
≥3	secondo	1,0 (LM 71"+SW/0)	0,75 (LM 71"+SW/0)	1,0 (LM 71"+SW/0)
	Altri	-	0,75 (LM 71"+SW/0)	-

⁽¹⁾ LM71 "+ SW/0 significa considerare il più sfavorevole fra i treni LM 71, SW/0

⁽²⁾ Salvo i casi in cui sia esplicitamente escluso

Tab. 5.2.IV -Valutazione dei carichi da traffico

TIPO DI CARICO	Azioni verticali		Azioni orizzontali			Commenti
	Carico verticale (1)	Treno scarico	Frenatura e avviamento	Centrifuga	Serpeggio	
Gruppo 1 (2)	1,0	-	0,5 (0,0)	1,0 (0,0)	1,0 (0,0)	massima azione verticale e laterale
Gruppo 2 (2)	-	1,0	0,0	1,0 (0,0)	1,0 (0,0)	stabilità laterale
Gruppo 3 (2)	1,0 (0,5)	-	1,0	0,5 (0,0)	0,5 (0,0)	massima azione longitudinale
Gruppo 4	0,8 (0,6;0,4)	-	0,8 (0,6;0,4)	0,8 (0,6;0,4)	0,8 (0,6;0,4)	Fessurazione

(1) Includendo tutti i valori (F; a; etc..)

(2) La simultaneità di due o tre valori caratteristici interi (assunzione di diversi coefficienti pari ad 1.0), sebbene improbabile, è stata considerata come semplificazione per i gruppi di carico 1,2 e 3 senza che ciò abbia significative conseguenze progettuali

I valori campiti in grigio rappresentano l'azione dominante.

Nelle tabelle sopra riportate è indicato un coefficiente per gli effetti a sfavore di sicurezza e, tra parentesi, un coefficiente, minore del precedente, per gli effetti a favore di sicurezza.

In fase di combinazione, ai fini delle verifiche degli SLU e SLE per la verifica delle tensioni, si sono considerati i soli Gruppo 1 e 3, mentre per la verifica a fessurazione è stato utilizzato il Gruppo 4. Nella tabella 5.2.III vengono riportati i carichi da utilizzare in caso di impalcati con due, tre o più binari caricati.

I Gruppi definiscono le azioni che nelle diverse combinazioni sono generalmente definite come Q_{ki}.

I coefficienti di amplificazione dei carichi γ e i coefficienti di combinazione ψ sono riportati nelle tabelle seguenti.

In particolare nel calcolo della struttura scatolare si fa riferimento alla combinazione A1 STR.

Tab. 5.2.V - Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU

Coefficiente			EQU ⁽¹⁾	A1	A2
Azioni permanenti	favorevoli	γ_{G1}	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00
Azioni permanenti non strutturali ⁽²⁾	favorevoli	γ_{G2}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Ballast ⁽³⁾	favorevoli	γ_B	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Azioni variabili da traffico ⁽⁴⁾	favorevoli	γ_Q	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,45	1,45	1,25
Azioni variabili	favorevoli	γ_{Qi}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Precompressione	favorevole	γ_P	0,90	1,00	1,00
	sfavorevole		1,00 ⁽⁵⁾	1,00 ⁽⁶⁾	1,00
Ritiro, viscosità e cedimenti non imposti appositamente	favorevole	γ_{Ce}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevole	d	1,20	1,20	1,00

⁽¹⁾ Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori della colonna A2.

⁽²⁾ Nel caso in cui l'intensità dei carichi permanenti non strutturali, o di una parte di essi (ad esempio carichi permanenti portati), sia ben definita in fase di progetto, per detti carichi o per la parte di essi nota si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.

⁽³⁾ Quando si prevedano variazioni significative del carico dovuto al ballast, se ne dovrà tener conto esplicitamente nelle verifiche.

⁽⁴⁾ Le componenti delle azioni da traffico sono introdotte in combinazione considerando uno dei gruppi di carico gr della Tab. 5.2.IV.

⁽⁵⁾ 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna

⁽⁶⁾ 1,20 per effetti locali

Tab. 5.2.VI - Coefficienti di combinazione Ψ delle azioni

Azioni		ψ_0	ψ_1	ψ_2
Azioni singole	Carico sul rilevato a tergo delle spalle	0,80	0,50	0,0
da traffico	Azioni aerodinamiche generate dal transito dei convogli	0,80	0,50	0,0
	gr_1	0,80 ⁽¹⁾	0,80 ⁽¹⁾	0,0
Gruppi di carico	gr_2	0,80 ⁽¹⁾	0,80 ⁽¹⁾	-
	gr_3	0,80 ⁽¹⁾	0,80 ⁽¹⁾	0,0
	gr_4	1,00	1,00 ⁽¹⁾	0,0
Azioni del vento	F_{Wk}	0,60	0,50	0,0
Azioni da neve	in fase di esecuzione SLU e SLE	0,80 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Azioni termiche	T_k	0,60	0,60	0,50

⁽¹⁾ 0,80 se è carico solo un binario, 0,60 se sono carichi due binari e 0,40 se sono carichi tre o più binari.

⁽²⁾ Quando come azione di base venga assunta quella del vento, i coefficienti ψ_0 relativi ai gruppi di carico delle azioni da traffico vanno assunti pari a 0,0.

Le azioni descritte nel paragrafo precedente ed utilizzate nelle combinazioni di carico vengono di seguito riassunte:

Peso proprio	DEAD
Carichi permanenti	PERM
Spinta del terreno sulla parete sinistra	SPTSX
Spinta del terreno sulla parete destra	SPTDX
Carico Accidentale LM71	ACCM
Spinta del carico acc. (LM71) sulla parete Sx	SPACCSX
Spinta del carico acc. (LM71) sulla parete Dx	SPACCDX
Avviamento e frenatura	AVV

DEAD	1	1	1	1	1	1	1	1
PERM	1	1	1	1	1	1	1	1
SPTSX	1	1	1	1	1	1	1	1
SPTDX	1	1	1	1	1	1	1	1
ACCM	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
SPACCSX	0	0	0	0	0	0	0	0
SPACCDX	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
AVV	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
ENV_TERM	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
RITIRO	0	0	0	0	0	0	0	0
Sisma H	1	1	1	1	0.3	0.3	0.3	0.3
Sisma V	0.3	-0.3	0.3	-0.3	-1	1	-1	1
SPSDX	0	0	1	1	0	0	0.3	0.3
SPSSX	1	1	0	0	0.3	0.3	0	0

Le combinazioni sismiche vanno eseguite in entrambe le direzioni pertanto le combinazioni SH vanno ripetute per Sisma H = -1 e le combinazioni SV per Sisma V=-0.3.

Si riportano infine,le combinazioni di carico agli stati limite di esercizio SLE ritenute più significative.
 Combinazione rara

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$


Combinazioni di carico SLE			
	1sle	2sle	3sle
DEAD	1	1	1
PERM	1	1	1
SPTSX	1	1	1
SPTDX	0.8	0.8	0.8
ACCM	0.8	0.8	0.8
SPACCSX	0.8	0.8	0
SPACCDX	0.8	0.8	0.8
AVV	-0.8	0.8	-0.8
ENV_TER	-0.6	0.6	-0.6
RITIRO	0	0	1

3.10. CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI

3.10.1. Inviluppo SLU


Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	M3
1	0,2	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	202,9	85,7
1	0,34	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	205,2	57,1
1	0,34	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	156,2	57,1
1	0,68	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	161,9	3,1
1	0,68	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	110,3	3,1
1	1,02	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	116,0	-35,4
1	1,02	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	80,0	-35,4
1	1,36	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	85,7	-48,1
1	1,36	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	47,9	-48,1
1	1,7	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	53,6	-39,5
1	1,7	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	14,1	-39,5
1	2,04	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	19,9	-25,1
1	2,04	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	-21,5	-25,1
1	2,38	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	-15,7	-5,5
1	2,38	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	-59,2	-5,5
1	2,72	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	-53,4	18,6
1	2,72	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	-92,7	18,6
1	3,06	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	-88,4	57,1
1	3,06	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	-109,5	57,1
1	3,2	ENVELOPE SLU	Combination	Max	0,0	-107,7	85,7
1	0,2	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	91,0	-21,2
1	0,34	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	92,8	-47,4
1	0,34	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	48,9	-47,4
1	0,68	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	53,2	-87,8
1	0,68	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	12,4	-87,8
1	1,02	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	16,7	-107,0
1	1,02	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	-8,5	-107,0
1	1,36	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	-4,2	-117,1
1	1,36	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	-27,4	-117,1
1	1,7	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	-23,2	-117,6
1	1,7	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	-53,6	-117,6
1	2,04	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	-47,9	-115,4
1	2,04	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	-85,7	-115,4
1	2,38	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	-80,0	-107,0
1	2,38	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	-116,0	-107,0
1	2,72	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	-110,3	-87,8
1	2,72	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	-161,9	-87,8
1	3,06	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	-156,2	-47,4
1	3,06	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	-205,2	-47,4
1	3,2	ENVELOPE SLU	Combination	Min	0,0	-202,9	-21,2

2	0,2 ENVELOPE SLU	Combination	Max	-104,2	-35,9	-17,8
2	1,45 ENVELOPE SLU	Combination	Max	-116,7	22,7	7,2
2	2,7 ENVELOPE SLU	Combination	Max	-129,2	103,9	-13,3
2	0,2 ENVELOPE SLU	Combination	Min	-254,9	-85,6	-111,9
2	1,45 ENVELOPE SLU	Combination	Min	-271,8	-41,3	-43,0
2	2,7 ENVELOPE SLU	Combination	Min	-288,6	4,2	-97,7
3	0,2 ENVELOPE SLU	Combination	Max	-28,8	-104,7	-2,5
3	0,95 ENVELOPE SLU	Combination	Max	-34,7	-58,6	100,5
3	1,7 ENVELOPE SLU	Combination	Max	-40,7	12,6	132,4
3	2,45 ENVELOPE SLU	Combination	Max	-46,6	111,5	99,0
3	3,2 ENVELOPE SLU	Combination	Max	-49,5	210,4	-4,0
3	0,2 ENVELOPE SLU	Combination	Min	-87,9	-210,4	-82,7
3	0,95 ENVELOPE SLU	Combination	Min	-87,9	-111,5	11,7
3	1,7 ENVELOPE SLU	Combination	Min	-89,9	-12,6	38,4
3	2,45 ENVELOPE SLU	Combination	Min	-95,8	33,5	30,6
3	3,2 ENVELOPE SLU	Combination	Min	-101,8	79,6	-82,7
4	0,2 ENVELOPE SLU	Combination	Max	-129,3	76,4	111,9
4	1,45 ENVELOPE SLU	Combination	Max	-141,8	41,3	44,7
4	2,7 ENVELOPE SLU	Combination	Max	-154,3	-4,2	97,7
4	0,2 ENVELOPE SLU	Combination	Min	-254,9	18,7	33,4
4	1,45 ENVELOPE SLU	Combination	Min	-271,8	-22,7	3,1
4	2,7 ENVELOPE SLU	Combination	Min	-288,6	-103,9	-3,1




SEZIONE	P	V2	M3
01	0,0	205,2	85,7
02	0,0	0,0	117,6
03	-104,2	103,9	111,9
04	0,0	210,4	82,7
05	0,0	0,0	132,4
06	-129,2	103,9	97,7


Diagrammi di involucro delle sollecitazioni: ENVELOPE SLU



Sforzo normale



Taglio




Momento Flettente

I valori V e M dei diagrammi corrispondono a quelli riportati nella tabella, mentre il valore dello sforzo normale P nei diagrammi (valore massimo) differisce da quello di verifica della tabella, pari a quello di compressione minimo.

3.10.2. Inviluppo SLV


Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	M3
1	0,2	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	135,5	190,3
1	0,34	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	137,2	172,6
1	0,34	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	150,0	172,6
1	0,68	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	154,2	123,3
1	0,68	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	154,7	123,3
1	1,02	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	159,0	71,4
1	1,02	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	151,3	71,4
1	1,36	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	155,6	20,2
1	1,36	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	140,0	20,2
1	1,7	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	144,2	-27,8
1	1,7	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	121,6	-27,8
1	2,04	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	125,9	-26,9
1	2,04	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	96,3	-26,9
1	2,38	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	100,5	-19,8
1	2,38	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	62,9	-19,8
1	2,72	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	67,1	-7,3
1	2,72	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	-1,7	-7,3
1	3,06	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	2,5	14,4
1	3,06	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	-78,9	14,4
1	3,2	ENVELOPE SLV	Combination	Max	0,0	-77,2	29,4
1	0,2	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	88,0	15,3
1	0,34	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	89,8	-1,7
1	0,34	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	61,9	-1,7
1	0,68	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	66,2	-31,4
1	0,68	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	38,0	-31,4
1	1,02	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	42,3	-50,0
1	1,02	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	23,3	-50,0
1	1,36	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	27,6	-61,6
1	1,36	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	8,3	-61,6
1	1,7	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	12,6	-66,2
1	1,7	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	-9,9	-66,2
1	2,04	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	-5,7	-91,3
1	2,04	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	-31,5	-91,3
1	2,38	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	-27,3	-123,9
1	2,38	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	-53,5	-123,9
1	2,72	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	-49,3	-144,5
1	2,72	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	-89,4	-144,5
1	3,06	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	-85,2	-142,2
1	3,06	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	-126,1	-142,2
1	3,2	ENVELOPE SLV	Combination	Min	0,0	-124,3	-129,9

2	0,2 ENVELOPE SLV	Combination	Max	-109,2	-55,4	-30,3
2	1,45 ENVELOPE SLV	Combination	Max	-121,7	-2,7	22,4
2	2,7 ENVELOPE SLV	Combination	Max	-134,2	88,9	100,9
2	0,2 ENVELOPE SLV	Combination	Min	-197,7	-134,7	-153,3
2	1,45 ENVELOPE SLV	Combination	Min	-210,2	-102,9	-14,4
2	2,7 ENVELOPE SLV	Combination	Min	-222,7	-59,7	-34,5
3	0,2 ENVELOPE SLV	Combination	Max	-39,9	-30,2	73,3
3	0,95 ENVELOPE SLV	Combination	Max	-47,6	17,1	82,6
3	1,7 ENVELOPE SLV	Combination	Max	-54,5	64,5	67,2
3	2,45 ENVELOPE SLV	Combination	Max	-61,4	117,8	40,4
3	3,2 ENVELOPE SLV	Combination	Max	-68,2	171,2	-23,8
3	0,2 ENVELOPE SLV	Combination	Min	-57,5	-115,3	-37,6
3	0,95 ENVELOPE SLV	Combination	Min	-74,8	-54,8	11,4
3	1,7 ENVELOPE SLV	Combination	Min	-95,8	5,6	22,4
3	2,45 ENVELOPE SLV	Combination	Min	-116,7	45,9	-41,1
3	3,2 ENVELOPE SLV	Combination	Min	-137,7	86,1	-145,0
4	0,2 ENVELOPE SLV	Combination	Max	-55,1	46,9	52,4
4	1,45 ENVELOPE SLV	Combination	Max	-67,6	11,3	16,2
4	2,7 ENVELOPE SLV	Combination	Max	-80,1	-35,7	164,4
4	0,2 ENVELOPE SLV	Combination	Min	-143,7	6,4	-68,8
4	1,45 ENVELOPE SLV	Combination	Min	-156,1	-90,6	-18,7
4	2,7 ENVELOPE SLV	Combination	Min	-168,6	-199,1	22,8



SEZIONE	P	V2	M3
01			190,3
02			144,5
03			153,3
04			145,0
05			82,6
06			164,4

Diagrammi di involuppo del momento: ENVELOPE SLV



Momento Flettente

I valori M dei diagrammi corrispondono a quelli riportati nella tabella.

3.10.3. *Inviluppo SLE (rara)*


Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	M3
1	0,2	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	130,0	48,2
1	0,34	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	131,8	29,9
1	0,34	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	98,1	29,9
1	0,68	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	102,4	-4,2
1	0,68	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	67,4	-4,2
1	1,02	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	71,6	-27,8
1	1,02	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	47,4	-27,8
1	1,36	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	51,6	-44,7
1	1,36	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	26,4	-44,7
1	1,7	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	30,6	-48,3
1	1,7	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	4,5	-48,3
1	2,04	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	8,7	-39,7
1	2,04	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	-18,5	-39,7
1	2,38	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	-14,2	-23,9
1	2,38	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	-42,6	-23,9
1	2,72	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	-38,4	-1,2
1	2,72	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	-82,9	-1,2
1	3,06	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	-78,7	32,2
1	3,06	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	-125,2	32,2
1	3,2	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	-123,5	50,4
1	0,2	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	124,6	0,0
1	0,34	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	126,4	-17,6
1	0,34	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	80,8	-17,6
1	0,68	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	85,1	-45,8
1	0,68	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	41,3	-45,8
1	1,02	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	45,5	-60,6
1	1,02	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	17,4	-60,6
1	1,36	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	21,7	-69,3
1	1,36	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-5,4	-69,3
1	1,7	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-1,2	-72,1
1	1,7	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-27,4	-72,1
1	2,04	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-23,1	-74,4
1	2,04	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-48,5	-74,4
1	2,38	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-44,3	-68,8
1	2,38	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-68,9	-68,8
1	2,72	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-64,7	-55,0
1	2,72	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-100,4	-55,0
1	3,06	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-96,2	-27,6
1	3,06	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-130,8	-27,6

1	3,2	ENVELOPE S LERARA	Combination	Min	0,0	-129,1	-10,2
2	0,2	ENVELOPE S LERARA	Combination	Max	-147,5	-24,7	-22,0
2	1,45	ENVELOPE S LERARA	Combination	Max	-160,0	13,5	-9,1
2	2,7	ENVELOPE S LERARA	Combination	Max	-172,5	60,8	-8,3
2	0,2	ENVELOPE S LERARA	Combination	Min	-164,1	-66,9	-76,3
2	1,45	ENVELOPE S LERARA	Combination	Min	-176,6	-28,7	-20,5
2	2,7	ENVELOPE S LERARA	Combination	Min	-188,1	18,6	-59,4
3	0,2	ENVELOPE S LERARA	Combination	Max	-47,8	-117,6	-8,5
3	0,95	ENVELOPE S LERARA	Combination	Max	-45,7	-54,5	56,1
3	1,7	ENVELOPE S LERARA	Combination	Max	-42,4	8,7	80,8
3	2,45	ENVELOPE S LERARA	Combination	Max	-39,1	71,8	63,1
3	3,2	ENVELOPE S LERARA	Combination	Max	-35,9	134,9	-2,1
3	0,2	ENVELOPE S LERARA	Combination	Min	-76,3	-134,1	-53,7
3	0,95	ENVELOPE S LERARA	Combination	Min	-73,0	-71,0	19,9
3	1,7	ENVELOPE S LERARA	Combination	Min	-69,8	-7,9	46,1
3	2,45	ENVELOPE S LERARA	Combination	Min	-73,0	55,3	16,0
3	3,2	ENVELOPE S LERARA	Combination	Min	-76,3	118,4	-61,6
4	0,2	ENVELOPE S LERARA	Combination	Max	-146,7	65,2	69,5
4	1,45	ENVELOPE S LERARA	Combination	Max	-159,2	22,6	20,3
4	2,7	ENVELOPE S LERARA	Combination	Max	-171,7	-22,8	55,8
4	0,2	ENVELOPE S LERARA	Combination	Min	-163,3	35,0	26,0
4	1,45	ENVELOPE S LERARA	Combination	Min	-175,8	-10,0	6,7
4	2,7	ENVELOPE S LERARA	Combination	Min	-188,2	-66,4	17,6




SEZIONE	P	M3
01	0,0	50,4
02	0,0	74,4
03	-146,7	76,3
04	0,0	61,6
05	0,0	80,8
06	-171,7	59,4

Diagrammi di involuppo delle sollecitazioni: ENVELOPE SLE (rara)



Sforzo normale



Momento Flettente

Il valore M dei diagrammi corrisponde a quello riportato nella tabella, mentre il valore dello sforzo normale P nei diagrammi (valore massimo) differisce da quello di verifica della tabella, pari a quello di



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA
INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO
DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.
MACROFASE FUNZIONALE 1
LOTTO 02

IN09: Relazione di calcolo tombino ferroviario bretella CT-SR

COMMESSA RS3H	LOTTO 0 2 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IN.09.0.0.002	REV. A	FOGLIO 36 di 52
------------------	-------------------	----------------	----------------------------	-----------	--------------------

compressione minimo.

3.11. VERIFICHE SLU/SLE

Le verifiche SLU sono state effettuate allo stato limite ultimo:

Oggetto:


TOMBINO IN09_1+591,00 - Nuovo NTC18

Sezione n° 01

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm
H	Altezza sezione rettangolare	500 mm
c'	Copriferro armatura sup. compressa	70 mm
c	Copriferro armatura inf. Tesa	70 mm
d	Altezza utile = H-c	430 mm
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0,0 kN
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	85,7 kNm
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	205,2 kN
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm
Fi1	1° diametro armatura tesa	20
Fi2	2° diametro armatura tesa	
n1	N° . Barre 1° armatura tesa	5
n2	N° . Barre 2° armatura tesa	
As'	Armatura superiore compressa	1571 mmq
As	Armatura inferiore tesa	1571 mmq
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm
s. Staffe	Passo staffe	150 mm
bracci	Numero Bracci staffe	2
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2,0 [range: 1,0-2,5]
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m
<R-F-P>	Combinaz. SLE (nra,frequente,qperm)	R
Mse	Momento di esercizio [(+)]	50,4 kNm
Nse	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	0,0 kN
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0,20 mm
sigR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0,60 fck
sigP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0,45 fck
sigR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0,80 fyk

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLU - Momento e Taglio resistenti

<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	S		
Mrd	Momento ultimo resistente	258 kNm	Coeff.S fnutt.	33%
Vrd	Taglio ultimo resistente	457 kN	Coeff.S fnutt.	45%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	5 kNm	Coeff.S fnutt.	
SLE - Tensioni e ampiezza fessure				
Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-11 Mpa	Coeff.S fnutt.	3%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	83 Mpa	Coeff.S fnutt.	23%
Sigs-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-2 Mpa	Coeff.S fnutt.	11%
Sigs-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	131 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0,12 mm	Coeff.S fnutt.	62%
			Coeff.S fnutt. Max	62%

Oggetto:


TOMBINO IN09_1+591,00 - Nuovo NTC 18

Sezione n° 02

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm
H	Altezza sezione rettangolare	500 mm
c'	Copifero armatura sup. compressa	70 mm
c	Copifero armatura inf. Tesa	70 mm
d	Altezza utile = H-c	430 mm
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0,0 kN
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	117,6 kNm
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	0,0 kN
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm
Fi1	1° diametro armatura tesa	20
Fi2	2° diametro armatura tesa	
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0
As'	Armatura superiore compressa	1571 mmq
As	Armatura inferiore tesa	1571 mmq
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm
s. Staffe	Passo staffe	150 mm
bracci	Numero Bracci staffe	2
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2,0 [range: 1,0-2,5]
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara,frequente,qperm)	R
Msle	Momento di esercizio [(+)]	74,4 kNm
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	0,0 kN
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0,20 mm
sigR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0,60 fck
sigP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0,45 fck
sigS-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0,80 fyk

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLU - Momento e Taglio resistenti

<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	S		
Mrd	Momento ultimo resistente	258 kNm	Coeff.Sfrutt.	46%
Vrd	Taglio ultimo resistente	457 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	5 kNm	Coeff.Sfrutt.	
SLE - Tensioni e ampiezza fessure				
Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-17 Mpa	Coeff.Sfrutt.	5%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	122 Mpa	Coeff.Sfrutt.	34%
Sigo-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-3 Mpa	Coeff.Sfrutt.	16%
Sigo-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	131 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0,18 mm	Coeff.Sfrutt.	92%
			Coeff.Sfrutt.Max	92%

Oggetto:


TOMBINO IN09_1+591,00 - Nuovo NTC18

Sezione n° 03

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000	mm
H	Altezza sezione rettangolare	400	mm
c'	Copriferro armatura sup. compressa	70	mm
c	Copriferro armatura inf. Tesa	70	mm
d	Altezza utile = H-c	330	mm
fck	Resistenza caract. Cilindrica calcestruzzo	30	MPa
fyk	Resistenza caract. Snervamento acciaio	450	MPa
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	-104,2	kN
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	111,9	kNm
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	103,9	kN
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0	kNm
Fi1	1° diametro armatura tesa	20	mm
Fi2	2° diametro armatura tesa		
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0	
As'	Armatura superiore compressa	1571	mmq
As	Armatura inferiore tesa	1571	mmq
Fi Staffe	Diametro staffe		mm
s. Staffe	Passo staffe	150	mm
bracci	Numero Bracci staffe	2	
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2,0	[range: 1,0-2,5]
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0	mmq/m
<R-F-P>	Combinaz. SLE (ara,frequente,qperm)	R	
Msle	Momento di esercizio [(+)]	76,3	kNm
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	-146,7	kN
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq,Perm)	0,20	mm
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0,60	fck
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0,45	fck
sigcR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0,80	fyk

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLU - Momento e Taglio resistenti

<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	S		
Mrd	Momento ultimo resistente	211	kNm	Coeff.Sfrutt. 53%
Vrd	Taglio ultimo resistente	184	kN	Coeff.Sfrutt. 57%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	0	kNm	Coeff.Sfrutt.
SLE - Tensioni e ampiezza fessure				
Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-30	Mpa	Coeff.Sfrutt. 8%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	120	Mpa	Coeff.Sfrutt. 33%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-5	Mpa	Coeff.Sfrutt. 26%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0	Mpa	
Mcr	Momento di prima fessurazione	95	kNm	
wk	Ampiezza di fessura	0,16	mm	Coeff.Sfrutt. 79%
				Coeff.Sfrutt.Max 79%

Oggetto:


TOMBINO IN09_1+591,00 - Nuovo NTC 18

Sezione n° 04

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm		
H	Altezza sezione rettangolare	400 mm		
c'	Copiferro armatura sup. compressa	70 mm		
c	Copiferro armatura inf. Tesa	70 mm		
d	Altezza utile = H-c	330 mm		
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa		
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa		
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0,0 kN		
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	82,7 kNm		
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	210,4 kN		
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm		
Fi1	1° diametro armatura tesa	22		
Fi2	2° diametro armatura tesa			
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5		
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0		
As'	Armatura superiore compressa	1901 mmq		
As	Armatura inferiore tesa	1901 mmq		
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm		
s. Staffe	Passo staffe	150 mm		
bracci	Numero Bracci staffe	2		
cotθ	(proiez. orizz.)/(proiez. vert.) puntone cls	2,0 [range: 1,0-2,5]		
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°		
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m	15,08 cmq/m	
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara, frequente, perm)	R		
Msle	Momento di esercizio [(+)]	61,6 kNm		
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	0,0 kN		
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq. Perm)	0,20 mm		
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0,60 fck		
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0,45 fck		
sigcR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0,80 fyk		

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLU - Momento e Taglio resistenti

<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	S		
Mrd	Momento ultimo resistente	232 kNm	Coeff.S fnutt.	36%
Vrd	Taglio ultimo resistente	351 kN	Coeff.S fnutt.	60%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	4 kNm	Coeff.S fnutt.	

SLE - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-17 Mpa	Coeff.S fnutt.	5%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	112 Mpa	Coeff.S fnutt.	31%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-3 Mpa	Coeff.S fnutt.	19%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	87 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0,14 mm	Coeff.S fnutt.	69%
			Coeff.S fnutt_Max	69%

Oggetto:


TOMBINO IN09_1+391,00 - Nuovo NTC18

Sezione n°. 05

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm
H	Altezza sezione rettangolare	400 mm
c'	Copiferro armatura sup. compressa	70 mm
c	Copiferro armatura inf. Tesa	70 mm
d	Altezza utile = H-c	330 mm
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0,0 kN
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	132,4 kNm
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	0,0 kN
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm
Fi1	1° diametro armatura tesa	22
Fi2	2° diametro armatura tesa	
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0
As'	Armatura superiore compressa	1901 mmq
As	Armatura inferiore tesa	1901 mmq
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm
s. Staffe	Passo staffe	150 mm
bracci	Numero Bracci staffe	2
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2,0 [range: 1,0-2,5]
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara,frequente,perm)	R
Msle	Momento di esercizio [(+)]	80,8 kNm
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	0,0 kN
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0,20 mm
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0,60 fck
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0,45 fck
sigcR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0,80 fyk

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLU - Momento e Taglio resistenti

<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	S		
Mrd	Momento ultimo resistente	232 kNm	Coeff.Sfrutt.	57%
Vrd	Taglio ultimo resistente	351 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	4 kNm	Coeff.Sfrutt.	
SLE - Tensioni e ampiezza fessure				
Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compressione]	-22 Mpa	Coeff.Sfrutt.	6%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	147 Mpa	Coeff.Sfrutt.	41%
Sigs-sup	Tensione cls superiore [(-)Compressione]	-5 Mpa	Coeff.Sfrutt.	25%
Sigs-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	87 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0,18 mm	Coeff.Sfrutt.	91%
			Coeff.Sfrutt.Max	91%

Oggetto:


TOMBINO IN09_1+591,00 - Nuovo NTC18

Sezione n° 06

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm
H	Altezza sezione rettangolare	400 mm
c'	Copiferro armatura sup. compressa	70 mm
c	Copiferro armatura inf. Tesa	70 mm
d	Altezza utile = H-c	330 mm
fk	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)/Trazione]	-129,2 kN
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	97,7 kNm
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	103,9 kN
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm
Fi1	1° diametro armatura tesa	20
Fi2	2° diametro armatura tesa	0
n1	N° Barre 1° armatura tesa	5
n2	N° Barre 2° armatura tesa	0
As'	Armatura superiore compressa	1571 mmq
As	Armatura inferiore tesa	1571 mmq
Fi Staffe	Diametro staffe	0 mm
s. Staffe	Passo staffe	150 mm
bracci	Numero Bracci staffe	2
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2,0 [range: 1,0-2,5]
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara,frequente,qperm)	R
Msle	Momento di esercizio [(+)]	59,4 kNm
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)/Trazione]	-171,7 kN
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0,20 mm
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0,60 fk
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0,45 fk
sigcR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0,80 fyk

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLU - Momento e Taglio resistenti

<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	S		
Mrd	Momento ultimo resistente	215 kNm	Coeff.Sfrutt.	46%
Vrd	Taglio ultimo resistente	187 kN	Coeff.Sfrutt.	56%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	0 kNm	Coeff.Sfrutt.	
SLE - Tensioni e ampiezza fessure				
Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compressione]	-27 Mpa	Coeff.Sfrutt.	7%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)/Tensione]	76 Mpa	Coeff.Sfrutt.	21%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compressione]	-4 Mpa	Coeff.Sfrutt.	20%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	97 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0,10 mm	Coeff.Sfrutt.	50%
			Coeff.Sfrutt.Max	56%

Si riportano i coefficienti di sfruttamento nelle sezioni notevoli per le verifiche SLU/SLE:

SINTESI VERIFICHE SEZIONI NOTEVOLI:							
SL	VERIF	SEZ01	SEZ02	SEZ03	SEZ04	SEZ05	SEZ06
SLU	Med/Mrd	33%	46%	53%	36%	57%	46%
SLU	Ved/Vrd	45%	0%	57%	60%	0%	56%
SLE	(sigse/sigsr)s	3%	5%	8%	5%	6%	7%
SLE	(sigse/sigsr)i	23%	34%	33%	31%	41%	21%
SLE	(sigce/sigcr)s	11%	16%	26%	19%	25%	20%
SLE	wk/wklim	62%	92%	79%	69%	91%	50%
	MAX	62%	92%	79%	69%	91%	56%
	MAX	92%					

I coefficienti di sfruttamento sono tutti inferiori all'unità e pertanto le verifiche risultano soddisfatte.

3.12. ARMATURE DI RIPARTIZIONE

Le armature di ripartizione delle pareti e della soletta vengono dimensionate per sostenere gli effetti del ritiro igrometrico i quali generano una trazione pura per deformazioni impedita a causa della soletta inferiore gettata precedentemente e che può aver dissipato tali effetti.

La ϵ ritiro induce nel calcestruzzo una tensione di trazione superiore alla sua resistenza a trazione, ne deriva la fessurazione e il trasferimento di tutta la trazione sull'acciaio teso. Per ottenere delle fessure uniformemente distribuite e non concentrate in alcuni punti con ampiezze macroscopiche, si applica un principio di non plasticizzazione delle armature. Per limitare l'ampiezza delle fessure, pur distribuite, che si ottengono applicando tale principio, si applica quanto previsto al § 7.3.2 dell'Eurocodice 2 - UNI EN 1992 1-1: "Aree minime di armatura", in particolare la formula (7.1):

$$A_{s,min} \cdot \sigma_s = k_c \cdot k \cdot f_{ct,eff} \cdot A_{ct}$$

dove:

$A_{s,min}$ è l'area minima di armatura nella zona tesa;

A_{ct} è l'area di calcestruzzo nella zona tesa. La zona tesa è quella parte della sezione che risulta in trazione subito dopo la formazione della prima fessura; è pari a tutta l'area della sezione per trazione pura, alla metà per flessione;

σ_s è la massima tensione ammessa nell'armatura subito dopo la formazione della fessura. Tale tensione può essere assunta pari alla tensione di snervamento f_{yk} dell'armatura. Può essere però necessario fissare un valore minore per soddisfare i limiti di apertura delle fessure secondo il massimo diametro o la massima spaziatura tra le barre (vedere punto 7.3.3).

$f_{ct,eff}$ è il valore medio della resistenza a trazione efficace del calcestruzzo al momento in cui si suppone insorgano le prime fessure;

$f_{ct,eff} = f_{ctm}$ se la formazione delle fessure è prevista prima di 28d;

k è il coefficiente che tiene conto degli effetti di tensioni auto-equilibrate non uniformi, $k=1$

k_c è il coefficiente che tiene conto del tipo di distribuzione delle tensioni all'interno della sezione subito prima della fessurazione e della variazione del braccio di leva; $k_c=1$ per trazione, $k_c=0,4$ per flessione, $k_c = 0,4 \cdot (1 - \text{funz}(\sigma_c))$ nel caso flessione combinata con sforzo normale.

base della sezione		1000 mm
altezza della sezione		400 mm
area sezione calcestruzzo	A_{ct}	400000 mm ²
tensione di snervamento acciaio	f_{yk}	450 Mpa
resist. Caratt. Cilindrica cls a compressione	f_{ck}	30 Mpa
tensione resistente cls a trazione	$f_{ct,eff}=0,3(f_{ck})^{2/3}$	2,90 Mpa
coefficiente k_c	k_c	1,00
coefficiente k	k	1,00
area minima acciaio teso nella sezione	$A_{s,min}$	2575 mm ²

P.to 7.3.3 EC2 1992:1-1): Dove è disposta l'armatura minima indicata al punto 7.3.2, le ampiezze delle fessure non dovrebbero essere eccessive se: per fessurazione causata principalmente da deformazioni impedito, il diametro delle barre non eccede quello dato nel prospetto 7.2N, dove la tensione nell'acciaio è quella che si ha subito dopo la fessurazione [cioè il termine σ_s nell'espressione (7.1)];

prospetto 7.2N

Diametri massimi delle barre ϕ_s^* per il controllo della fessurazione¹⁾

Tensione nell'acciaio ²⁾ [MPa]	Diametro massimo delle barre [mm]		
	$w_k = 0,4$ mm	$w_k = 0,3$ mm	$w_k = 0,2$ mm
160	40	32	25
200	32	25	16
240	20	16	12
280	16	12	8
320	12	10	6
360	10	8	5
400	8	6	4
450	6	5	-

1) I valori nel prospetto sono basati sulle seguenti assunzioni:
 $c = 25$ mm; $f_{ct,eff} = 2,9$ MPa; $h_{cr} = 0,5$; $(h - d) = 0,1$ h; $k_1 = 0,8$; $k_2 = 0,5$; $k_c = 0,4$; $k = 1,0$; $k_1 = 0,4$ e $k' = 1,0$.
2) Sotto la combinazione di carico pertinente.

Il diametro massimo delle barre si raccomanda sia modificato come segue:

Trazione (la sezione è tutta tesa):

$$\phi_s = \phi_s^* (f_{ct,eff} / 2,9) h_{cr} / (8(h-d)) \quad (7.7N)$$

dove:

ϕ_s è il diametro massimo "modificato" delle barre;

ϕ_s^* è il diametro massimo dato nel prospetto 7.2N;

h è l'altezza totale della sezione;

h_{cr} è l'altezza della zona tesa subito prima della fessurazione, considerando i valori caratteristici della forza di precompressione e delle forze assiali sotto la combinazione di azioni quasi-permanente;

d è l'altezza utile valutata rispetto al baricentro dello strato più esterno di armatura ordinaria.

Se tutta la sezione è tesa $h-d$ è la minima distanza tra il baricentro dello strato di armatura e il lembo esterno della sezione (considerare ciascun lembo se la barra non è disposta simmetricamente).

Verifica armatura trasversale:

diametro barre trasversali	Φ trasv	14 mm	< F_s	Verifica soddisfatta
passo barre trasversali	passo	100 mm		
N.strati barre trasvers. (sup.+inf.+intermedi)	n.strati	2		
Area barre trasversali	A_s	3079 mm ²		
stato tensionale barre dopo fessurazione	σ_s	376 mm ²	< f_{yk}	Verifica soddisfatta
ϕ barre da tabella 7.2N x σ_s e $w_k=0,2$ mm	ϕ^*s	8 mm		
altezza zona tesa prima della fessurazione	h_{cr}	400 mm		
altezza totale sezione	h	400 mm		
copriferro (asse barre)	c	60 mm		
altezza utile sezione	d	340 mm		
diametro massimo modificato utilizzabile	ϕ_s	27 mm	(= F_s)	

3.13. VERIFICHE SLV AL LIMITE ELASTICO

Le verifiche SLV sono state effettuate allo stato limite elastico:

Oggetto:


TOMBINO IN09_1+591,00 - Nuovo NTC16

Sezione n°. 01

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	500 mm	
c'	Copriferro armatura sup. compressa	70 mm	
c	Copriferro armatura inf. Tesa	70 mm	
d	Altezza utile = H-c	430 mm	
fk	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa	
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa	
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)]Trazione]	0,0 kN	
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	190,3 kNm	
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	0,0 kN	
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm	
Fi1	1° diametro armatura tesa	20	
Fi2	2° diametro armatura tesa		
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa		
As'	Armatura superiore compressa	1571 mmq	
As	Armatura inferiore tesa	1571 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm	
s. Staffe	Passo staffe	150 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	2	
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2,0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m	15,08 cmq/m

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLV - Momento al limite elastico

<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	N		
Mrd	Momento ultimo resistente	238 kNm	Coeff.S frutt.	80%

Oggetto:


TOMBINO IN09_1+591,00 - Nuovo NTC 18

Sezione n°. 02

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	500 mm	
c'	Copiferro armatura sup. compressa	70 mm	
c	Copiferro armatura inf. Tesa	70 mm	
d	Altezza utile = H-c	430 mm	
fck	Resistenza caract. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa	
fyk	Resistenza caract. Snervamento acciaio	450 MPa	
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)/Trazione]	0,0 kN	
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	144,5 kNm	
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	0,0 kN	
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm	
Fi1	1° diametro armatura tesa	20	
Fi2	2° diametro armatura tesa		
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0	
As'	Armatura superiore compressa	1571 mmq	
As	Armatura inferiore tesa	1571 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm	
s. Staffe	Passo staffe	150 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	2	
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2,0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m	15,08 cmq/m

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLV - Momento al limite elastico

<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	N		
Mrd	Momento ultimo resistente	238 kNm	Coeff.Sfrutt.	61%

Oggetto:


TOMBINO IN09_1+591,00 - Nuovo NTC 18

Sezione n°. 03

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm
H	Altezza sezione rettangolare	400 mm
c'	Copiferro armatura sup. compressa	70 mm
c	Copiferro armatura inf. Tesa	70 mm
d	Altezza utile = H-c	330 mm
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0,0 kN
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	153,3 kNm
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	0,0 kN
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm
Fi1	1° diametro armatura tesa	20
Fi2	2° diametro armatura tesa	
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0
As'	Armatura superiore compressa	1571 mmq
As	Armatura inferiore tesa	1571 mmq
Fi Staffe	Diametro staffe	mm
s. Staffe	Passo staffe	150 mm
bracci	Numero Bracci staffe	2
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2,0 [range: 1,0-2,5]
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLV - Momento al limite elastico			
<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	N	
Mrd	Momento ultimo resistente	180 kNm	Coeff.S frutt. 85%

Oggetto:


TOMBINO IN09_1+591,00 - Nuovo NTC 18

Sezione n°. 04

Dati di Input:

B	Bas e sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	400 mm	
c'	Copifero armatura sup. compressa	70 mm	
c	Copifero armatura inf. Tesa	70 mm	
d	Altezza utile = H-c	330 mm	
fdk	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa	
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa	
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0,0 kN	
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	145,0 kNm	
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	0,0 kN	
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm	
Fi1	1° diametro armatura tesa	22	
Fi2	2° diametro armatura tesa		
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0	
As'	Armatura superiore compressa	1901 mmq	
As	Armatura inferiore tesa	1901 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm	
s. Staffe	Passo staffe	150 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	2	
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2,0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m	15,08 cmq/m

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLV - Momento al limite elastico

<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	N		
Mrd	Momento ultimo resistente	215 kNm	Coeff.Sfnutt.	67%

Oggetto:


TOMBINO IN09_1+591,00 - Nuovo NTC18

Sezione n°. 05

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	400 mm	
c'	Copriferro armatura sup. compressa	70 mm	
c	Copriferro armatura inf. Tesa	70 mm	
d	Altezza utile = H-c	330 mm	
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa	
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa	
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)'Trazione]	0,0 kN	
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	82,6 kNm	
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	0,0 kN	
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm	
Fi1	1° diametro armatura tesa	22	
Fi2	2° diametro armatura tesa		
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0	
As'	Armatura superiore compressa	1901 mmq	
As	Armatura inferiore tesa	1901 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm	
s. Staffe	Passo staffe	150 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	2	
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2,0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m	15,08 cmq/m

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

	SLV - Momento al limite elastico		
<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	N	
Mrd	Momento ultimo resistente	215 kNm	Coeff.S frutt. 38%

Oggetto:


TOMBINO IN09_1+591,00 - Nuovo NTC 18

Sezione n°. 06

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	400 mm	
c'	Copiferro armatura sup. compressa	70 mm	
c	Copiferro armatura inf. Tesa	70 mm	
d	Altezza utile = H-c	330 mm	
f _{ck}	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa	
f _{yk}	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa	
N _{ed}	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0,0 kN	
M _{ed}	Momento flettente di calcolo [(+)]	164,4 kNm	
V _{ed}	Taglio di calcolo [(+)]	0,0 kN	
T _{ed}	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm	
Fi1	1° diametro armatura tesa	20	
Fi2	2° diametro armatura tesa	0	
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0	
A _{s'}	Armatura superiore compressa	1571 mmq	
A _s	Armatura inferiore tesa	1571 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	0 mm	
s. Staffe	Passo staffe	150 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	2	
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2,0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°	
A _{sw}	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0,00 cmq/m

Geometria della Sezione:



Dati di Output:

SLV - Momento al limite elastico			
<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	N	
M _{rd}	Momento ultimo resistente	180 kNm	Coeff.Sfrutt. 91%



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA
INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO
DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.
MACROFASE FUNZIONALE 1
LOTTO 02

IN09: Relazione di calcolo tombino ferroviario bretella CT-SR

COMMESSA RS3H	LOTTO 0 2 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IN.09.0.0.002	REV. A	FOGLIO 52 di 52
------------------	-------------------	----------------	----------------------------	-----------	--------------------

Si riportano i coefficienti di sfruttamento nelle sezioni notevoli per le verifiche SLV al limite elastico:

SINTESI VERIFICHE SEZIONI NOTEVOLI:							
SL	VERIF	SEZ01	SEZ02	SEZ03	SEZ04	SEZ05	SEZ06
SLV	Med/Mrd	80%	61%	85%	67%	38%	91%

I coefficienti di sfruttamento sono tutti inferiori all'unità e pertanto le verifiche risultano soddisfatte.