

[illegible]

LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Platofonia di riferimento (senza cassa, antenna, interni ricambi) con lampada LED da 4W. RFI D27C37S DNE SP RFI F162 da 06/11/2015
	Platofonia di sicurezza (con cassa, antenna) con lampada LED da 4W. RFI D27C37S DNE SP RFI F162 da 06/11/2015
	Platofono con dot di segnalazione di colore blu, per accensione lampada per illuminazione delle vie e ricorsi
	RFI D70M STT RFI L616 B da 04/24/2012 Passeo max 800 m/h
	RFI D70M STT RFI L616 B da 04/24/2012
	GGT - Quotazione di vendita con trasformatore 1000/200V
	GGT - Quotazione di vendita con trasformatore 1000/200V GGT - Quotazione di vendita con trasformatore 1000/200V (Passeo 1-100m)
	GGT - Quotazione di vendita di spesse in Gallia/GIOIAH18 32,5 mm RFI D70M STT RFI L616 C da 04/24/2012
	Derivazione Platofonia FG10M/24 3x1,5 mm RFI D70M STT RFI L616 C da 04/24/2012
	Derivazione Lampade FG10M/24 2x2,5 mm RFI D70M STT RFI L616 C da 04/24/2012
	Cassa di derivazione di tipo (P) da 400V (PME) - (P) da SX 4/10 (PME) RFI D70M STT RFI L616 B da 04/24/2012
	Cassa di derivazione di tipo (P) da 400V (PME) - (P) da SX 4/10 (PME) RFI D70M STT RFI L616 B da 04/24/2012
	Cassa di derivazione di tipo (P) da 400V (PME) - (P) da SX 4/10 (PME) RFI D70M STT RFI L616 B da 04/24/2012

TIPOLOGIA CONDUTTORI Cavi tipo FG180M16 0,6-1KV
TIPOLOGIA DI POSA Cavi sospesi su fune metallica fissata con mensole poste ad una interdistanza di 5 m.

[illegible]