



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Armatura stradale con ottica cut-off con corpo in alluminio pressofuso. Classe di isolamento II - IP66 - IK09 - LED 78W - 4000K - 8100lm. Posata su palina in vetroresina Hft=5,2m
	Polifora costituita da tubi in PVC della dimensione e numero indicato in planimetria.
	Pozzetto per carichi pesanti con copertura in lamiera striata di dimensioni interne 0,6x0,6x0,8m

RFI

 RETE FERROVIARIA ITALIANA

ITALFERR

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

CUP J54H17000130009

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

COMPLETAMENTO DEL NODO DI UDINE
PM CARGNACCO
 PRG e ACC del nuovo PM di Cargnacco e delle opere sostitutive dei P.L. interferenti con il nuovo PM
 ACC PM CARGNACCO
 FABBRICATO - IMPIANTI LFM
 Lay-out canalizzazioni ed illuminazione di piazzale

SCALA:
1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
 IZ09 00 D 58 PA LF0200 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	Emissione Definitiva	G. Disalò	Settembre 2019	C. Vacca	Settembre 2019	S. Lo Presti	Settembre 2019	M. Gambaio Settembre 2019

