ARMADIO UNIAE
GIRANTE TERMINALE
TUBAZIONE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 125
(Vedere tipologico installazione in viadotto/marciapiede scatolare)
vedi: DL 007_08
TUBAZIONE ANTINCENDIO PEAD 125 PN16E - PN16
IN CONTROTUBO IN ACCIAIO INVESTITO PN40 SDR9
(PROTETTO CON BETTA DI ALA)
Protezione n. 4 x 25mm p.p. in opera (Vedere indicazioni DL)
PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL TUBO VEDIFICARE IN CANTIERE
ARMADIO UNIAE
GIRANTE INTERMEDIO
(Vedere tipologico installazione in viadotto/marciapiede scatolare)
vedi: DL 007_09
128 ml
TUBAZIONE ANTINCENDIO PEAD 125 PN16E - PN16
Protezione n. 4 x 25mm p.p. in opera (Vedere indicazioni DL)
ARMADIO ALLACCIO
VIGILI DEL FUOCO
(Vedere tipologico)
Gruppo Antincendio
Qmax 180,00 l/s 90 m.c.a.
Pmax 12 bar
Pn 16 PN 16 in aspirazione
Pn 16 PN 16 in mandata
Inizio FFP
PGEP TIPO B
Locale pompe e vasca antincendio (separato da PGEP)
0+140.00
0+160.00
0+180.00
0+200.00
0+220.00
0+240.00
0+260.00
0+280.00
0+300.00
0+310.92
0+310.76
406
407
408
408R
409
410
411
12
13
14
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63