



**LEGENDA**

	DIREZIONE DI SCORRIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA
	DISPLUVIO DI PIATTAFORMA
	IMPLUVIO DI PIATTAFORMA
	CANALETTA AD EMBRICE INTERASSE IN 15m - SMALTIMENTO ACQUE IN RILEVATO
	CUNETTA TRIANGOLARE ALLA FRANCESE (L=0,7m) - SMALTIMENTO ACQUE IN TRINCEA
	CUNETTA TRIANGOLARE ALLA FRANCESE (L=0,7m) CON SOTTOSTANTE TUBO IN PVC-U - SMALTIMENTO ACQUE IN TRINCEA
	TUBO IN PVC-U
	POZZETTO PREFABBRICATO DOTATO DI CADITOIA CARRABILE - SMALTIMENTO ACQUE IN TRINCEA
	POZZETTO PREFABBRICATO DI ISPEZIONE DOTATO DI CHIUSINO CARRABILE
	FOSSO DI GUARDIA DISPONENTE DOTATO DI SOTTOSTANTE CASSONETTO DISPONENTE DIMENSIONI DEL FOSSO CON SPONDE AVENTI PENDENZA 1/1: • TIPO TD0: FOSSO 30x30x30 • TIPO TD1: FOSSO 50x50x50 • TIPO TD2: FOSSO 50x100x50 • TIPO TD3: FOSSO 100x100x100 • TIPO TD4: FOSSO 100x200x100 ALTEZZA DEL CASSONETTO DISPONENTE INDICATA IN PLANIMETRIA
	FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO IN CLS DIMENSIONI DEL FOSSO CON SPONDE AVENTI PENDENZA 1/1: • TIPO T1: FOSSO 50x50x50 • TIPO T2: FOSSO 60x60x60 • TIPO T3: FOSSO 80x80x80 • TIPO T4: FOSSO 100x100x100
	CANALETTA DI GUARDIA RETTANGOLARE IN CLS
	DIREZIONE DI SCORRIMENTO ELEMENTO DI GUARDIA
	QUOTA DI SCORRIMENTO ELEMENTO DI GUARDIA

**FOSSI DISPONENTI**

Programma base	Programma base	POSIZIONE	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
870	130	dk	0,5 x 0,5	0,5	0,5	1	1	10
875	815	sk	2,0 x 1,0	2	1	2	2	110
878	1028	sk	2,0 x 1,0	2	1	2	2	95
1000	1150	sk	2,0 x 1,0	2	1	2	2	95
875	862	dk	0,5 x 0,5	0,5	0,5	0,5	1	140
1000	1060	dk	0,5 x 0,5	0,5	0,5	0,5	1	30
1005	1105	dk	0,5 x 0,5	0,5	0,5	0,5	1	60
1010	1340	sk	2,0 x 1,0	2	1	2	2	180
1170	1340	dk	0,5 x 0,5	0,5	0,5	0,5	1	180
1200	1200	dk	0,5 x 0,5	0,5	0,5	0,5	1	180

**FOSSI RIVESTITI**

Programma base	Programma base	POSIZIONE	PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'
800	332	sk	470	0,005	F 100x100			

**COMMITTENTE:** RFI - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE

**DIREZIONE LAVORI:** ITALFER - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**APPALTATORE:** TELESE S.p.A. - Consorzio Idrico Sociale Coesente e Responsabili Limitati

**PROGETTAZIONE:** Ghella, ITINERA, SALCEF, COGET IMPIANTI

**MANDATARIA:** SYSTRA, SWS, SOTECNI

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO**  
**IL LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO**  
**3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO**

**DISEGNO**  
**VIABILITA'**  
**NV25**  
 Adeguamento Via Francigena del Sud dal km 39+058,80 al km 40+400 - Tratto 2  
 Planimetria di drenaggio - Tav.1 di 2

**SCALA:** 1:500

**COMMESSA:** IFR3R 32 E ZP 8 NV2500 001 B

**Rev.:** A (Approvazione), B (Revisione a seguito di rev.)

**FILE:** IFR3R-3.2.E.ZP.P8.NV25.0.001.B.dwg