LEGENDA	
SIMBOLI	DESCRIZIONE
LED 30W	APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO/PARETE, MODULO LED LINEARE 30W, CORPO E DIFFUSORE IN POLICARBONATO, GRADO DI PROTEZIONE IP65, FLUSSO ~4500lm, CLASSE ISOLAMENTO II. COMPLETA DI KIT EMERGENZA PER 1h DI AUTONOMIA
LED 59W	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE STAGNO, CORPO IN ACCIAIO INOX ANGOLO DI INCLINAZIONE 0° CON LAMPADA LED 59W, GRADO DI PROTEZIONE IP65, FLUSSO ~7539lm, CLASSE ISOLAMENTO II.INSTALLATA A QUOTA +230cm
S	INTERRUTTORE UNIPOLARE DA ESTERNO, GRADO DI PROTEZIONE IP40.
8W SE	PLAFONIERA 1x8W TIPO SE, CON GRUPPO BATTERIA AUTONOMO DI 60' PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, GRADO DI PROTEZIONE IP65, CLASSE II, FLUSSO LUMINOSO IN EMERGENZA 370 lm. POSSIBILITÀ DI INIBIZIONE A DISTANZA TRAMITE INTERRUTTORE.
⟨ • - <i>></i> -	CELLULA FOTOELETTRICA
16 (16	PRESE CEE INTERBLOCCATE 2P+T 16A 230V, 3P+T 16A 400V, GRADO DI PROTEZIONE IP65, COMPLETE DI FUSIBILI DI PROTEZIONE
P40 P40	CENTRALINO MODULARE 4 MODULI DA ESTERNO A PARETE IN CUSTODIA IP40 CONTENENTE: 2 PRESE 2P+T 10/16 A UNEL P40
70_	PULSANTE DI DI EMERGENZA N.C. IN CUSTODIA ROSSA CON VETRO FRANGIBILE COMPLETO DI SPIA VERDE PER IL CONTROLLO DELL'INTEGRITÀ DEL CIRCUITO
•	SCATOLA DI DERIVAZIONE CON CONUTTURA IN SALITA / DISCESA
CR	INDICA CORPO ILLUMINANTE FISSATO SULLA PARETE ESTERNA DEL FABBRICATO, COMANDATO DA CREPUSCOLARE. LE PLAFONIERE ESTERNE SONO INSTALLATE CON IDONEE STAFFE AD L ED INCLINATE VERSO IL BASSO, PER RIDURRE AL MINIMO GLI EFFETTI DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO











