PEZZATURE LUC IN DEMOLIZIONE			
N°	SCHEMA TESIFORA	LUNGHEZZA (m)	TESIONE (daN)
PA-P3		54°	440
PA-P4		6'12	440

TABELLA RIPRESO CONDUTTORI IN DEMOLIZIONE											
N° CONG.	CIA Dal(CIA)Al N°	A PALI(PIFILA) N°				Ripresa con tiro 15daN/m° (81%)		Ripresa con tiro 10daN/m° (54%)		Fune protezione linea di contatto 6mm/m° (21%)	
	A	P	A	P	Normale	Corto	Lungo	Corto	Lungo	Corto	Lungo
1	0	80	1V	V	1V	1V	V1	1V	1V	1V	1V
PA-P2	57	55			6'12	6'12	6'12		6'12	6'12	6'12
PA-P4	57	67			6'12	6'12	6'12		6'12	6'12	6'12
					6'12	6'12	6'12		6'12	6'12	6'12

COMPUTO DEI SOSTEGNI IN DEMOLIZIONE													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TIPO	CIA/Dal	CIA/Al	Lib.Pal										
QUANTITÀ	1	1	1	1									

COMPUTO DEI BLOCCHI DI FONDAZIONE SOSTEGNI E AGGRAPPIATURE IN DEMOLIZIONE													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TIPO	1M	2M	Centrale										
QUANTITÀ	2	2	4										

COMPUTO DEI BLOCCHI DI FONDAZIONE TT E AGGRAPPIATURE IN DEMOLIZIONE													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TIPO	1Pal	2Pal											
QUANTITÀ	1	1											

CUT IN DEMOLIZIONE
N°2 conduttori TACSR Ø15.82mm
LUNGHEZZA (m) 24468

LEGENDA SIMBOLI LIC			
	Conduttore attivo		Palo LIC(con sezionatori su mensole in profilato di alluminio)
	Conduttore inattivo		Palo LIC(con sezionatori su 2 mensole in profilato di alluminio accoppiate)
	Messaggio luce PM (solo 2°C-3°C e 5°C-6°C con dispositivo antiscalamento di tipo a lamiera) (solo 2°C-3°C con dispositivo antiscalamento di tipo a rete)		Portale di sviluppo trafficato
	Messaggio luce PM (solo 2°C-3°C e 5°C-6°C con dispositivo antiscalamento di tipo a lamiera) (solo 2°C-3°C con dispositivo antiscalamento di tipo a rete) con segnalatore acustico		Tronchi a terra singolo
	Messaggio luce PM (solo 2°C-3°C e 5°C-6°C con dispositivo antiscalamento di tipo a lamiera) (solo 2°C-3°C con dispositivo antiscalamento di tipo a rete) con segnalatore acustico		Circuito di terra in doppio conduttore rivolto TACSR Ø15.82mm
	Omega 2°C / C.P. senza regolazione meccanica		Dispositivo di terra
	Omega 5°C / C.P. senza regolazione meccanica		Collegamento di sezione(trasversale) (Cavo rame 70 mm2 per linea in doppio cavo TACSR Ø15.82mm)
	Scala di Fune Fissa (sezionamento)		Collegamento di sezione(trasversale) (Cavo rame 70 mm2 per linea in doppio cavo TACSR Ø15.82mm)
	Sezionatore a pantografo contatto di 4 corne (tipo 150mm)		Omega(a lato) circuito di terra
	Sezionatore aereo motorizzato a pantografo con dispositivo di comando telecomandato aperto		Dispositivo a semiconduttore per CUT
	Isolatore di sezione percorribile		Quadro MATS
	Dispositivo di telecomando a molla delle corne		Posatelo
	LFP		Sezionatore MATS
			Morsegiunto ad uso passaggio

GIUNTI DI TERRA			
TIPO	CIA/Dal	CIA/Al	Lib.Pal
QUANTITÀ	1	1	1

Street di corsa - Catenaria 540 mmq
(n°2 Corde Portante Cu 120 mmq) Tra CA-SPS-SAM con dispositivo antiscalamento
(n°2 Fili di contatto Cu bg 150 mmq) Tra CA-SPS-SAM con regolazione automatica

Street secondari - Catenaria 270 mmq
(n°1 Corda Portante Cu 120 mmq) Tra 1-CA con regolazione automatica
(n°2 Fili di contatto Cu bg 150 mmq) Tra 1-CA con regolazione automatica

Street di corsa esclusivi - Catenaria 440 mmq
(n°1 Corda Portante Cu 120 mmq) TACSR/120 con regolazione automatica
(n°2 Fili di contatto Cu bg 150 mmq) TACSR/120 con regolazione automatica

Street secondari esclusivi - Catenaria 200 mmq
(n°1 Corda Portante Cu 120 mmq) TACSR/70 CUS/19 con filo CUS/19 con regolazione automatica
(n°2 Fili di contatto Cu bg 150 mmq) TACSR/70 CUS/19 con regolazione automatica

Circuito di ritorno a terra in doppio conduttore rivolto TACSR/120 Cu/bg
(n°2 Corde rivolte TACSR/120 Cu/bg) Tra gp 7-1-11-13-TC1 (solo dx) fuori binario

Circuito di ritorno a terra in doppio conduttore rivolto TACSR/120 Cu/bg
(n°2 Corde rivolte TACSR/120 Cu/bg) Tra gp 7-1-11-13-TC1 (solo dx) fuori binario

Street secondari esclusivi - Catenaria 200 mmq
(n°1 Corda Portante Cu 120 mmq) TACSR/70 CUS/19 con filo CUS/19 con regolazione automatica
(n°2 Fili di contatto Cu bg 150 mmq) TACSR/70 CUS/19 con regolazione automatica

Circuito di ritorno a terra in doppio conduttore rivolto TACSR/120 Cu/bg
(n°2 Corde rivolte TACSR/120 Cu/bg) Tra gp 7-1-11-13-TC1 (solo dx) fuori binario

LEGENDA COLORI
- Linea di contatto Catenaria C.A.
- Linea di alimentazione 3kVcc AC/Diretta
- Linea di Terra Protezione
- Sezionatore
- Dispositivo di telecomando a molla delle corne
- Permesso realizzato in fase precedente
- Nuova costruzione realizzata in fase precedente

NOTE
1. La caratteristica tecnica degli impianti TE sono conformi a quanto riportato nel documento: "RFI DTC INC PO SP IFS 001 A Specifica per la progettazione delle linee aeree di contatto"
2. Il quadro riassuntivo dei pali per le opere di ripiego e provvisorie è stampato:
   - 00489 - SCHEMI TIPIACI DI PI.A. PER ESI-SEMAME-MENAVO E 3a0/ae/1 RETTIFIL.DI CORSA IN-DISM.
   - 00490 - SCHEMI TIPIACI DI PI.A. PER ESI-SEMAME-MENAVO 3a0/ae/1 RETTIFIL.DI CORSA IN-DISM.
   - 00493 - PROFILI TIPO DEI PALI TRAMITE IL TERRA PER PALI LIC.
   - 00494 - SCHEMI TIPIACI DI PI.A. PER ESI-SEMAME-MENAVO
   - 00495 - QUADRO RIASSUNTIVO DEI PALI
   - 00496 - SCHEMI TIPIACI DI PI.A. PER ESI-SEMAME-MENAVO
   - 00497 - PROFILI TIPO DEI PALI TRAMITE IL TERRA PER PALI LIC.
   - 00498 - QUADRO RIASSUNTIVO DEI PALI
   - 00499 - QUADRO RIASSUNTIVO DEI PALI
   - 00500 - QUADRO RIASSUNTIVO DEI PALI
   - 00501 - SCHEMI TIPIACI DI PI.A. PER ESI-SEMAME-MENAVO
   - 00502 - PROFILI TIPO DEI PALI TRAMITE IL TERRA PER PALI LIC.
   - 00503 - QUADRO RIASSUNTIVO DEI PALI
   - 00504 - QUADRO RIASSUNTIVO DEI PALI
   - 00505 - QUADRO RIASSUNTIVO DEI PALI
   - 00506 - QUADRO RIASSUNTIVO DEI PALI
   - 00507 - QUADRO RIASSUNTIVO DEI PALI
   -