



LEGENDA

	DIREZIONE DI SCORRIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA
	DISPLUVIO DI PIATTAFORMA
	IMPLUVIO DI PIATTAFORMA
	CANALETTA AD EMBRICE INTERASSE IN 15m - SMALTIMENTO ACQUE IN RILEVATO
	CUNETTA TRIANGOLARE ALLA FRANCESE (L=0,7m) - SMALTIMENTO ACQUE IN TRINCEA
	CUNETTA TRIANGOLARE ALLA FRANCESE (L=0,7m) CON SOTTOSTANTE TUBO IN PVC-U - SMALTIMENTO ACQUE IN TRINCEA
	TUBO IN PVC-U
	POZZETTO PREFABBRICATO DOTATO DI CADITOIA CARRABILE - SMALTIMENTO ACQUE IN TRINCEA
	POZZETTO PREFABBRICATO DI ISPEZIONE DOTATO DI CHIUSINO CARRABILE
	FOSSO DI GUARDIA DISPONENTE DOTATO DI SOTTOSTANTE CASSONETTO DISPONENTE DIMENSIONI DEL FOSSO CON SPONDE AVENTI PENDENZA 1/1: • TIPO TD0: FOSSO 30x30x30 • TIPO TD1: FOSSO 50x50x50 • TIPO TD2: FOSSO 50x100x50 • TIPO TD3: FOSSO 100x100x100 • TIPO TD4: FOSSO 100x200x100 ALTEZZA DEL CASSONETTO DISPONENTE INDICATA IN PLANIMETRIA
	FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO IN CLS DIMENSIONI DEL FOSSO CON SPONDE AVENTI PENDENZA 1/1: • TIPO T1: FOSSO 50x50x50 • TIPO T2: FOSSO 60x60x60 • TIPO T3: FOSSO 80x60x80 • TIPO T4: FOSSO 100x100x100
	CANALETTA DI GUARDIA RETTANGOLARE IN CLS
	DIREZIONE DI SCORRIMENTO ELEMENTO DI GUARDIA
	QUOTA DI SCORRIMENTO ELEMENTO DI GUARDIA

FOSSI DISPONENTI

Programma base	Programma base	POSIZIONE	IN	IN	IN	IN	IN	IN
870	130	dk	0,3 x 0,3	0,5	0,5	1	1	10
875	815	sk	2,0 x 1,0	2	1	2	2	110
878	1028	sk	2,0 x 1,0	2	1	2	2	95
1000	1150	sk	2,0 x 1,0	2	1	2	2	95
875	862	dk	0,3 x 0,3	0,5	0,5	0,5	1	140
1000	1060	dk	0,5 x 0,5	0,5	0,5	0,5	1	30
1005	1105	dk	0,5 x 0,5	0,5	0,5	0,5	1	60
1010	1340	sk	2,0 x 1,0	2	1	2	2	100
1170	1340	dk	0,3 x 0,3	0,3	0,3	0,3	1	100
1200	1200	dk	0,3 x 0,3	0,3	0,3	0,3	1	180

FOSSI RIVESTITI

Programma base	Programma base	POSIZIONE	IN	IN	IN	IN	IN
800	332	sk	470	0,05	F 100x100		

COMMITTENTE: RFI - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: ITALFER - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: TELESE S.c.a.r.l. - Consorzio Idra Sociale Costruttrice e Responsabile Licitazione

PROGETTAZIONE: Ghella, ITINERA, SALCEF, COGET IMPIANTI

MANDATARIA: SYSTRA, SWS, SOTECNI

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
IL LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO

DISEGNO
VIABILITÀ
 NV25
 Adeguamento Via Francigena del Sud dal km 39+058,80 al km 40+400 - Tratto 2
 Planimetria di drenaggio - Tav.1 di 2

SCALA: 1:500

COMMESSA: I F 2 R 3 2 E Z Z P 8 N V 2 5 0 0 0 0 1 B

Rev.: A (Approvazione), B (Revisione a seguito di rev.)

File: IFR3.2.E.ZZ.P8.NV.25.0.0.01.8.dwg