



LEGENDA COLORI

- ESISTENTE
- INSERISCE
- ELIMINA
- PROVVISORIO

LEGENDA:

- CdB codificato con la 2° portante a 178 Hz
- CdB con INFILL (178 Hz modulata 420 cpm)
- CdB di stazione codificato con 2° portante a 178 Hz e con INFILL (178 Hz modulata 420 cpm)
- ⊥ cassa in traversa
- × ente predisposto per futura attivazione
- (*) Ramo deviato del deviatore
- Fine Zona Centralizzata
- (#) Casse dotate del dispositivo di contatto funghi

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL PdS

- Presenziato a distanza
- Presenziato sul posto
- Presenziato sul posto in degrado

TABELLA REGIMI DI DISTANZIAMENTO	
Lato Milano LS	BACf+eRSC 3/3 + ERTMS-L2 sovrapposto
Lato AV/AC Milano	ERTMS-L2
Lato Verona PN LS	BACf+eRSC 3/3 + ERTMS-L2 sovrapposto
Lato AV/AC Verona PN	ERTMS-L2

COMMITTENTE:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP: J14D20000010001

U.O. IMPIANTI SEGNALAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA
LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA
NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

PP/ACC Bivio/PC Fenilone - Fase 3.2
PIANO SCHEMATICO IS esistente in r/g

SCALA:
-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN1A	20	D	58	PX	AS1430	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	R. Masetti	Dic. 2021	S. Bucchieri	Dic. 2021	G. Mazzocchi	Dic. 2021	M. Gambaro Dic. 2021

File: IN1A20D58PXAS1430001A.dwg

n. Elab.:
