

Stazione di Verona Porta Vescovo - Stato inerziale cavi principali
(esistenti + AV Verona-Vicenza)



Fase 2 - Attivazione PP/ACC / PJ2 Verona Porta Vescovo

Le quantità nelle diverse tipologie di posa sono desunte dalla Planimetria attrezzata IS e canalizzazioni di Progetto degli Impianti
Sicurezza e Segnalamento:
Tratta Verona Porta Nuova - Verona Porta Vescovo - Fase 2 - Piano canalizzazioni di linea



LEGENDA

	Cavi esistenti / in esercizio
	Cavi intervento AV BS-Vr e Vr-Vi
	Cavo 24 f.o. Anello Cabine MT Nodo
	Cavo 64 f.o. Dorsale o Relazione A
	cavo 64 f.o. Dorsale o Relazione B
	cavi 32 f.o. Relaz. Gestori Area ACC
	nuovo cavo telefonico 40 cp
	cavo 32 f.o. relaz SSE / Cab. TE TC-DOTE
	cavi 16 f.o. MM ASDE
	cavo dismesso
	Giunto su cavo fibra ottica
	Giunto su cavo telefonico
	Area controllata
	Sistema Gestione della Circolazione

Cavi	:	3750 m/cad	di cui 500 LSZH CPR
Pose cunicolo		3125 m/cad	
infilato		550 m/cad	
interno		75 m/cad	
Giunti telefonici		9 n°/cad	
Giunti f.o.		3 n°/cad	

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i**

CUP: J14D20000010001

S.O. TELECOMUNICAZIONI

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA
LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC VERONA-PADOVA

NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST

Impianti di Telecomunicazione

Tratta Verona Porta Nuova - Verona Porta Vescovo (LS)
Piano cavi telefonici e fibra ottica principali - attivazione PP/ACC Vr P.V. - Fase 2

SCALA :

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	RE
----------	-------	------	------	-----------	------------------	--------	----

I	N	1	A	20	D	58	PX	CV4020	001	A
---	---	---	---	----	---	----	----	--------	-----	---

[illegible]

File: IN1A20D58PXC4020001A_CAVI_PV_PN_LS_FASE2.DW

n. Elab.	
----------	--