



Legenda

Piazzola tipo delle MR09 scala 1:1000

Piazzola tipo della MR10 scala 1:1000

Legenda	Descrizione
	Centro di installazione della gru
	Stivale del sito: 1000kg/m ² corrispondenti a 12 t sul asse
	Piazzola permanente: 300 kg/m ²
	Piazzola temporanea per la gru di assistenza all'assemblaggio: 100 kg/m ²
	Area temporanea banchetta accessibile ai mezzi di trasporto/montaggio, senza da visitati
	Area di lavoro temporanea per accoppiaggio pile 100 kg/m ²



PROGETTO DEFINITIVO

COMESITA'	FASE	ELABORATO	REV.
MRS	PD	P_39.2	0

ELABORATO: PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DELLE PIAZZOLE DI MONTAGGIO

SCALA: 1:1000

DATA: Novembre 2021

DESCRIZIONE: Prima emissione

REDAZIONE: GF

VERIFICAZIONE: MD

APPROVAZIONE: LG

Richiedente: GRV WIND SICILIA 2 S.r.l.

Progettazione: Intex

Scale: Leggere: Via Durini 9, 20122 Milano

PEC: grvwindsicilia2@gmail.it

Cod. Fisc. n° P. IVA 11943110965

