

SCALA 1:20

0.50 1.00

BARRIERA H2 TIPO ANAS

TERRA VEGETALE

0.50

CORDOLO IN CLS

0.10 0.07

P=3%

USURA chiuso con bitume modificato "soft" sp=4cm

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER sp=6cm

BASE in misto bitumato sp=10cm

MISTO GRANULARE stabilizzato sp=20cm

0.10

0.07

0.10

SCALA 1:20

0.50 1.00 1.50

BARRIERA INZ

TERRA VEGETALE

CORDOLO IN CLS

0.10

$P=\frac{N}{M}$

0.00

USURA chiuso con bitume
modificato "soft" sp=4cm

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER sp=

BASE in misto bitumato sp=10cm

MISTO GRANULARE stabilizzato sp=20cm

0.50

2/3

0.50

USURA chiuso con bitume modificato "soft" sp=4cm

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER sp=6cm

BASE in misto bitumato sp=10cm

MISTO GRANULARE stabilizzato sp=20cm

1.00

0.50

0.90

0.85

0.10

0.05

0.40

0.05

0.05

0.20

0.42

1:4

7.00 - PIATTAFORMA

0.50 BANCHINA 3.00 CORSIA 3.50 3.00 CORSIA 0.50 BANCHINA

PROFILO ORIGINARIO DEL TERRENO

BARRIERA BORDO LATERALE CLASSE N2

CORDOLO IN CLS

BARRIERA BORDO LATERALE CLASSE N2

TERRENO VEGETALE sp=15cm

1.50 1.00 2.00

pm=2.50% pm=2.50%

SCOTICO sp=20cm

FOSSO DI GUARDIA IN CLS

FOSSO DI GUARDIA IN CLS

MATERIALE PER RILEVATI COME DA PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO E TRATTAMENTO SUPERFICIALE D'INERIMENTO

BONIFICA* CON SPESSORE SECONDO TABELLA E GEOTESSUTO

DETTAGLIO MARGINE VIABILITA'

INTEROPERALI IN RILEVATO

SCALA 1:50

TERRA VEGETALE
CORDOLO IN CLS
USURA chiuso con bitume modificato "soft" sp=3cm
STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER sp=5cm
BASE in misto bitumato sp=10cm
MISTO GRANULARE non legato sp=15cm

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

SCALA 1:50

6.00 - PIATTAFORMA

VAR. 1.00 3.00 3.00 1.00 VAR.

0.25 BANCHINA 2.75 CORSA 2.75 CORSA 0.25 BANCHINA

BARRIERA BORDO LATERALE CLASSE N2

PROFilo ORIGINARIO DEL TERRENO

CORDOLO IN CLS

1.50 1.00

3 2

Q.P.

P=‰

BARRIERA BORDO LATERALE CLASSE N2

CORDOLO IN CLS

TERRENO VEGETALE sp=30cm

1.00 1.50

3 2

BONIFICA * CON SPESORE SECONDO TABELLA

SCOTIC sp=20cm

FOSSE DI GUARDIA

BONIFICA* CON SPESORE SECONDO TABELLA E GEOTESSUTO

MATERIALE PER RILEVATI COME DA PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO E TRATTAMENTO SUPERFICIALE D'INERBIMENTO

6.00 - PIATTAFORMA

0.75 3.00 3.00 0.75

0.25 BANCHINA 2.75 CORSIA 2.75 CORSIA 0.50 BANCHINA

PROFILO ORIGINARIO DEL TERRENO

TRATTAMENTO SUPERFICIALE D'INERIMENTO

P=10%

RAGGIO = 25.00m

0.50 BANCHINA

6.00

0.50 BANCHINA

1.50

VARIABLE

2.30

3.00

1.00

1.50

CORDOLO IN CLS

Q.P.

P=2.0 ‰

TERRENO VEGETALE
sp=30cm

SCOTICO sp=20cm

PROFILO ORIGINARIO
DEL TERRENO

BONIFICA • CON SPESSORE
SECONDO TABELLA E GEOTESSUTO

FOSSE DI GUARDIA

BARRIERA BORDO LATERALE
CLASSE COME DA VIABILITÀ
CONFLUENTE

MATERIALE PER RILEVATI COME
DA PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO
E TRATTAMENTO SUPERFICIE
D'INERBIMENTO

9.00 - PIATTAFORMA

VARIABLE

1.50

1.00 BANCHINA

4.50

3.50 CORSA

4.50

3.50 CORSA

1.00 BANCHINA

1.50

VARIABLE

BARRIERA BORDO LATERALE CLASSE H2 TIPO ANAS

CORDOLO IN CLS

P=1/100

P=1/100

P=1/100

CORDOLO IN CLS

TERRENO VEGETALE sp=30cm

1.50

1.00

2

3

1:2.5

1:2.5

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE SP=40cm

GRADINATURA

SCOTICO sp=20cm

PROFILO ORIGINARIO DEL TERRENO

30cm

1:2.5

1.00

1.50

FOSSO DI GUARDIA

MATERIALE PER RILEVATI COME DA PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO E TRATTAMENTO SUPERFICIE D'INERIMENTO

The drawing illustrates a road cross-section with the following dimensions and components:

- Top Section (Pavement Structure):**
 - Total width: 8.50 - PIAZZAFORMA
 - Shoulders (BANCHINA): 1.00 on each side.
 - Travel lanes (CORSIA): 3.25 on each side.
 - Side slopes (VAR.): 0.75 on each side.
- Bottom Section (Ground Profile):**
 - Original ground profile (PROFILO ORIGINARIO DEL TERRENO): Indicated by a dashed line.
 - Pavement structure (TRATTAMENTO SUPERFICIALE D'INERBIMENTO): Indicated by a solid line.
 - Subgrade depth (P.P.): 0.40.
 - Side slopes (VAR.): 1:4 on the left and 1:7 on the right.

8.50 - PIATTAFORMA

VAR. 1.00 4.25 4.25 1.00 VAR.

1.00 BANCHINA 3.25 CORSIA 3.25 CORSIA 1.00 BANCHINA

BARRIERA BORDO LATERALE CLASSE N2

MATERIALE PER RILEVATI COME DA PRESCRIZIONI DI CARPITOLO E TRATTAMENTO SUPERFICIALE D'INERBIMENTO

CORDOLO IN CLS

TERRENDO VEGETALE $sp=30cm$

2

0.40 q.p. $P=\%$

SCOTICO $sp=20cm$

PROFILO ORIGINARIO DEL TERRENO

FOSSO DI GUARDIA

1.00 1.50

SCALA 1:20

0.50 0.50 1.00

BARRIERA N2

TERRA VEGETALE

CORDOLO IN CLS

0.10 0.07 $P=5\%$

USURA chiuso con bitume modificato "soft" sp=4cm

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER sp=6cm

BASE in misto bitumato sp=10cm

MISTO GRANULARE stabilizzato sp=20cm

0.90 0.45 3 2

[illegible]

L'intervento di tipo A prevede che il riempimento sarà realizzato con materiale da rilevato

Intervento nuovo Svincolo di Paulilatino al km 120+000

NUOVI SVINCOLI Nuovo svincolo di Paulliatino al km 120+000 <i>Sezioni tipo rotatorie e viabilità locale</i>									
CODICE PROGETTO PROGETTO LIV. PROJ. N. PROJ.				NOME FILE V01PS00TRA202A		REVISIONE		SCALE	
L01 S0 E 1901				CODICE ELAB. V01 PS00 TRA ST02		A		VB	
E									
D									
C									
A									
VERIFICA DI ATTUAZIONE SVINCOLO DI PAULLIATINO						Luglio 2002		Ing. M. D'ALESSANDRO	
REV. DESCRIZIONE						DATA		VERIFICATO	
APPROV.						VERIFICATO		APPROV.	