TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
PER TUBO DI PROTEZIONE

SEZIONE A - B scala 1:200

SEZIONE Z-Z (SCAVO A CIELO APERTO)

SEZIONE H-H (SCAVO A CIELO APERTO)

SEZIONE W-W
(TUBO DI PROTEZ. POSATO A CIELO APERTO)

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Tubo d'acciaio Grado C4h (S355NL) NR DN 300 (12") Sp. 7,1 mm costruito secondo tab. CAED A.03.01.0 rivestimento in Polietilene Sp.2,5 mm	
2	Tubo di protezione in acciaio Grado C4h (S355NL) NR DN 900 (18") Sp. 9,1 mm costruito secondo tab. CAED A.03.04.01	12.00 m
3	Fascia termoretraibile per pezzi di chiusura e supporti di plastica DN 300 (12") e DN 450 (18") costruite secondo tab. CAED A.09.02.01	n. 2
4	Approvvigionamento di fiaba e posa di paraboldine fuga gas Tipo2 costruite secondo tab. CAED A.09.06.02	n. 1
5	Tubo di fiaba in Fe 33 UNI7287/74 DN 80 (3") Sp. 2,9 mm costruito secondo tab. CAED A.03.02.01	2.00 m
6	Punto di misura P.E. a cassetta piantata secondo Tab. CAED A.07.01.05	n. 1
6	Distanziatori isolanti colore costruiti secondo tab. CAED A.09.01.06 tubo di protezione in ferro DN 1000 (40") ss 4,00 mm ovali	n. 90
	tubo di linea DN 300 (12") ovali	n. 15
7	Tubo di protez. in Fe 33 UNI7287/74 DN 100 (4") Sp. 4,0 mm per poli portacavo	n. 180

NOTA :
PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO SI RICORDA ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI TUTTI I SERVIZI INTERFERENTI.
L'INDAGINE ANDRA' SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO.

REGIMAZIONE PICCOLI CORSI D'ACQUA CON CUNETTA IN MASSI
SEZ. TIPO
(vedi dis. NQR020133-ST-D-03344)

SEZIONE

PROFILO

CLASSE DI PENDENZA	ELEMENTI LAPIDEI (PICCATURA VIZZA)	SPESSORE MINIMO S (m)
A	CIOTTOLI (≤Ø.60 m³)	0.30
B	MASSI (Ø.060 - Ø.80 m³)	0.50
C	MASSI (≥Ø.80 m³)	0.80

NOTE:
- MASSI IMMERSI (BIRI) COMPATTI DI NATURA CALCAREA BRACCIATURA MINUTA E TRACCIATA PRESSOCHE' LUNGHI DI PARALLELOGRAMMO CON PICCATURA VIZZA HOMBE' O VIZALE ALT. 0.7
- LA SEZ. DEL CORSO D'ACQUA VIENE INCISTITUITO MANTENENDO IL PERCORSO ATTUALE PLANIMETRICO E LA SCEMA DI DETTI LUOGHI
- CON LE FORME SINUOSIME LA VELOCITA' RIDIMENSITO VIS CONTESTO NATURALE DEL CORSO D'ACQUA CHE IMMERSO DI PICCATURA NON DISEGNA GLI ELEMENTI IMMERSI COMPATTI IL MASSIMO SEI IMMERSA CON OMBRA A CONTORNO DI MASSI IMMERSI, LA PIETRA REGOLARE.

Via del Porto Empedocle
Via Sp. Per Porto Empedocle
Via Sp. Per Porto Empedocle
Via Sp. Per