Abaco Porte	
Tipo	Conteggio
Porta 80x240cm	1
Porta 120x240cm	4
Porta 120x240cm	1
Porta 250x300cm	3
Totale generale: 9	9

Abaco Serramenti	
Tipo	Conteggio
Finestra 80x60cm	4
Finestra 160x50cm	6
Finestra 160x65cm	4
Grata 80x60cm	4
Grata 160x50cm	6
Grata 160x65cm	4
Griglia Areazione 100x50cm	9
Totale generale: 37	37

Abaco estrattori	
Tipo	Conteggio
Estrattore a parete	11
Totale generale: 11	

Note.
- Le quote sono espresse in millimetri se non espressamente indicato

Porte esterne

Dimensione infisso





Caratteristiche

PORTA ESTERNA:
Telaio costruito in lamiera di spessore 25/10 con gocciolatoio superiore e piastine di predisposizione per fissaggio a muro. Zincato elettroliticamente. Verniciato a polvere di poliestere di colore grigio scuro.
Profilato in ferro a due battenti in lamiera zincata a caldo di spessore 15/10 verniciate a polvere di poliestere della stessa tinta del telaio.
Grigliatura di areazione a profili sovrapposti nella parte superiore e nella parte inferiore con zanzariera.
Maniglia interna antipanico chiusura esterna a chiave.

Serramenti

Dimensione infisso	Caratteristiche
	

Caratteristiche

FINESTRA FISSA (CHIUSA):
Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato Grigio, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o Neoprene; compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon, e accessori, maniglia, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro false manovre e quanfaltro necessario per il funzionamento. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 12207 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 12208 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12210 classe C5.

Potere fonoisolante (Rw) >o =0 dB, trasmittanza termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < o =,9 W/m2°K

Anodizzazione naturale spessore 15 micron.

Vetro esterno di sicurezza tipo 4-20-strat 33BE selettivo

Completo di grata di protezione realizzata con tondo di acciaio di diametro minimo 10mm e magliatura 20x20.

Dimensione infisso	Caratteristiche
	GRIGLIA AREAZIONE Griglia di aerazione in ferro, di colore grigio come i serramenti completa di rete anti-insetto e serranda a gravità, occludibile dall'interno del fabbricato.

Estrattori

Dimensione	Caratteristiche
	FINESTRA FISSA (ELETTROVENTILATORE): Elettroventilatore con serranda esterna a gravita' e rete anti-insetto.

Porte Interne

Dimensione infisso	Caratteristiche
	Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.
	

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP: J74J22000170001

DIREZIONE TECNICA
U.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

Elettrificazione Linea Cagliari - Oristano

SSE VILLASOR

Fabbricato di SSE - Architettonici

Abaco infissi

SCALA: - : -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RR0S	00	D	18	QX	FA1300	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	F. Olevano	07/2022	N. Carones	07/2022	P. Manna	07/2022	G. Guidi Buffarini 07/2022

File: RR0S00D18QXFA1300001A.dwg

n. Elab.: