



INTERNAL CODE

C22FSTR001WR059\_00

PAGE

1 di/of 18

TITLE: Relazione Aeronautica - Valutazione preliminare ENAC

AVAILABLE LANGUAGE: IT

**“IMPIANTO EOLICO DI 54 MW IN LOCALITA’ PIANA DELLA TAVERNA”  
COMUNI DI STIGLIANO E CRACO (MT)**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**RELAZIONE AERONAUTICA - VALUTAZIONE PRELIMINARE ENAC**

Il tecnico

Ing. Leonardo Sblendido

File: C22FSTR001WR059\_00\_Relazione Aeronautica - Valutazione preliminare ENAC

<b>00</b>	<b>23/12//2022</b>	<b>EMISSIONE PER ITER AUTORIZZATIVO</b>	<b>M.Sblendido</b>		<b>L. Sblendido</b>
<b>REV.</b>	<b>DATE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>PREPARED</b>	<b>VERIFIED</b>	<b>APPROVED</b>
<b>VALIDATION</b>					
<b>NOME</b>		<b>NOME</b>	<b>NOME</b>		
COLLABORATORS		VERIFIED BY	VALIDATED BY		
<b>PROJECT / PLANT</b> STIGLIANO EO		<b>INTERNAL CODE</b>			
		<b>C22FSTR001WR059_00</b>			
<b>CLASSIFICATION:</b> COMPANY		<b>UTILIZATION SCOPE</b>			



INTERNAL CODE

C22FSTR001WR059\_00

PAGE

2 di/of 18

## INDICE

1	PREMESSA .....	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	3
3	CONDIZIONI PER L'AVVIO DELL'ITER VALUTATIVO.....	3
4	CONDIZIONI PER L'AVVIO DELL'ITER VALUTATIVO.....	4
5	CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO IN ESAME .....	5
6	VERIFICA PRELIMINARE DELLE INTERFERENZE.....	5
7	VERIFICA INTERFERENZA CON AEROPORTI CIVILI STRUMENTALI .....	7
8	VERIFICA INTERFERENZA CON AEROPORTI CIVILI NON STRUMENTALI.....	8
9	VERIFICA INTERFERENZA CON AVIO ED ELISUPERFICI DI PUBBLICO INTERESSE .....	9
10	VERIFICA INTERFERENZA CON APPARATI AERONAUTICI DI COMUNICAZIONE/NAVIGAZIONE/RADAR (CNR).....	12
11	AEROGENERATORI - VERIFICA PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA .....	14
12	CONCLUSIONI .....	16
13	ALLEGATO A - REPORT UTILITY DI PRE - ANALISI ENAC .....	17



## 1 PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di verificare in maniera preliminare, se l'intervento in progetto proposto da Hergo Renewables S.p.A., riferito al Parco Eolico costituito da 9 aerogeneratori, ricadenti nel territorio comunale di Stigliano (MT), di potenza nominale complessiva pari a 54 MW, sia di possibile interferenza alle attività degli aeroporti civili, alle aviosuperfici ed elisuperfici di interesse pubblico e agli apparati aeroportuali di comunicazione, navigazione e radar prossimi all'area in questione.

L'interferenza verrà valutata sulla base dei dati forniti dalla committenza, relativi ad ubicazione ed altezza degli aerogeneratori, tenendo conto delle direttive di "ENAC" in merito alla valutazione preliminare degli ostacoli alle attività aeroportuali.

L'impianto sarà destinato a funzionare in parallelo alla rete elettrica nazionale in modo da immettere energia da fonte rinnovabile in rete; l'iniziativa inoltre contribuirà al potenziamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su territorio nazionale.

## 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa a cui si fa riferimento per la stesura della presente relazione è la seguente:

- Verifica Preliminare-Verifica potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Fonte ENAV-ENAC S.p.A. – VERIFICA\_PRELIMINARE\_REV0\_FEBBRAIO\_2015);
- Regolamento ENAC per la Costruzione ed Esercizio Aeroporti;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 01/02/2006 "Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n.518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio";
- Elementi base per la costruzione delle "Building Restricted area (BRA)".

## 3 CONDIZIONI PER L'AVVIO DELL'ITER VALUTATIVO

La valutazione di compatibilità è stata effettuata verificando che i manufatti/strutture di nuova installazione:

- Non siano prossimi ad altri aeroporti civili privi di procedure strumentali;
- Non siano prossimi ad avio ed elisuperfici di pubblico interesse;
- Non siano di altezza uguale o superiore ai 100 m dal suolo o 45 m sull'acqua;
- Non interferiscono con le aree di protezione degli apparati COM/NAV/RADAR (BRA – Building Restricted Areas - ICAO EUR DOC 015);
- Non costituiscano potenziale pericolo per la navigazione aerea (es: aerogeneratori, impianti fotovoltaici o edifici/strutture con caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti, impianti a biomassa, etc.)

#### 4 CONDIZIONI PER L'AVVIO DELL'ITER VALUTATIVO

L'area di intervento, riferita all'ubicazione degli aerogeneratori, è collocata nel territorio comunale di Stigliano, in provincia di Matera, regione Basilicata.

Di seguito si riporta l'inquadramento delle opere in progetto su base satellitare.




Figura 1: Localizzazione degli aerogeneratori su immagine satellitare

Le coordinate degli aerogeneratori costituenti l'impianto, espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84 (fuso 33), risultano:

ID AEROGENERATORE	UTM-WGS84		ALTITUDINE [m.s.l.m.]
	EST	NORD	
WTG1	611846,12	4470547,37	432
WTG2	612575,23	4469065,61	441
WTG3	613023,79	4469711,68	411
WTG4	613500,94	4468550,27	468
WTG5	614766,96	4468980,44	374
WTG6	614642,17	4468208,66	377
WTG7	615231,55	4467593,00	400
WTG8	615730,31	4468406,09	392
WTG9	616646,85	4468663,08	355

Tabella 1: Coordinate degli aerogeneratori in progetto



Rispetto ai più vicini centri abitati l'area di impianto dista circa 7,2 km dal centro urbano di Stigliano e 6,0 km dal centro urbano di Craco.

## 5 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO IN ESAME

Il progetto del parco eolico prevede l'installazione di n°9 aerogeneratori (ubicati nel comune di Stigliano) di potenza nominale singola pari a 6MW, per una potenza complessiva di 54 MW. L'energia elettrica prodotta sarà convogliata, dall'impianto, mediante cavi interrati di tensione 36 kV ad una prima cabina di raccolta prossima all'area di impianto, e successivamente mediante un unico cavidotto AT di tensione 36 kV (in uscita dalla cabina di raccolta), ad una cabina di consegna prossima alla Stazione Elettrica (SE) Craco 36/150 kV. In conformità a STMG – Codice Pratica 202102654 – l'impianto verrà collegato in antenna – tramite la linea proveniente dalla cabina di consegna – sulla nuova sezione a 36 kV della Stazione Elettrica (SE) di Craco 36/150 kV della RTN, la quale verrà inserita in entra – esce alle linee RTN a 150 kV “Rotonda – SE Pisticci” e “CP Pisticci – SE Tursi”, previa realizzazione di opere di rete dettagliate nel documento STMG sopra indicato.

## 6 VERIFICA PRELIMINARE DELLE INTERFERENZE

La valutazione preliminare delle possibili interferenze del progetto con le attività di navigazione aerea, si sviluppa nelle seguenti fasi:

- Individuazione delle strutture aeroportuali più vicine all'impianto eolico in progetto;
- Individuazione dell'intervento rispetto alle "mappe di vincolo" ex art. 707 co. 3 del Codice della Navigazione degli aeroporti civili più prossimi all'area in progetto, e verifica di interferenza con le opere in progetto;
- Verifica di interferenza tra le opere in progetto e le superfici di cui al precedente punto 1, secondo la procedura di valutazione preliminare, qualora non siano state pubblicate le “mappe di vincolo” ex art. 707 co. 3 del Codice della Navigazione.

L'analisi delle strutture aeroportuali e delle apparecchiature, da considerare nello studio delle interferenze, si riferiscono a:

- Aeroporti strumentali di competenza ENAC;
- Aeroporti non strumentali di competenza ENAC;
- Aeroporti non strumentali;
- Eliosuperfici;
- Aviosuperfici;




- Building Restricted Areas (BRA).

In via preliminare è stata effettuata la verifica mediante l'utility di pre-analisi messo a disposizione sul sito dell'ENAV S.p.A., all'interno dei Servizi Online, il quale ha permesso di verificare in primis l'accertamento esclusivo ai Settori relativi agli aeroporti con procedure strumentali di competenza ENAV S.p.A. ed alle Building Restricted Areas (BRA), attinenti ai sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR (CNR) sempre di competenza di ENAV S.p.A. Per tale verifica sono state considerate le quote s.l.m. delle singole macchine:

ID Aerogeneratore	Comune	Coordinate		h	H top	Elevazione top
		Nord	Est	[m s.l.m.]	[m]	[m]
WTG1	Stigliano	40°22'40.80"	16°19'3.24"	432	200	632
WTG2	Stigliano	40°21'52.42"	16°19'33.20"	441	200	641
WTG3	Stigliano	40°22'13.15"	16°19'52.61"	411	200	611
WTG4	Stigliano	40°21'35.24"	16°20'12.12"	468	200	668
WTG5	Stigliano	40°21'48.59"	16°21'6.06"	374	200	574
WTG6	Stigliano	40°21'23.62"	16°21'0.22"	377	200	577
WTG7	Stigliano	40°21'3.36"	16°21'24.83"	400	200	600
WTG8	Stigliano	40°21'29.44"	16°21'46.47"	392	200	592
WTG9	Stigliano	40°21'37.34"	16°22'25.50"	355	200	555

**Tabella 2: Posizioni e altezze Aerogeneratori in progetto**

Le posizioni degli Aerogeneratori sono state riportate all'interno del Tool di Pre-Analisi fornito da ENAV.



**Figura 2: Inquadramento su ortofoto della posizione degli aerogeneratori da Utility di pre-analisi**

Sulla base delle coordinate degli Aerogeneratori in esame, l'applicazione di tale utility non ha riscontrato delle interferenze per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A. Di contro, vista l'altezza degli Aerogeneratori (Hhub 119m; Htip 200m), l'intervento in progetto è da assoggettare all'autorizzazione dell'ENAC per le caratteristiche fisiche degli stessi (>100 m o 45 sull'acqua). Il report di tale verifica è riportato nell'allegato A.

## **7 VERIFICA INTERFERENZA CON AEROPORTI CIVILI STRUMENTALI**

Al fine di effettuare un'analisi esaustiva di eventuali limitazioni all'installazione sono state comunque analizzate (<https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/mappe-di-vincolo>) le "mappe di vincolo" ex art. 707 del Codice della Navigazione degli Aeroporti più prossimi all'impianto, l'Aeroporto di Bari-Palese e l'Aeroporto di Taranto-Grottaglie.

Dalla consultazione degli elaborati Tav. PC01C "Planimetria catastale con indicazione delle aree soggette a restrizioni per l'istallazione di impianti eolici" relativi ai due Aeroporti è emerso che nessun Aerogeneratore del Parco Eolico soggetto a Verifica risulta interferire con le aree delle mappe di vincolo.

Dalla consultazione degli elaborati Tav. PG02 "Planimetria generale con superficie di inviluppo" è

emerso che nessun Aerogeneratore del Parco Eolico soggetto a Verifica risulta interferire con le aree delle mappe di vincolo.

Gli aerogeneratori si trovano ad una distanza superiore ai 45 km (circa 90 km) dai centri dell'ARP dei due Aeroporti.



Figura 3: Distanza WTG – aeroporti (Google Earth)

## 8 VERIFICA INTERFERENZA CON AEROPORTI CIVILI NON STRUMENTALI

Oltre agli aeroporti civili strumentali, la verifica di interferenza viene condotta anche per quelli privi di procedure strumentali per i quali ENAV fornisce i servizi del traffico aereo e non (riportati nel documento "Altri aeroporti privi di procedure strumentali" - fonte ENAV).

Nel caso di aeroporti privi di procedure strumentali si applica quanto segue:

- Per gli aeroporti di competenza ENAV S.p.A:
  - nel caso di aeroporti dotati di sola cartografia tipo "A":
    - a) eventuali interessamenti delle superfici in essa riportate daranno origine all'iter valutativo;
    - b) i nuovi impianti/manufatti collocati al di fuori dei limiti laterali delle superfici di cui sopra, entro



un raggio di 4500 m dall'ARP (Airport Reference Point – dato rilevabile dall'AIP-Italia), devono essere sottoposti all'iter valutativo.

Nel caso di aeroporti dotati di cartografia ostacoli ICAO sia di tipo "A" che di tipo "B":

- I nuovi impianti/manufatti non dovranno interferire con le superfici in essa riportate. Eventuali interessamenti daranno origine all'iter valutativo.
- Per gli altri aeroporti:

devono essere sottoposti all'iter valutativo i nuovi impianti/manufatti che, indipendentemente dall'altezza, ricadono all'interno di un'area circolare con centro sull'ARP (Airport Reference Point – dato rilevabile dall'AIP-Italia) e raggio pari a 10.000 m per aeroporti di codice 3, 4.300 m per aeroporti di codice 2 e 3.100 m per aeroporti di codice 1.

Dalla consultazione degli aeroporti non strumentali forniti da ENAC (Fonte: <https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea/verifica-preliminare/dati-tecnici/aeroporti-non-strumentali>) non risultano esserci aeroporti di tale genere in tutta la regione Basilicata e zone limitrofe e pertanto non ci sono aeroporti non strumentali ricadenti nei vincoli sopradescritti.


## **9 VERIFICA INTERFERENZA CON AVIO ED ELISUPERFICI DI PUBBLICO INTERESSE**

Secondo il D.M. Infrastrutture e Trasporti 01/02/2006 "Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n.518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio", per "aviosuperficie" si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico, mentre per "elisuperficie" si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.


Per queste tipologie di superfici non sono disponibili come per gli aeroporti strumentali e non strumentali le "mappe di vincolo" e quindi bisogna valutare la possibile interferenza dell'intervento con avio ed elisuperfici secondo un altro criterio.

In generale, per capire se il manufatto in progetto rappresenti un ostacolo per l'aviosuperficie è necessario verificare che l'altezza dello stesso rientri al di sotto della pendenza stabilita dal DM 01/02/2006, considerata pari a 1/30, e da verificare in funzione delle caratteristiche dimensionali della pista. Di seguito si riporta un estratto del DM 01/02/2006 che riporta in generale l'area da attenzionare per valutare la possibile interferenza.

VISTA IN PIANTA



VISTA DI PROFILO



LUNGHEZZA AVIOSUPERFICIE IN METRI	A m	B m	C m	P
< 800	30	60	1600	1/30
DA 800 A 1200 ESCLUSI	60	80	2500	1/30
DA 1200 A OLTRE	60	150	3000	1/30

P = PENDENZA AL DI SOPRA DELLA QUALE VANNO RILEVATI GLI OSTACOLI ESISTENTI

06A04323

Figura 4: Estratto DM 01/02/2006, zona nella direzione di approdo e decollo per aviosuperfici adibite a TPP ed attività aeroscolastica interessata dal rilievo degli ostacoli

Nel caso di elisuperfici (come descritto dal documento "Verifica preliminare potenziali ostacoli") destinate ad attività di pubblico interesse devono essere sottoposti all'iter valutativo i nuovi impianti/manufatti e le strutture che risultano collocati in un'area rettangolare avente le seguenti caratteristiche:

- origine dal centro dell'elisuperficie;
- estensione simmetrica rispetto alla/e Traiettorie/e di approdo/decollo, avente origine dal centro dell'elisuperficie;
- lunghezza pari a 4000 m;

- larghezza pari a 300 m.

Le coordinate geografiche di queste superfici sono disponibili sul sito dell'ENAC. Le aviosuperfici ed elisuperfici prossime all'area di impianto e censite da ENAC sono:

- Aviosuperficie "Enrico Mattei", distante circa 16 km;
- Aviosuperficie "Grumentum", distante circa 37 km;
- Aviosuperficie "Falcone", distante circa 90 km;
- Aviosuperficie "Pantano di Pignola", distante circa 50 km;
- Aviosuperficie "Alivallo", distante circa 70 km;
- Elisuperficie "Policoro", distante circa 30 km;
- Elisuperficie "Zeus Air Service S.r.l.", distante circa 35 km;
- Elisuperficie "Ospedale San Carlo", distante circa 55 km;
- Elisuperficie "Ospedale Madonna delle Grazie", distante circa 40 km;
- Elisuperficie "Lauria", distante circa 50 km;
- Elisuperficie "Presidio Ospedaliero Chiaromonte", distante circa 30 km.




Figura 5: Aviosuperfici ed elisuperfici più vicini all'area di impianto censite da ENAC (Google Earth)

Considerata la distanza notevole, nessun impianto (elisuperfici ed aviosuperfici) costituisce un'interferenza con l'impianto in esame.



## 10 VERIFICA INTERFERENZA CON APPARATI AERONAUTICI DI COMUNICAZIONE/NAVIGAZIONE/RADAR (CNR)

Al fine di tutelare la propagazione del segnale radioelettrico emesso dagli apparati CNR, installati all'interno e/o all'esterno degli aeroporti, dalla presenza di nuovi impianti/manufatti e strutture (ivi comprese quelle di cantiere), l'ICAO ha definito, per ciascuna tipologia di apparato, delle aree di protezione denominate Building Restricted Areas (BRA - EUR DOC ICAO 015) la cui sintetica descrizione è contenuta nel documento "Elementi base per la costruzione delle BRA".

L'eventuale interessamento di dette aree comporta l'avvio dell'iter valutativo, nel corso del quale verrà effettuata una verifica volta ad appurare l'eventuale grado di interferenza del nuovo manufatto/impianto, esclusivamente per posizione e/o dimensione/ingombro, con la propagazione delle onde elettromagnetiche degli apparati CNR. Qualora ritenuto necessario, l'ENAC potrà richiedere all'utenza la presentazione di uno studio di compatibilità elettromagnetica per il successivo rilascio della propria determinazione finale.


Di contro, nessun iter valutativo viene avviato, per l'aspetto in questione, quando tra gli apparati CNR ed il manufatto in esame siano presenti ostacoli artificiali inamovibili o orografici aventi un ingombro (altezza - larghezza) tale da schermare il manufatto stesso.

Questi apparati si dividono essenzialmente in due tipologie: omnidirezionali e direzionali.

In funzione della tipologia di apparato che si sta considerando vi è una diversa area geometrica da costruire partendo dall'elemento stesso.


Per gli apparati omnidirezionali la superficie di protezione è rappresentata da un cilindro e da un cono con origine nel centro dell'elemento, la distanza da considerare per le opere oggetto di verifica si riferisce al raggio del cono (R), variabile per la tipologia di apparato omnidirezionale:

- 2 km per gli apparati di comunicazione;
- 3 km per gli apparati omnidirezionali generici;
- 15 km per i Radar (tipo PSR e SSR).



**Figura 6: BRA per apparati omnidirezionali**

Per gli apparati direzionali, invece, la costruzione geometrica è più complessa della precedente e può essere rappresentata come in figura:



**Figura 7: BRA per apparati direzionali**

In questo caso la proiezione a terra della distanza minima che si deve avere dall'apparato

direzionale è di circa 6 km maggiorato in alcuni casi della distanza riferita alla soglia pista. (Tab. 4-ICAO EUR DOC 015 parametri di costruzione delle BRA per gli apparati direzionali-Elementi base per la costruzione delle BRA).

La posizione geografica di questi elementi utilizzati dagli aeroporti strumentali e non strumentali citati nei paragrafi precedenti è reperibile dai documenti dell'AIP-Italia.

Gli aerogeneratori non interferiscono con apparati aeronautici di comunicazione/navigazione/radar, ciò a conferma di quanto precedentemente rilevato dalla verifica svolta tramite l'utility di pre-analisi messo a disposizione sul sito dell'ENAV S.p.A.



Figura 8: Individuazione delle Radioassistenze (Fonte ENAC)

## 11 AEROGENERATORI – VERIFICA PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Come specificato nel paragrafo 3 (condizioni per l'avvio dell'iter valutativo) si evidenzia che nessun iter valutativo dovrà essere avviato, quando tra gli apparati CNR ed il manufatto in esame siano presenti ostacoli artificiali inamovibili o orografici aventi un ingombro (altezza-larghezza) tale da schermare il manufatto stesso. In questo caso dovrà essere resa all'ENAC un'apposita asseverazione, redatta da un professionista e/o da un tecnico abilitato, che attesti l'esclusione

dall'iter valutativo. Al di fuori delle condizioni di cui ai punti a., b. e c., dovranno essere sottoposti all'iter valutativo solo le strutture di altezza dal suolo (AGL), al top della pala, uguale o superiore a 100 m (45 m se sull'acqua).

Si riportano di seguito le altezze degli Aerogeneratori da utilizzare per il Parco Eolico in Esame.

Altezza della punta (Tip height)	206 m
Altezza del mozzo (Hub height)	125 m
Diametro del rotore (Rotor $\phi$ )	162 m

Tabella 3: Altezze Aerogeneratori in progetto




Figura 9: Dimensioni aerogeneratori da 6MW in progetto (Hhub: 125m; Rotore: 162m; HTip: 206m)

Visto l'attuale modello di aerogeneratore scelto (da 6 MW) avente un'altezza al tip pari a 206 metri si dovrà sottoporre il progetto all'iter di valutazione ENAC.



## 12 CONCLUSIONI


In seguito alle verifiche eseguite nei paragrafi precedenti, l'intervento in progetto è da assoggettare all'autorizzazione dell'ENAC in quanto gli aerogeneratori che si prevedono di installare (Hhub 125m; Htip 206m) hanno un'altezza al suolo superiore ai 100 metri (par.f Verifica preliminare-Verifica Potenziali Ostacoli e Pericoli per la navigazione Aerea-ENAC).

Il tecnico

Ing. Leonardo Sblendido



### 13 ALLEGATO A – REPORT UTILITY DI PRE – ANALISI ENAC

REPORT						
<b>Richiedente</b>						
Nome/Società:	Green & Green	Cognome/Rag.	srl			
C.F./P.IVA:	Comune					
Provincia	CAP:					
Indirizzo:	N° Civico:					
Mail:	PEC:					
Telefono:	Cellulare:					
Fax :						
<b>Tecnico</b>						
Nome:	Leonardo	Cognome:	Sblendido			
Matricola:	1947	Albo:	Ingegneri di Cosenza			
Ostacolo: Parco Eolico - Aerogeneratore singolo						
Materiale:	Acciaio					
<input type="checkbox"/>	Ostacolo posizionato nel Centro Abitato					
<input type="checkbox"/>	Presenza ostacolo con altezza AGL uguale o superiore a 60 m entro raggio 200 m					
						
<b>Gruppo Geografico</b>		BASILICATA-MT-Stigliano-Piana della Taverna				
Nr	Latitudine wgs84	Longitudine wgs84	Quota terreno	Altezza al Top	Elevazione al Top	Raggio
1	40° 22' 40.8" N	16° 19' 3.24" E	432.0 m	200.0 m	632.0 m	81.0 m
	Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.Ostacolo oggetto di pubblicazione per le caratteristiche fisiche (>100 m o 45 sull'acqua). Da sottoporre all'iter valutativo. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" ( <a href="http://www.enac.gov.it">www.enac.gov.it</a> )					
2	40° 21' 52.42" N	16° 19' 33.2" E	441.0 m	200.0 m	641.0 m	81.0 m
	Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.Ostacolo oggetto di pubblicazione per le caratteristiche fisiche (>100 m o 45 sull'acqua). Da sottoporre all'iter valutativo. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" ( <a href="http://www.enac.gov.it">www.enac.gov.it</a> )					
3	40° 22' 13.15" N	16° 19' 52.61" E	411.0 m	200.0 m	611.0 m	81.0 m
	Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.Ostacolo oggetto di pubblicazione per le caratteristiche fisiche (>100 m o 45 sull'acqua). Da sottoporre all'iter valutativo. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" ( <a href="http://www.enac.gov.it">www.enac.gov.it</a> )					
4	40° 21' 35.24" N	16° 20' 12.12" E	468.0 m	200.0 m	668.0 m	81.0 m
	Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.Ostacolo oggetto di pubblicazione per le caratteristiche fisiche (>100 m o 45 sull'acqua). Da sottoporre all'iter valutativo. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" ( <a href="http://www.enac.gov.it">www.enac.gov.it</a> )					
5	40° 21' 48.59" N	16° 21' 6.06" E	374.0 m	200.0 m	574.0 m	81.0 m
	Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.Ostacolo oggetto di pubblicazione per le caratteristiche fisiche (>100 m o 45 sull'acqua). Da sottoporre all'iter valutativo. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" ( <a href="http://www.enac.gov.it">www.enac.gov.it</a> )					
6	40° 21' 23.62" N	16° 21' 0.22" E	377.0 m	200.0 m	577.0 m	81.0 m
	Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.Ostacolo oggetto di pubblicazione per le caratteristiche fisiche (>100 m o 45 sull'acqua). Da sottoporre all'iter valutativo. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" ( <a href="http://www.enac.gov.it">www.enac.gov.it</a> )					



7	40° 21' 3.36" N	16° 21' 24.83" E	400.0 m	200.0 m	600.0 m	81.0 m
Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.Ostacolo oggetto di pubblicazione per le caratteristiche fisiche (>100 m o 45 sull'acqua). Da sottoporre all'iter valutativo. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" ( <a href="http://www.enac.gov.it">www.enac.gov.it</a> )						
8	40° 21' 29.44" N	16° 21' 46.47" E	392.0 m	200.0 m	592.0 m	81.0 m
Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.Ostacolo oggetto di pubblicazione per le caratteristiche fisiche (>100 m o 45 sull'acqua). Da sottoporre all'iter valutativo. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" ( <a href="http://www.enac.gov.it">www.enac.gov.it</a> )						
9	40° 21' 37.34" N	16° 22' 25.5" E	355.0 m	200.0 m	555.0 m	81.0 m
Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.Ostacolo oggetto di pubblicazione per le caratteristiche fisiche (>100 m o 45 sull'acqua). Da sottoporre all'iter valutativo. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" ( <a href="http://www.enac.gov.it">www.enac.gov.it</a> )						