

Pozzetto iniziale	Pozzetto finale	Lunghezza (m)	Pendenza (%)	Speco (*)	Copertura pozzetto
P1	pozzetto tombino	15	1.00	DN250	-
P3	pozzetto tombino	4	1.00	DN250	-
P2	pozzetto tombino	15	2.00	DN400	Griglia
P4	pozzetto tombino	6	3.00	DN400	Griglia
(*)					
F= fosso di guardia rivestito					
R= canaletta rettangolare					
DN= collettore circolare					

	Pk iniziale	Pk finale	Posizione	Quota scorcimento iniziale (m. sim)	Quota scorcimento finale (m. sim)	Pendenza (%)	Lunghezza (m)	Tipo (*)
tombino	10	80	dx	237.05	227.11	5.00	70.0	F.50x50
	25	135	sx	234.00	222.40	2.00	40.5	DN1500
tombino						10.55	110.0	F.50x50
trincea	15	79	dx			1.00	7.0	DN1500
trincea	45	102	sx			10.00		DN400
						10.00		DN400

	LEGENDA MANUFATTI IDRAULICI
	FOSSO DI GUARDIA A FORMA TRAPEZIA IN CLS
	VERSO DI SCORRIMENTO ACQUA NEI FOSSI
	QUOTA DI SCORRIMENTO FOSSI (metri s.l.m.)
	Tubazioni acque bianche in PVC Øvar.
	Tubazioni di scarico acque nere in PVC Ø250.
	Canaletta rettangolare dim. BxH
	Canaletta rettangolare dim. BxH con griglia di copertura
	Embrici di scarico
	Cusetta triangolare con collettore DN400
	Pozzetti prefabbricati 60x60 con calotta carrabile in ghisa sferoidale classe D400
	Pozzetti prefabbricati 60x60 con chiusura carrabile in ghisa sferoidale classe D400
	Pozzetti prefabbricati 60x60 con calotta carrabile in ghisa sferoidale classe D400 sotto canetta triangolare
	Verso di scorrimento delle acque nei collettori/canalette
	Verso di scorrimento delle acque superficiali
	Pluviale di scarico copertura DN150 con pozzetto
	Scarichi attraverso muro di recinzione
	Fossa IMHOFF prefabbricata
	Pozzetto di regolazione del flusso allo scarico

NOTA: Si prevedono embrici ogni 15 m nei tratti in rilevato e la cunetta triangolare nei tratti in trincea

[illegible]