CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI CONTATTO

Binari di corsa - Catenaria Rigida:
(1) Cpl Feeder Cu 150mmq - Tte Cn 510bet con regolazione automatica
(2) Cpl Feeder Cu 150mmq - Tte Cn 510bet con regolazione automatica
Binari secondari - Catenaria Mista:
(3) Cpl Feeder Cu 150mmq - Tte Cn 510bet + ACT2 410bet Rame
(4) Cpl Feeder Cu 150mmq - Tte Cn 510bet con regolazione automatica
(5) Cpl Feeder Cu 150mmq - Tte Cn 510bet
(6) Cpl Feeder Al-Acciaio 410 bet/mm - Tte Al-Mg 510bet Rame

LEGENDA SIMBOLI L.E.C.

	Condutture attive		Nodini per LEF con sospensione
	Condutture inattive		Nodino sospensione da galleria a traversa isolata
	Scheda LEF: TE 510mmq con regolaz. automatica e T.C. a 20kV, LF in rame a 20kV		Palo tti sostegno
	Scheda LEF: TE 510mmq con regolaz. automatica e T.C. a 20kV, LF in bronzo a 20kV		Palo LS sostegno
	Omega a T.C. LF. senza regolazione automatica del filo		Sospensione da galleria a traversa isolata sostegno
	Sfiato di Punto Fisso (corda rigida)		Puntelo tubolare sostegno
	Nodino di collegamento di alimentazione in T.rame Cu 150mmq		Nodini portate e trattore per omeggio conduttori
	Tirante a terra singolo		Nodino sfiorato di terna di protezione in corrispondenza di Punto Fisso
	Tirante a terra doppio		Sbilancio, senza circuito, di terna in Doppia corda Cu 120mmq
	Sezionatore aereo unipolare motorizzato e telecomandato, normalmente chiuso		Nodini limitatore di tensione bidirezionale
	Sezionatore aereo sopraelevato, motorizz. e telecomandato, normalmente aperto		Dividi sistemia
	Isolatore di sezione permanente		Omeggio isolato circuito di terna
	Nuova linea MEC in cavi LS		Tesiterna
	Punto fisso		

TABELLE IMPIEGO BLOCCHI PER PALI LSF (disegno E-5477bis)

FONDAZIONI IN PIANO PER PALI LSF
Quote in mm - Valori validi per tutti i tipi di SOSTEGNO

FONDAZIONE TIPO	A	B	C	D	E	F	G
A1	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.0
A2	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.0
A3	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.0
Pa	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.0
Pb	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.0
Pc	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.0
Pd	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.0
Pe	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.0
Pf	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.0

FONDAZIONI IN RILEVATO PER PALI LSF
Quote in mm - Valori validi per tutti i tipi di SOSTEGNO

FONDAZIONE TIPO	A	B	C	D	E	F	G
A1	1.80	1.80	1.40	0.25	0.0	0.0	0.0
A2	1.80	1.80	1.40	0.25	0.0	0.0	0.0
A3	1.80	1.80	1.40	0.25	0.0	0.0	0.0
Pa	2.20	2.20	1.40	0.25	0.0	0.0	0.0
Pb	2.20	2.20	1.40	0.25	0.0	0.0	0.0
Pc	2.20	2.20	1.40	0.25	0.0	0.0	0.0
Pd	2.20	2.20	1.40	0.25	0.0	0.0	0.0
Pe	2.20	2.20	1.40	0.25	0.0	0.0	0.0
Pf	2.20	2.20	1.40	0.25	0.0	0.0	0.0

Note:
* Per i tipi sostegno sopra citati di disporre il filo a piombo.
** Per la sistemazione di un palo LSF sopra la galleria.
Per la sistemazione di un LSF sopra la GALLERIA.
*** Per la sistemazione di un palo LSF sopra la GALLERIA.
Per la sistemazione di strallage dei tratti di binario/i per pali LSF (palo tipo 3347/bis).
**** Per la sistemazione di un palo LSF sopra la GALLERIA (palo tipo 3347/bis).
Per la sistemazione di strallage dei tratti di binario/i per pali LSF (palo tipo 3347/bis) bisognerà valutare caso per caso la posizione del palo e la lunghezza del tirante.
Per la sistemazione dei pali tipo 3347/bis