



SCHEMA FUNZIONALE SISTEMA RAFFRESCAMENTO
TIPO marca MITSUBISHI mod. PLA-M50EA2 + PUZ-ZM50VKA2 o equivalente
(non in scala)

Ammissione	Specifiche req. fmax	Vitmax	230 / 50
Raffreddamento	Capacità nominale (mwh/ha)	T+30°C	6,0 (2,3 - 8,6)
	Potenza assorbimento (kW)	T+30°C	1,175
	ER (EER)	T+30°C	5,1
	Copra teorico (Prest/COP)	T+30°C	7,0
	Classe di efficienza energetica	1/T	3/A
	Classe di rendimento	T+30°C	2/B
Riscaldamento media medica	Capacità nominale (mwh/ha)	T+7°C	6,0 (2,3 - 7,7)
	Potenza assorbimento (kW)	T+7°C	1,581
	ER (EER)	T+7°C	3,8
	Copra teorico (Prest/COP)	T+10°C	3,8
	Classe di efficienza energetica	1/T	4
	Classe di rendimento	T+7°C	3/A
Unità interna	Dimensioni	WV16A	186x186
	Pressione statica	A L x P (kPa)	258/43/43
	Pressione sonora	Nominale (dB(A))	54
	Pressione statica	P (gigPa)	10 - 15,0
	Pressione sonora	Nominale (dB(A))	52 - 54
	Pressione sonora	Nominale (dB(A))	27-31,3 - 32
Unità esterna	Dimensioni	A L x P (mm)	630x390x80
	Pressione statica	Raffreddamento (dB(A))	44
	Pressione statica	Riscaldamento (dB(A))	46
	Pressione statica	Nominale (dB(A))	46
	Pressione statica	Raffreddamento (dB(A))	44
	Pressione statica	Riscaldamento (dB(A))	46
Massima corrente assorbita	Magnetotermico consigliato	11 / 12	A 13,2
	Lunghezza max.	Liquid/Cut	6,5/21,2
Linee frigorifere	Diametro max.	mm	32
	Diametro max.	mm	32
Campo climatico	Raffreddamento	°C	(10 - 48)
	Riscaldamento	°C	(-15 - 21)
Ritardante	Tipi / Frequenza	Hz	60/50
	Tipi / Frequenza	Hz	60/50 - 130

TIPO marca MITSUBISHI mod. PLA-M50EA2 + PUZ-ZM50YKA2 o equivalente

[illegible]