LUNGHEZZA TESTATE LDC	B.D. [m]	
	B.P. [m]	
LUNGHEZZA TESTATE CDT	[m]	
PROGRESSIVE ORMEGGI	[km]	
LUNGHEZZA MENSOLA	[mm]	950
POLIGONAZIONE CORDOFILI	[mm]	1,5
ALTEZZA SOSPENSIONE	[m]	1,5
ALTEZZA FILO DI CONTATTO	[m]	1,5
VALORE E VERSO STRAPONBO	[m]	1,5
DISTANZA PALO - ROTAIA	[m]	1,5
DISPERSIONE DI TERRA	[Ω]	0
TIPO DI ANCORAGGIO E FONDAZIONE		UNAFT-TE
TIPO DI SOSTEGNO/TRAPANTI A TERRA		CEOTe
NUMERO DI SOSTEGNO		27
MURO	[m]	
NUMERO DI SOSTEGNO	[m]	27
TIPO DI SOSTEGNO/TRAPANTI A TERRA		CEOTe
TIPO DI ANCORAGGIO E FONDAZIONE		BoTTo
NUMERO DI SOSTEGNO	[m]	0
DISTANZA PALO - ROTAIA	[m]	1,5
VALORE E VERSO STRAPONBO	[mm]	0
TIPO DI ANCORAGGIO E FONDAZIONE		UNAFT-TE
ALTEZZA SOSPENSIONE	[m]	1,5
POLIGONAZIONE CORDOFILI	[mm]	1,5
LUNGHEZZA MENSOLA	[mm]	950
PROGRESSIVE ORMEGGI	[km]	
ANDAMENTO PLANIMETRICO		
PROGRESSIVE TRACCIATO	[m]	
ETTOMETRICHE		

EXECUTIVE

Firmato digitalmente da
Marco Rasimelli
O = Comune di Perugia
ST = Provincia di Perugia
C = IT

TORRE A MARE

LUNGHEZZA TESTATE LDC	B.D. [m]	
	B.P. [m]	
LUNGHEZZA TESTATE CDT	[m]	
PROGRESSIVE ORMEGGI	[km]	
LUNGHEZZA MENSOLA	[mm]	950
POLIGONAZIONE CORDOFILI	[mm]	1,5
ALTEZZA SOSPENSIONE	[m]	1,5
ALTEZZA FILO DI CONTATTO	[m]	1,5
VALORE E VERSO STRAPONBO	[m]	1,5
DISTANZA PALO - ROTAIA	[m]	1,5
DISPERSIONE DI TERRA	[Ω]	0
TIPO DI ANCORAGGIO E FONDAZIONE		UNAFT-TE
TIPO DI SOSTEGNO/TRAPANTI A TERRA		CEOTe
NUMERO DI SOSTEGNO		27
MURO	[m]	
NUMERO DI SOSTEGNO	[m]	27
TIPO DI SOSTEGNO/TRAPANTI A TERRA		CEOTe
TIPO DI ANCORAGGIO E FONDAZIONE		BoTTo
NUMERO DI SOSTEGNO	[m]	0
DISTANZA PALO - ROTAIA	[m]	1,5
VALORE E VERSO STRAPONBO	[mm]	0
TIPO DI ANCORAGGIO E FONDAZIONE		UNAFT-TE
ALTEZZA SOSPENSIONE	[m]	1,5
POLIGONAZIONE CORDOFILI	[mm]	1,5
LUNGHEZZA MENSOLA	[mm]	950
PROGRESSIVE ORMEGGI	[km]	
ANDAMENTO PLANIMETRICO		
PROGRESSIVE TRACCIATO	[m]	
ETTOMETRICHE		

RIEPILOGO PEZZATURE L.E.C. BINARI DI CORSA

N°	SK BOXE [n]	K BOXE [n]	CAVO 1 [m]	CAVO 2 [m]	CAVO 3 [m]	NOTE
1	40	40	500	1.000	1.000	
2	40	40	500	1.000	1.000	
3	40	40	500	1.000	1.000	