



LEGENDA SIMBOLI

	Lampada LED per illuminazione pensiline e sottopassi, corpo in alluminio anodizzato con vetro piano temperato spessore 4 mm, K08, IP65, classe di isolamento II, LED 35W, 3345lm.
	Indica apparecchi alimentati da circuito di continuità (no-break)
	Canalina 200x75 posata nel controsoffitto - Linea "Normale"
	Canalina 200x75 posata nel controsoffitto - Linea "No-Break"
	Tubo in PVC Ø32 circolari "Normale/Preferenziale"
	Tubo in PVC Ø32 circolari "No-break"
	Scale di derivazione in materiale termoplastico 120x80x50

COMITENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 DIREZIONE INVESTIMENTI DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFER** GRUPPO ENTE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **AD AGOSTINO** COSTRUZIONI (GENOVA)

PROGETTAZIONE: MANDATARIA **pa** MANDANTE **CEMENTITIA HUB**

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA BARI-LECCE - RIASSETTO NODO DI BARI
TRATTA A SUD DI BARI
 Variante di Tracciato tra Bari C.Le e Bari Torre a Mare

IMPIANTI LFM - FERMATA CAMPUS
 Sezioni e particolari

APPALTATORE: **AD AGOSTINO COSTRUZIONI** DIREZIONE DELLA PROGETTAZIONE (IN CARICO ING. LUIGI SPINOLZI)

SCALA: 1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IA3S 01 V ZZ WB LF0101 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Adesione Data
A	Emissione generale	M. Trabucchi	04/05/2021	L. Spinozzi	11/05/2021	M. Trabucchi	13/05/2021	L. Spinozzi 23/05/2021
B	REV. PER ABBINAMENTO AL DISEGNO	M. Trabucchi	23/05/2021	L. Spinozzi	23/05/2021	M. Trabucchi	23/05/2021	

File: IA3S01ZZWB0101001B.DWG n. Elab.: