

	DIREZIONE LAVORI 	COMMESSA NR/18043/R-L01	UNITÀ
	LOCALITÀ REGIONE CAMPANIA		
	PROGETTO: VARIANTI ABBASSAMENTO METANODOTTO BENEVENTO-CISTERNA - DN 500 (20") DP 64 bar NEI COMUNI DI BENEVENTO- TORRECUSO (BN)		

**VARIANTI PER ABBASSAMENTO METANODOTTO
 BENEVENTO-CISTERNA DN 500 (20"), DP 64 bar
 NEI COMUNI DI BENETENTO-TORRECUSO**

**OTTEMPERANZA ALLA CONDIZIONE AMBIENTALE N. 6
 Di cui al Parere CTVIA n. 3440 del 22/05/2020**

	DIREZIONE LAVORI 	COMMESSA NR/18043/R-L01	UNITA
	LOCALITA' REGIONE CAMPANIA		
	PROGETTO: VARIANTI ABBASAMENTO METANODOTTO BENEVENTO-CISTERNA - DN 500 (20") DP 64 bar NEI COMUNI DI BENEVENTO- TORRECUSO (BN)		

PREMESSA

La presente relazione vuole rappresentare la gestione le ottemperanze previste e prescritte in sede di Commissione Tecnica per la Verifica di Impatto Ambientale, parere n° 3440 del 22.05.2020 per esclusione dalla procedura VIA dell'intervento relativo al progetto "Abbassamento del al metanodotto Benevento-Cisterna DN 500 (20") nei Comuni di Benevento e Torrecuso (BN)".

	DIREZIONE LAVORI 	COMMESSA NR/18043/R-L01	UNITA
	LOCALITA' REGIONE CAMPANIA		
	PROGETTO: VARIANTI ABBASAMENTO METANODOTTO BENEVENTO-CISTERNA - DN 500 (20") DP 64 bar NEI COMUNI DI BENEVENTO- TORRECUSO (BN)		

Condizione Ambientale 6

Macrofase: Ante Operam - In Operam

Fase: Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione: Esecuzione dei Lavori e gestione del cantiere

6.1 Note/Prescrizioni

L'intervento dovrà essere realizzato in un massimo un 6 mesi ed essere comunque effettuato in periodo concordato con gli Enti locali. Il proponente dovrà fornire una dichiarazione in cui si attesti che il progetto esecutivo dell'opera è stato corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali sono comprese tutte le azioni e le misure di mitigazione indicate nella SIA e gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera. Il progetto deve individuare nel dettaglio l'ubicazione delle piazzole di accatastamento temporaneo limitandone al minimo il numero e l'area e comunque sempre evitando, per quanto possibile, di modificare la viabilità esistente e interferire con l'alveo del fiume e rimanendo all'esterno del perimetro dell'area protetta.

Per la componente rumore le emissioni acustiche generate in fase di cantiere e in particolare durante gli scavi e posa dell'impianto, saranno eseguite in orario diurno dotando i macchinari con opportune misure e l'utilizzo di mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati.

In merito alle prescrizioni di salvaguardia ambientale riportate nel SIA

Si dichiara che

Il documento contrattuale d'appalto "Descrizione Lavori" (18043-PG-LAVORI-LA-E-80003_r0) integra i Capitolati contrattuali e richiama le autorizzazioni ottenute con le relative prescrizioni degli Enti che dovranno essere ottemperate dall'impresa appaltatrice, come onere contrattuale. Inoltre, nel documento Piano Operativo Ambientale (POA), redatto dall'impresa appaltatrice, sono stati affrontati sia gli aspetti generici di cantiere che quelli più specifici, come le misure di mitigazione per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti per il rispetto delle condizioni ambientali del sito interessato dall'opera.

Tutte le prescrizioni contenute nella "Descrizione Lavori" e le modalità previste nel "POA" sono un onere contrattuale per le Imprese esecutrici in quanto così previsto nel Contratto d'Appalto.