SEZIONE A - B scala 1:200

T.O.C.
DATI CARATTERISTICI
TRAVELLONE ORIZZONTALE CONTROLLATA 204.04 m
PRIMO TRATTO RETTILINEO (senza giunti) 52.41 m
CURVA CLOTOIDE R=450.00m L=157.47 m Lp=(174.20 m)
SECONDO TRATTO RETTILINEO (senza giunti) 50.31 m
LUNGHEZZA (L) 51.41 m
ANGOLO (Alpha) 87°100'
LUNGHEZZA (CURVATURA) 157.47 m
LUNGHEZZA (sviluppo) 174.47 m
RAGGIO 450.00 m
SECONDO TRATTO RETTILINEO (senza giunti) 50.31 m
LUNGHEZZA (L) 50.31 m
ANGOLO (ALPHA/2000) 4°30'

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1. Tubo di acciaio L.50 MI DN 300 GIN DN Dx 323.9 mm Spess. 8.5 mm rivestimento in Polietilene Sp. 2.20 mm
2. Tubo di acciaio L.50 MI DN 150 R°1.5x 90.3mm Spess. 7.1 mm L= 204.04 m

SEZIONE X-X (TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA)

SEZIONE Z-Z (SCAVO A CIELO APERTO)

Com. di SAN SEVERO (FG) F.123
Com. di SAN SEVERO (FG) F.122
F.122
F.111
A
B
Km 1
Tubazione di acqua potabile DN 150
Tubazione di acqua potabile DN 150
Tubazione di gas
Tubazione di gas
Tubazione di gas