VARIAZIONE DELLE AREE DI DANNO A SEGUITO DELLE MODIFICHE

AREA CENTRALE DI TRATTAMENTO

N.IPOTESI	CAUSE INIZIATRICI	SCENARI INCIDENTALI	FREQUENZA	CONSEGUENZE FLASH FIRE Distanze (m) alle quali si ottengono le concentrazioni	
				LFL	1/2 LFL
4	Rottura parziale (20% diametro nominale) nei collettori da 12" trasferimento	**Rilascio di Metano** **FLASH FIRE** Vento 2 m/s	$3{,}6*10^{-5}$	102	148
7	Rottura parziale (20% diametro nominale) tubazioni 16" trasferimento a colonne	**Rilascio di Metano** **FLASH FIRE** Vento 2 m/s	$1{,}8*10^{-5}$	112	159

LEGENDA

- Nuove installazioni di progetto
- Aree incidentali delle nuove apparecchiature
- Aree incidentali delle apparecchiature esistenti
- Aree Stabilimento STOGIT

REV.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D

Tecnologia Ricerca Rischi

SNAM STOGIT

COMMESSA JOB	70942
DIS. DRW'N / CONTR. CHK'D / APPROV. APPR'D	DS / GR / GP
DATA-DATE	27–05–2013
SCALA-SCALE	1:2000
DIS. N. – DWG Nr.	70942–1.C.1.6–3di7
FOGLIO SHEET	3 DI OF 7
REV.	0 1 2 3 4 5 6 7
FORM SIZE	A1

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AI FINI DEL RILASCIO
NULLA OSTA DI FATTIBILITA'

CENTRALE STOCCAGGIO GAS FIUME TRESTE – CUPELLO (CH)
PLANIMETRIA INDICANTE LE AREE INCIDENTALI DETERMINATE
DALLE APERTURE DEI NUOVI POZZI–LIVELLO F
Allegato 1.C.1.6

PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. – Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) – Italy. Reproduction and divulgation forbidden

70942-1.C.1.6-3di7-02.dwg