Tabella nuovi conduttori per LC

Conduttore N°	dal picch.	Dove	al picch.	Dove	P.F. di picch.	Corda portante Sez 120 mmq n. x L (m)	Filo di contatto Sez 100 mmq n. x L (m)
1°	D136	R	D180	R	D152	–	2x879
47	A141/D100-°	R	D146	F	–	2x629	2x629
8°	D170	R	D133/D124	R	E19	2x798	2x798
43	B66	R	BB7-1/A157-1	F	–	2x611	2x611
44	A141	R	BB7-1/A157-1	F	–	2X611	2x611
45	A141/D100-°	R	A158/D145	F	–	2x625	2x625
46	A141/D100-°	R	A158/D145	F	–	2x625	2x625
53	B71/D110	R	B72/D125	F	–	1x192	1x192
51	B71/D110	F	D124	R	–	1x182	1x182
52	B71/D110	F	D125/°	R	–	1x192	1x192
54	B73-1/D114-1	R	B77-1/D125-1	F	–	1x116	1x116
55	B73-1/D114-1	R	BB1-1/D143-1	F	–	1x217	1x217
57	B73-1/D114-1	F	BB1-1/D143-1	R	–	1x218	1x218
58	B73-1/D114-1	F	BB1-1/D143-1	R	–	1x218	1x218
56	B71-1/D125-1	F	BB1-1/D143-1	R	–	1x102	1x102
2°	BB2-1/D135-1	R	D179	R	D157	2X889	2X889
6°	D156	F	E7	R	–	2X464	2X464
9°	D169	R	D123-1	R	D189	2X798	2X798
7°	E7	R	E30-1	R	E19	2X878	2X878
3°	E25	R	A256/1	R	–	2X621	2X621
X1	A1-1/C11-1	R	A43a1	R	A25	2X769	2X769
X2	A1-1/C11-1	R	A44a1	R	A26	2X769	2X769
2	A31-1/A32-1	R	A29-1	R	A69/D32	2X1052	2X1052
2	A31-1/A32-1	R	A100-1/D60-1	R	A69/D32	2X1052	2X1052
3	D1-1/D2-1	R	A100-1/D60-1	R	A69/D32	2X973	2X973
4	D1-1/D2-1	R	A100-1/D60-1	R	A69/D32	2X973	2X973
9	D25	R	A73-1/D36-1	R	A69/D32	1x165	1x165
10	A62-1	R	A73-1/D36-1	R	A69/D32	1x215	1x215
6	A62	R	A69-1/D32-1	F	–	1x124	1x124
5	A61	R	A69-1/D32-1	F	–	1x102	1x102
14	A73-1	F	A83	R	–	1x194	1x194
15	A73-1	F	A86	R	–	1x293	1x293
12	A73-1	F	A84	R	–	1x195	1x195
48	D50	R	B71-1/D110-1	R	A126/D84	2X1114	2X1114
24	A90	R	B71-1/D110-1	R	A126/D84	2X1114	2X1114
25	D49	R	B71-1/D110-1	R	A126/D84	2X1114	2X1114
15	B1	R	B33	R	B1-8	2x1353	2x1353
X6	A1-1/D1-1	F	D20	R	–	1x251	1x251
X21	B8/Bis	F	B11-1°	R	–	1x229	1x229
X22	B6bis	R	A23	F	–	1x285	1x285
X8	C15	R	D23	F	–	1x443	1x443
X10	A69-1/D12-1	F	D24	R	–	1x268	1x268
41	B28	R	B42	F	–	2X493	2X493
22	A89	R	B71-1/D110-1	R	B58	2x1114	2X1114
23	B37	R	B71-1/D110-1	R	A210	2x1105	2x1105
24	B43	R	B57	F	–	1x340	1x340
18	B44	F	B55-1°	R	–	1x233	1x233
15	B44	F	B56	R	–	1x258	1x258
43	A107	R	A119	F	–	2x1146	1x1146
17	B102/A187-1	R	B124	R	B116	2x714	2x714
14	B119	R	IN11	R	B131	2x923	2x923
16	B124	F	D231	R	–	1x325	1X325

Tabella conduttori demoliti per LC

Conduttore N°	dal picch.	Dove	al picch.	Dove	P.F. di picch.	Corda portante Sez 120 mmq n. x L (m)	Filo di contatto Sez 100 mmq n. x L (m)
14	9/3	R	B37	F	–	1x229	1x229
42	27/3	R	49/3	R	B47a	1x649	1x649
22	29/1a	R	B71-1/D110-1	R	57	1x1045	2x1045
23	A89	R	B71-1/D110-1	R	57	1x1113	2x1113
18a	94/3a	F	B55-1°	R	–	1x255	1x255
42a	41	R	A119	F	–	1x186	1x186
18	45/3	F	57	R	–	1x332	1x332

LEGENDA COLORI

- TE ESISTENTE
- TE DEMOLIZIONI
- TE PROGETTO BIVIO ROHO
- TE PROGETTO
- TE PROGETTO IN ATTIGUITA'
- TE DEMOLIZIONI Rho

SEGNI CONVENZIONALI

	Conduttore inattivo		Palo LC
	Conduttore di alimentazione		Palo LSF - Palina su pensilina
	Ormeggio con regolazione automatica tensione		Palo IP
	Ormeggio con regolazione automatica / conduttore		Portale
	Ormeggio senza regolazione automatica		Trave rigida
	Collegamento elettrico di continuità		Sospensione con galleria
	Terminale di conduttore		Sezionatore a motore normalmente chiuso
	Isolatore di sezione		Sezionatore telecomandato normalmente chiuso
	Basamento conti portante e filo di contatto		Sezionatore manuale normalmente chiuso
	Dispositivo di tensionatura a molle (Tensorex)		Sezionatore a motore normalmente aperto
	Tirante a terra		Sezionatore telecomandato normalmente aperto
	Punto fisso		Sezionatore manuale normalmente aperto
	Ormeggio ovvolutore		Scaricatore

Sigle
Per i pali

Altezza linea di contatto [m] –
Distanza asse-binario [m] –
Tipo del binario –
Numero del sostegno –

Sigle
Per le sosp. da galleria

Altezza linea di contatto [m] –
Tipo del sostegno –
Numero del sostegno –

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PROGETTAZIONE: ITALFERR – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

DIREZIONE TECNICA - U.O. CENTRO DI PRODUZIONE MILANO

PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA. TRATTA RHO-GALLARATE PRG DI RHO

LINEA DI CONTATTO
Piano di elettrificazione - Stazione di Rho da km 0+500 a km 1+200
Fase 5

SCALA: 1 : 500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NO1	11	D	26	PB	LC0100	044	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	Emissione Esecutiva							

File: n. Elab.: XXX