



NOTE GENERALI

La posizione dei pannelli è indicativa ed andrà confermata in sede di progetto esecutivo. Il numero esatto di pannelli fotovoltaici e la misura dovranno essere stabiliti in sede di progettazione esecutiva.

Le sale comandi, HMI, servizi ausiliari, TLC e ufficio sono provviste di pavimento flottante e controsoffitto. I locali servizi igienici, spogliatoi, MT e deposito solo del controsoffitto.

Le quote in tavola sono espresse in cm.

LEGENDA PIANTE

- PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO REI 120
- PALAZZO PREFABBRICATO REI 120
- PARETE PREFABBRICATA REI 120
- PARETE E CONTROPARETE IN CARTONGESSO CON ISOLAZIONE
- PARETE IN CARTONGESSO REI 120
- PARETE IN CARTONGESSO REI 120
- PARETE INTERRATA FIN SALA CONTROLLO E SALA COMANDO
- INVESTIMENTO CON PARETELLA STESSA TIPOLOGIA PAVIMENTO
- PANDEGGIONE CON PARETELLA IN GIPS
- BASTOGNA A RESEA PREFABBRICATA STESSA TIPOLOGIA
- PAVIMENTO INDUSTRIALE GRIGIO CON TRATTAMENTO ANTIPOLVERE
- PAVIMENTO INDUSTRIALE GRIGIO CON VERNICIATURA ANTICADUTE ANTIGLIU
- CONCRETO ARMATO C20/25 CON DIMENSIONI STANDARD
- DOTATO DI MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE 1.50x1.20 mm
- LA LAMIERA PER PAV. COMBATE 100 mm
- PORTATA MINIMA - 3.30 kN/m²
- SONDINO COSE FISSARE
- QUOTE SUI PROSPETTI
- QUOTE IN PIANTE
- FRANGI
- PORTE ESTERNE
- PORTE INTERNE REI 60
- PORTE INTERNE
- PORTE INTERNE REI 100
- PANNELLO FOTOVOLTAICO DI SILICIO MONOCRISTALLINO, SEM INTEGRATO NELLA COPERTURA, DIMENSIONI MEDIE: 1600x1000 mm

01	Gen. 2023	Revisione dopo commenti Tema	35	METKA
00	Lug. 2021	Emissione	36	METKA
Revisore	Data	DESCRIZIONE	Revisore	Approvatore
Ciente	Commissa	Nuova SE a 380/150 kV "Gravina 380"	Scala	1:100
METKA			Formato	A1
			Foglio	1 di 1
			Id.	011.20.01.W15

