RICOSTITUZIONE SPONDALE CON SCOGLIERA IN MASSI

CRITERI DI ESECUZIONE SCOGLIERA IN MASSI

1. L'OPERA È COMPRENSIVA IN MODO DA RIDISTRIBUIRE L'ORIGINARIA MORFOLOGIA DELLA SPONDA IN PARTICOLARE NON VENGONO ALTERATE LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DEL PROFILO DEL CORSO D'ACQUA.

2. I MASSI DEL PARAMETO ESTERNO DEL RIVESTIMENTO VENGONO DISPOSTI IN MODO DA FORMARE UN INGOMBRO DI FORME NATURALI E PRIVO DI ALLINEAMENTI RETTILINEI E GEOMETRICI.

3. LA SCOGLIERA VIENE REALIZZATA PER SUPERI DI FRONTE DELLA MEDIA DI LAVORO DA IMMERSA E ALTERNATA IN TERMINI DIMENSIONALI TRA SUPERI E INFERI. IL DIMENSIONAMENTO DI OPERE DI DIFESA ESISTENTI IN MONTAGNA,BASILA IN PROGETTO VIENE REALIZZATA IN CIRCRAATTI TIPOLOGICA E DIMENSIONALE

4. LA SOLETTA DELLE TALZE DA METTERE A DIMORA E DELLE SPECIE ERBACEE DA USARE PER L'INTERRAMENTO DELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI VENE FATTA CONSIDERANDO LE CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI DELL'AREA DI INTERVENTO.

MATERIALI

- MASSI NATURALI DURI E COMPATTI DI NATURA CALCAREA,BASALTICA,GRANITICA O TRACHITICA PRIVI DI INCLUSIONI E DI FILONI DI RIGONFIAMENTO.
- TALZE DI SPECIE FORTE NE ELEVATE (MEDIO ZI ATTECCHIMENTO: SALICES,POPPS,INTIMA,TAMERICE,ETC.).
- GEOTESSILE,TESSUTO O NON TESSUTO,CON ELEMENTO DI FILTRAZIONE E DI SEPARAZIONE.

CRITERI DI ESECUZIONE PER RICOSTITUZIONE ALVEO

1. VIENE RICOSTITUITA L'ORIGINARIA MORFOLOGIA ESISTENTE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI IN MODO DA FORMARE UN'ALVEO CON CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DEL PROFILO DEL CORSO D'ACQUA.

2. L'OPERA SI REALIZZA LUNGO L'INTERO FRONTE DELL'AREA DI LAVORO.
IN CORRISPONDENZA DI OPERE DI DIFESA SPRALICA ESISTENTI IN MONTAGNA.
L'OPERA SI RACCORDA CON CIRCRAATTIPOLOGICA E FUNZIONALE.

MATERIALI

- MASSI NATURALI DURI E COMPATTI DI NATURA CALCAREA,BASALTICA,GRANITICA O TRACHITICA PRIVI DI INCLUSIONI E DI FILONI DI RIGONFIAMENTO.
- GEOTESSILE,TESSUTO O NON TESSUTO,CON ELEMENTO DI FILTRAZIONE E DI SEPARAZIONE.

NOTE:

1. GLI ELEMENTI DIMENSIONALI DEI POZZI DI SPINTA E D'ARRIVO (LE EVENTUALI OPERE D'ADEGUAMENTO NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEIRAMMA) SONO DEFINITE DALL'APPALTATORE CON APPOSITO PROGETTO DI DETTAGLIO APPROVATO DALLA COMMITTENTE.

2. IL NUMERO DEITUBI D'ACCAMIENTO DEL MICROTUNNEL DOVRA' ESSERE DEFINITO DALL'APPALTATORE E SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELLA COMMITTENTE.

3. LE OPERE CHE DEVONO ALLA CONDIZIONE SUPERIORE (STORMA DEL MICROTUNNEL IN CLASSE DN 1.500 DN

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Tubo di acciaio grado L450 MB DN 1200 (48") D/T=9,5 mm Sp MINIMORIO; Sp 10,9 mm spessore secondo Tab. CRDZ A.01.01.31 rivestimento in Polietilene Sp. 2,5 mm	
2	Dislocazioni laterale cadere con flangiate ad incastro tubo di protezione in acciaio per pallina perforazione DN 1500 (48") D/T=9,5 mm	n. 106
	cadere di linea DN 1500 (48")	n. 93
3	Tubo di protezione in Acciaio DN 1200 DN 1500 (48") Sp. 4,0 mm per pallina perforazioni	m. 753,00
4	Microtunnel C.A. D=2000 mm	m. 180,00

STRADA DI ANNETRICO 1:2000
Com. MERCATELLO SUL METAURO F.25-F.31

NOTE:

1. In corrispondenza di parcellarsi aviz interferenze dell'area di passaggio con linee elettriche aeree, l'appaltatore dovrà procedere all'esatto determinazione dell'altezza dei conduttori e dei loro sostegni in modo da poter adottare i necessari provvedimenti di sicurezza propedeutici alla esecuzione dei lavori di costruzione.

2. L'appaltatore dovrà procedere all'esatto accertamento di cavi, tubazioni e fogne interferire interferenti con la linea, mediante scavi a mano.

DOCUMENTO DI INFORMATIVA

REVISIONI					
N.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTISTI		COMMESSA	
		NG1027027	21377
METANODOTTO FOLIGNO - SESTINO DN 1200 (48") DP75 bar		DISEGNO	
		TG-LB-TEE-01010	
8° TRONCO CITTA' DI CASTELLO - BORGO PACE ATTRAVERSAMENTI IN MICROTUNNEL E TRIVELLAZIONI A CIELO APERTO		REVISIONE	L 1
		FG. 1	DI 1
		SCALE	1:200

SNAM RETE GAS/SNAM Rete Gas - Centro Stoccaggio - Piazza Santa Barbara, 7 - 00161 Roma - Fiscal Code/Vat number: 15724131002