

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE  
DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**DIREZIONE TECNICA - U.O. CENTRO DI PRODUZIONE MILANO  
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO**

**POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA. TRATTA RHO-GALLARATE  
QUADRUPPLICAMENTO RHO-PARABIAGO E RACCORDO Y**

**LINEA DI CONTATTO**

**Distinta materiali di fornitura RFI Linea di Contatto**

SCALA :

---

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

MDL1 12 D 26 DM LC0000 001 C

| Revis. | Descrizione                                       | Redatto                     | Data       | Verificato               | Data       | Approvato               | Data | Autorizzato / Data |
|--------|---|-----------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------|------|--------------------|
| A      | Emissione Esecutiva                               | A. Sperduto                 | 11.2010    | M. Reggiani              | 11.2010    | S. Borelli              |      |                    |
| B      | Recepiti osservazioni<br>Valutazioni Investimenti | A. Sperduto                 | 28.02.2011 | M. Reggiani              | 28.02.2011 | S. Borelli              |      |                    |
| C      | Recepimento osservazioni<br>validazione           | A. Sperduto<br><i>Asper</i> | 15.04.2011 | M. Reggiani<br><i>MR</i> | 15.04.2011 | S. Borelli<br><i>SB</i> |      |                    |

File: MDL112D26DMLC0000001C.pdf

n. Elab.:

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03A - Tratta Rho-Parabiago - Fase 1**  
**TE10001 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE               | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
|          |          | <b>TE8 - Materiali di fornitura RFI</b>                              |                       |          |
| 1        | 766/0810 | Viera per fune diam. 14  | n                     | 20,00    |
| 2        | 766/0820 | Tenditore 16 mm per filo sagomato                                    | n                     | 22,00    |
| 3        | 766/0830 | Tenditore 16 mm per corda portante                                   | n                     | 98,00    |
| 4        | 766/0860 | Mezzo tenditore diam. 20 mm  | n                     | 64,00    |
| 5        | 768/1060 | Attacco tiranti alla mensola tubolare diam.76 mm                     | n                     | 290,00   |
| 6        | 768/1170 | Attacchi bracci di poligonazione alla mensola                        | n                     | 580,00   |
| 7        | 768/1250 | Attacco snodato mensola a palo diam. 130                             | n                     | 63,00    |
| 8        | 768/1710 | Attacco del tirante diam.130   | n                     | 63,00    |
| 9        | 768/2050 | Fascia a punta per pali LSF14  | n                     | 114,00   |
| 10       | 768/2060 | Fascia a punta per pali LSF16  | n                     | 18,00    |
| 11       | 768/2070 | Fascia a punta per pali LSF18  | n                     | 44,00    |
| 12       | 768/2120 | Fascia a punta per pali LSF24G                                       | n                     | 38,00    |
| 13       | 768/3240 | Fascia a punte per gambe portale non portante la colonna contrappesi | n                     | 8,00     |
| 14       | 768/3250 | Fascia a punte per traversa PT                                       | n                     | 12,00    |
| 15       | 768/4270 | Mensole tubolari mm 76x66x3800                                       | n                     | 227,00   |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03A - Tratta Rho-Parabiago - Fase 1**  
**TE10001 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE            | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 16       | 768/4520 | Mensola tubolare diam. 76.1 L= 2450 mm                            | n                     | 63,00    |
| 17       | 768/5090 | Attacchi del trefolo di terra a LSF18                             | n                     | 44,00    |
| 18       | 768/5150 | Attacchi del trefolo di terra a LSF14                             | n                     | 228,00   |
| 19       | 768/5160 | Attacchi del trefolo di terra a LSF16                             | n                     | 36,00    |
| 20       | 768/5190 | Attacco del tirante LS/LSF14                                      | n                     | 130,00   |
| 21       | 768/5200 | Attacco del tirante LS/LSF16                                      | n                     | 18,00    |
| 22       | 768/5210 | Attacco del tirante LS/LSF18                                      | n                     | 22,00    |
| 23       | 768/5330 | Attacco del tirante LS/LSF20                                      | n                     | 19,00    |
| 24       | 768/5650 | Ormeaggio del trefolo di terra a lali LS/LSF 16                   | n                     | 88,00    |
| 25       | 768/5700 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 12-14-16                    | n                     | 148,00   |
| 26       | 768/5710 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 18-20                       | n                     | 41,00    |
| 27       | 768/5800 | Attacchi del trefolo di terra a LSF24                             | n                     | 76,00    |
| 28       | 768/5840 | Attacco del tirante LS/LSF24                                      | n                     | 38,00    |
| 29       | 768/6030 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 22-24                       | n                     | 38,00    |
| 30       | 768/6100 | Ancoraggio per pali LSF10-16 con flangia 500x380 mm tirafondo M36 | n                     | 132,00   |
| 31       | 768/6110 | Ancoraggio per pali LSF18G-20G con flangia                        |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03A - Tratta Rho-Parabiago - Fase 1**  
**TE10001 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
|          |          | 670x480 mm tirafondo M45   | n                     | 44,00    |
| 32       | 768/6120 | Ancoraggio per pali LSF22G-24G con flangia<br>760x560 mm tirafondo M45   | n                     | 38,00    |
| 33       | 768/6130 | ATTACCO PER ORMEGGIO DELLE CORDE DI<br>RAME PER L'ATTRAVERSAMENTO<br>TRASVERSALE PER IL CIRCUITO DI TERRA DI<br>PROTEZIONE AI PALI LS/LSF 14 | n                     | 20,00    |
| 34       | 768/8060 | Tirante a 2 occhielli L=2615   | n                     | 63,00    |
| 35       | 768/8080 | Tirante snodato mensola-palo L=3100 mm   | n                     | 227,00   |
| 36       | 773/1910 | Isolatore portante   | n                     | 580,00   |
| 37       | 773/1930 | Isolatore ad anello I623   | n                     | 64,00    |
| 38       | 773/1940 | Isolatore ad anello I624   | n                     | 8,00     |
| 39       | 773/2070 | Isolatore per ormeggio I 622   | n                     | 4,00     |
| 40       | 774/0690 | Morsetto a cavallotto 10-14  | n                     | 108,00   |
| 41       | 774/0700 | Morsetto a cavallotto diam. 14-18  | n                     | 2,00     |
| 42       | 774/0820 | Fascetta per pendini   | n                     | 48,00    |
| 43       | 774/1250 | Morsetto per incrocio  | n                     | 2,00     |
| 44       | 774/2130 | Morsetti per filo sagomato 120 e 155 in Cu Ni 2 Si   | n                     | 54,00    |
| 45       | 774/2160 | Morsetti per filo sagomato 100 e 150 in Cu Ni 2 Si   |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03A - Tratta Rho-Parabiago - Fase 1**  
**TE10001 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                 | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
|          |          |   | n                     | 54,00    |
| 46       | 774/2280 | Forcella con tirante regolabile per pendini                           | n                     | 8,00     |
| 47       | 774/2570 | Morsetto per una corda portante                                       | n                     | 18,00    |
| 48       | 774/2580 | Morsetto per due corde portanti                                       | n                     | 272,00   |
| 49       | 774/2620 | Morsetto di alluminio attacco trefolo di terra al palo                | n                     | 400,00   |
| 50       | 774/2730 | Morsetto per pendini  | n                     | 16,00    |
| 51       | 774/2750 | Morsetto collegamento corda diam. 12 e corda diam. 14                 | n                     | 4,00     |
| 52       | 774/2770 | Morsetto collegamento filo e corda diam. 12                           | n                     | 24,00    |
| 53       | 774/2790 | Morsetto collegamento tra due corde diam. 14                          | n                     | 24,00    |
| 54       | 774/2950 | Morsetto speciale per scambi  | n                     | 4,00     |
| 55       | 774/3110 | Morsa di amarro per corda portante sez 120 mmq                        | n                     | 2,00     |
| 56       | 774/3130 | Morsa di amarro per filo sagomato sez 100 mmq                         | n                     | 2,00     |
| 57       | 774/3270 | Morsetto coll. Due corde diam. 14                                     | n                     | 75,00    |
| 58       | 775/0690 | Braccio di poligonazione allo scoperto h=780                          | n                     | 290,00   |
| 59       | 775/2250 | Perno portaisolatore per fune portante                                | n                     | 290,00   |
| 60       | 775/2340 | Raccordo per attacco di due tirantini di poligonazione all' isolatore |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03A - Tratta Rho-Parabiago - Fase 1**  
**TE10001 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE        | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 61       | 775/2360 | Attacco orbita con forcella                                   | n                     | 290,00   |
| 62       | 775/2380 | Forcella con bottone per ormeggio                             | n                     | 4,00     |
| 63       | 775/2690 | Staffa per pernotti porta l621 con dadi e collari             | n                     | 4,00     |
| 64       | 775/3520 | Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone             | n                     | 290,00   |
| 65       | 776/1240 | Palo flangiato LSF 14a  | n                     | 580,00   |
| 66       | 776/1270 | Palo flangiato LSF 16a  | n                     | 114,00   |
| 67       | 776/1310 | Palo flangiato LSF 18Gb                                       | n                     | 18,00    |
| 68       | 776/1400 | Palo flangiato LSF 24Gb                                       | n                     | 44,00    |
| 69       | 779/0060 | Limitatore di tensione bidirezionale a categorico/progressivo | n                     | 38,00    |
| 70       | 779/0250 | Messe a terra dei pali  | n                     | 4,00     |
| 71       | 779/0520 | VITE M12 x 40 CON DADO E ROSETTA MARCA T 119                  | n                     | 230,00   |
| 72       | 779/0540 | PIASTRINA CON FORO DEL DIAM. DI MM 13 MARCA T 117             | n                     | 10,00    |
| 73       | 779/0550 | Chiavarda M12x55  | n                     | 10,00    |
| 74       | 779/0580 | Flangia di attacco completa                                   | n                     | 16,00    |
|          |          |   | n                     | 171,00   |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03A - Tratta Rho-Parabiago - Fase 1**  
**TE10001 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ  |
|----------|----------|---|-----------------------|-----------|
| N.       | Codice   |   |                       |           |
| 75       | 779/0590 | Morsa di amarro completa                              | n                     | 263,00    |
| 76       | 779/0600 | Forcella per ormeggio isolato del trefolo             | n                     | 8,00      |
| 77       | 779/0620 | CAPOCORDA DI RAME AD UN FORO MARCA T 146              | n                     | 10,00     |
| 78       | 779/0630 | Capocorda di alluminio ad un foro                     | n                     | 40,00     |
| 79       | 779/0640 | Capocorda di alluminio a due fori                     | n                     | 627,00    |
| 80       | 779/0680 | Attacchi del morsetto del trefolo di guardia mm 215   | n                     | 16,00     |
| 81       | 785/1250 | Corda portante di rame crudo 120 mmq                  | kg                    | 252,00    |
| 82       | 785/1270 | Corda di rame diam. 11,9                              | kg                    | 10,00     |
| 83       | 785/1420 | Corda bimetallica all.-acc. diam 15,85 mm             | kg                    | 11.390,88 |
| 84       | 785/1620 | Corda in rame flessibile diam. 14                     | kg                    | 9,00      |
| 85       | 785/6010 | Filo sagomato 100 mmq                                 | kg                    | 86,90     |
| 86       | 785/6210 | Cordino 16 mmq diam. 6,2 (84x0,5)                     | kg                    | 8,25      |
| 87       | 785/6230 | Filo di rame diam. 5mm                                | kg                    | 5,28      |
| 88       | 790/1040 | Forcella doppia per tirante a terra isolato           | n                     | 64,00     |
| 89       | 790/1220 | Prolunga per ormeggio L= 1300 mm.                     | n                     | 2,00      |
| 90       | 790/1260 | Bilancere   |                       |           |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03A - Tratta Rho-Parabiago - Fase 1**

**TE10001 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE   | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 91       | 790/1270 | Doppia piastrina mm 90   | n                     | 2,00     |
| 92       | 790/1280 | Piastrina di collegamento  | n                     | 28,00    |
| 93       | 790/1860 | Tirante a terra diam 20 mm con occhiolo L=8600   | n                     | 1,00     |
| 94       | 790/4370 | Dispositivo per ripresa conduttori L=19 m  | n                     | 64,00    |
| 95       | 790/4570 | Attacco superiore per ormeggio delle taglie alla trave   | n                     | 4,00     |
| 96       | 790/4630 | Attacco inferiore per ormeggio delle taglie alla trave   | n                     | 1,00     |
| 97       | 825/6330 | Dispensori di profondità L=1,5 m   | n                     | 1,00     |
| 98       | 825/6340 | Giunto conico diam. 15 per dispersore  | n                     | 20,00    |
| 99       | 825/6350 | Punta a croce per dispersore   | n                     | 2,00     |
| 100      | 825/6360 | Morsetto di terra per dispersore   | n                     | 2,00     |
| 101      | 846/9610 | BUSSOLA IN RAME PER VITI DA 12 MA TIPO AR 60/1 - DITTA CEMBRE  | n                     | 2,00     |
| 102      | 846/9620 | VITE IN ACCIAIO CON TESTA ESAGONALE SCARICATA COMPREDENTE RONDELLA PIANA E DADO AUTOBLOCCANTE TIPO AR 60/3X - DITTA CEMBRE | n                     | 16,00    |
| 103      | 902/0330 | Morsetto attacco filo 100mm <sup>2</sup> e 150 mm <sup>2</sup> a tirante di poligonazione                                  | n                     | 16,00    |
|          |          |  | n                     | 580,00   |



**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03B - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

**TE10002 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
|          |          | <b>TE8 - Materiali di fornitura RFI</b>               |                       |          |
| 104      | 766/0090 | Viera per fune diam. 12,5                             | n                     | 12,00    |
| 105      | 766/0800 | Viera per fune diam. 8                                | n                     | 16,00    |
| 106      | 766/0810 | Viera per fune diam. 14                               | n                     | 4,00     |
| 107      | 766/0820 | Tenditore 16 mm per filo sagomato                     | n                     | 20,00    |
| 108      | 766/0830 | Tenditore 16 mm per corda portante                    | n                     | 70,00    |
| 109      | 766/0860 | Mezzo tenditore diam. 20 mm                           | n                     | 10,00    |
| 110      | 768/1060 | Attacco tiranti alla mensola tubolare diam.76 mm      | n                     | 99,00    |
| 111      | 768/1170 | Attacchi bracci di poligonazione alla mensola         | n                     | 182,00   |
| 112      | 768/1250 | Attacco snodato mensola a palo diam. 130              | n                     | 44,00    |
| 113      | 768/1710 | Attacco del tirante diam.130                          | n                     | 44,00    |
| 114      | 768/2050 | Fascia a punta per pali LSF14                         | n                     | 10,00    |
| 115      | 768/2060 | Fascia a punta per pali LSF16                         | n                     | 4,00     |
| 116      | 768/2070 | Fascia a punta per pali LSF18                         | n                     | 24,00    |
| 117      | 768/2090 | Fascia a punta per pali LSF20G                        | n                     | 4,00     |
| 118      | 768/2120 | Fascia a punta per pali LSF24G                        | n                     | 6,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03B - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

**TE10002 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE               | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 119      | 768/3110 | Attacco di tre guide tubolari per LS/LSF 18G                         | n                     | 16,00    |
| 120      | 768/3140 | Attacco doppio per ormeggio taglie e tirante a terra su LS/LSF 18G   | n                     | 8,00     |
| 121      | 768/3240 | Fascia a punte per gambe portale non portante la colonna contrappesi | n                     | 2,00     |
| 122      | 768/3250 | Fascia a punte per traversa PT                                       | n                     | 3,00     |
| 123      | 768/3780 | Attacco doppio per un ormeggio e tirante a terra su LS/LSF 14        | n                     | 6,00     |
| 124      | 768/4270 | Mensole tubolari mm 76x66x3800                                       | n                     | 43,00    |
| 125      | 768/4520 | Mensola tubolare diam. 76.1 L= 2450 mm                               | n                     | 44,00    |
| 126      | 768/5080 | Attacchi del trefolo di terra a LSF20                                | n                     | 8,00     |
| 127      | 768/5090 | Attacchi del trefolo di terra a LSF18                                | n                     | 24,00    |
| 128      | 768/5150 | Attacchi del trefolo di terra a LSF14                                | n                     | 20,00    |
| 129      | 768/5160 | Attacchi del trefolo di terra a LSF16                                | n                     | 8,00     |
| 130      | 768/5190 | Attacco del tirante LS/LSF14   | n                     | 10,00    |
| 131      | 768/5200 | Attacco del tirante LS/LSF16   | n                     | 4,00     |
| 132      | 768/5210 | Attacco del tirante LS/LSF18   | n                     | 12,00    |
| 133      | 768/5330 | Attacco del tirante LS/LSF20   | n                     | 23,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03B - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

**TE10002 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE   | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 134      | 768/5470 | Attacchi del trefolo di terra LS/LSF18G   | n                     | 8,00     |
| 135      | 768/5650 | Ormeaggio del trefolo di terra a lali LS/LSF 16   | n                     | 44,00    |
| 136      | 768/5700 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 12-14-16  | n                     | 14,00    |
| 137      | 768/5710 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 18-20   | n                     | 27,00    |
| 138      | 768/5800 | Attacchi del trefolo di terra a LSF24   | n                     | 12,00    |
| 139      | 768/5840 | Attacco del tirante LS/LSF24  | n                     | 6,00     |
| 140      | 768/6030 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 22-24   | n                     | 6,00     |
| 141      | 768/6100 | Ancoraggio per pali LSF10-16 con flangia 500x380 mm tirafondo M36   | n                     | 14,00    |
| 142      | 768/6110 | Ancoraggio per pali LSF18G-20G con flangia 670x480 mm tirafondo M45   | n                     | 28,00    |
| 143      | 768/6120 | Ancoraggio per pali LSF22G-24G con flangia 760x560 mm tirafondo M45   | n                     | 6,00     |
| 144      | 768/6130 | ATTACCO PER ORMEGGIO DELLE CORDE DI RAME PER L'ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE PER IL CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE AI PALI LS/LSF 14 | n                     | 4,00     |
| 145      | 768/8060 | Tirante a 2 occhielli L=2615  | n                     | 44,00    |
| 146      | 768/8080 | Tirante snodato mensola-palo L=3100 mm  | n                     | 67,00    |
| 147      | 768/8100 | Mensole tubolari mm 76x66x12500   | n                     | 4,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03B - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

**TE10002 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 148      | 773/1110 | Punto fisso  | n                     | 3,00     |
| 149      | 773/1910 | Isolatore portante                                     | n                     | 182,00   |
| 150      | 773/1930 | Isolatore ad anello I623                               | n                     | 10,00    |
| 151      | 773/1940 | Isolatore ad anello I624                               | n                     | 4,00     |
| 152      | 773/2070 | Isolatore per ormeggio I 622                           | n                     | 32,00    |
| 153      | 774/0680 | Morsetti a cavallotto diam. 8-10                       | n                     | 36,00    |
| 154      | 774/0690 | Morsetto a cavallotto 10-14                            | n                     | 348,00   |
| 155      | 774/0700 | Morsetto a cavallotto diam. 14-18                      | n                     | 16,00    |
| 156      | 774/0800 | Morsetto a cavallotto diam. 6-8                        | n                     | 48,00    |
| 157      | 774/0820 | Fascetta per pendini                                   | n                     | 336,00   |
| 158      | 774/2130 | Morsetti per filo sagomato 120 e 155 in Cu Ni 2 Si     | n                     | 2.430,00 |
| 159      | 774/2150 | Morsetto giuntafilo per filo sagomato 100/150 mmq      | n                     | 4,00     |
| 160      | 774/2160 | Morsetti per filo sagomato 100 e 150 in Cu Ni 2 Si     | n                     | 2.430,00 |
| 161      | 774/2280 | Forcella con tirante regolabile per pendini            | n                     | 56,00    |
| 162      | 774/2570 | Morsetto per una corda portante                        | n                     | 8,00     |
| 163      | 774/2580 | Morsetto per due corde portanti                        | n                     | 83,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03B - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

**TE10002 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                 | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 164      | 774/2620 | Morsetto di alluminio attacco trefolo di terra al palo                | n                     | 78,00    |
| 165      | 774/2730 | Morsetto per pendini  | n                     | 136,00   |
| 166      | 774/2770 | Morsetto collegamento filo e corda diam. 12                           | n                     | 112,00   |
| 167      | 774/2790 | Morsetto collegamento tra due corde diam. 14                          | n                     | 80,00    |
| 168      | 774/2870 | Morsetto di collegamento fra filo e corda diam. 14                    | n                     | 12,00    |
| 169      | 774/3110 | Morsa di amarro per corda portante sez 120 mmq                        | n                     | 16,00    |
| 170      | 774/3130 | Morsa di amarro per filo sagomato sez 100 mmq                         | n                     | 16,00    |
| 171      | 774/3270 | Morsetto coll. Due corde diam. 14                                     | n                     | 1.204,00 |
| 172      | 775/0690 | Braccio di poligonazione allo scoperto h=780                          | n                     | 91,00    |
| 173      | 775/2250 | Perno portaisolatore per fune portante                                | n                     | 91,00    |
| 174      | 775/2340 | Raccordo per attacco di due tirantini di poligonazione all' isolatore | n                     | 91,00    |
| 175      | 775/2360 | Attacco orbita con forcella   | n                     | 32,00    |
| 176      | 775/2380 | Forcella con bottone per ormeggio                                     | n                     | 32,00    |
| 177      | 775/2690 | Staffa per pernotti porta l621 con dadi e collari                     | n                     | 91,00    |
| 178      | 775/3520 | Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone                     | n                     | 178,00   |
| 179      | 776/1240 | Palo flangiato LSF 14a  |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03B - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

**TE10002 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 180      | 776/1270 | Palo flangiato LSF 16a                                | n                     | 10,00    |
| 181      | 776/1310 | Palo flangiato LSF 18Gb                               | n                     | 4,00     |
| 182      | 776/1340 | Palo flangiato LSF 20Gb                               | n                     | 24,00    |
| 183      | 776/1400 | Palo flangiato LSF 24Gb                               | n                     | 4,00     |
| 184      | 779/0250 | Messe a terra dei pali                                | n                     | 6,00     |
| 185      | 779/0520 | VITE M12 x 40 CON DADO E ROSETTA MARCA T 119          | n                     | 54,00    |
| 186      | 779/0540 | PIASTRINA CON FORO DEL DIAM. DI MM 13 MARCA T 117     | n                     | 2,00     |
| 187      | 779/0580 | Flangia di attacco completa                           | n                     | 2,00     |
| 188      | 779/0590 | Morsa di amarro completa                              | n                     | 104,00   |
| 189      | 779/0600 | Forcella per ormeggio isolato del trefolo             | n                     | 169,00   |
| 190      | 779/0620 | CAPOCORDA DI RAME AD UN FORO MARCA T 146              | n                     | 4,00     |
| 191      | 779/0640 | Capocorda di alluminio a due fori                     | n                     | 2,00     |
| 192      | 779/0680 | Attacchi del morsetto del trefolo di guardia mm 215   | n                     | 353,00   |
| 193      | 785/1250 | Corda portante di rame crudo 120 mmq                  | kg                    | 6,00     |
|          |          |   |                       | 6.395,50 |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03B - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

**TE10002 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE                   | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 194      | 785/1270 | Corda di rame diam. 11,9   | kg                    | 70,00    |
| 195      | 785/1420 | Corda bimetallica all.-acc. diam 15,85 mm                                | kg                    | 2.819,16 |
| 196      | 785/1620 | Corda in rame flessibile diam. 14  | kg                    | 111,24   |
| 197      | 785/6010 | Filo sagomato 100 mmq  | kg                    | 5.170,55 |
| 198      | 785/6210 | Cordino 16 mmq diam. 6,2 (84x0,5)  | kg                    | 371,25   |
| 199      | 785/6230 | Filo di rame diam. 5mm   | kg                    | 36,96    |
| 200      | 785/7380 | Corda di acciaio zincato 10/60UNI 7307/74                                | m                     | 390,00   |
| 201      | 790/1020 | Dispositivo di tensionatura a 4 carrucole R=1:5 con 15m di corda diam. 8 | n                     | 16,00    |
| 202      | 790/1040 | Forcella doppia per tirante a terra isolato                              | n                     | 10,00    |
| 203      | 790/1140 | Tubi di guida per contrappesi  | n                     | 16,00    |
| 204      | 790/1220 | Prolunga per ormeggio L= 1300 mm.  | n                     | 32,00    |
| 205      | 790/1260 | Bilancere  | n                     | 16,00    |
| 206      | 790/1270 | Doppia piastrina mm 90   | n                     | 88,00    |
| 207      | 790/1280 | Piastrina di collegamento  | n                     | 8,00     |
| 208      | 790/1290 | Doppia piastrina mm 220  | n                     | 16,00    |
| 209      | 790/1300 | Piastrine doppie per ormeggi ai pali LS L=150                            |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03B - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

**TE10002 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                                     | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 210      | 790/1860 | Tirante a terra diam 20 mm con occhiolo L=8600  | n                     | 6,00     |
| 211      | 790/3170 | Corda diam.8 X8CrNi 1810 UNI EN 10088   | n                     | 10,00    |
| 212      | 790/4000 | Asta per contrappesi L=1400   | m                     | 120,00   |
| 213      | 790/4010 | Attacco dell'asta al tubo guida dei contrappesi L=260                                     | n                     | 16,00    |
| 214      | 790/4310 | Puleggia di rinvio con staffa e occhiolo  | n                     | 32,00    |
| 215      | 790/4370 | Dispositivo per ripresa conduttori L=19 m   | n                     | 16,00    |
| 216      | 790/8020 | Segmento per contrappesi in ghisa diam. 270x67  | n                     | 32,00    |
| 217      | 822/9080 | Nastro acciaio inox in rotoli 25 m  | n                     | 272,00   |
| 218      | 825/6330 | Dispensori di profondità L=1,5 m  | n                     | 1,00     |
| 219      | 825/6340 | Giunto conico diam. 15 per dispersore   | n                     | 20,00    |
| 220      | 825/6350 | Punta a croce per dispersore  | n                     | 2,00     |
| 221      | 825/6360 | Morsetto di terra per dispersore  | n                     | 2,00     |
| 222      | 902/0330 | Morsetto attacco filo 100mm <sup>2</sup> e 150 mm <sup>2</sup> a tirante di poligonazione | n                     | 2,00     |
|          |          |   |                       | 178,00   |



**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03C - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**

**TE10003 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
|          |          | <b>TE8 - Materiali di fornitura RFI</b>               |                       |          |
| 223      | 766/0090 | Viera per fune diam. 12,5                             | n                     | 16,00    |
| 224      | 766/0800 | Viera per fune diam. 8                                | n                     | 8,00     |
| 225      | 766/0810 | Viera per fune diam. 14                               | n                     | 28,00    |
| 226      | 766/0820 | Tenditore 16 mm per filo sagomato                     | n                     | 42,00    |
| 227      | 766/0830 | Tenditore 16 mm per corda portante                    | n                     | 78,00    |
| 228      | 766/0860 | Mezzo tenditore diam. 20 mm                           | n                     | 18,00    |
| 229      | 768/1060 | Attacco tiranti alla mensola tubolare diam.76 mm      | n                     | 84,00    |
| 230      | 768/1170 | Attacchi bracci di poligonazione alla mensola         | n                     | 136,00   |
| 231      | 768/1250 | Attacco snodato mensola a palo diam. 130              | n                     | 22,00    |
| 232      | 768/1280 | Attacco snodato mensola a palo diam. 215              | n                     | 2,00     |
| 233      | 768/1710 | Attacco del tirante diam.130                          | n                     | 22,00    |
| 234      | 768/1740 | Attacco del tirante diam.215                          | n                     | 4,00     |
| 235      | 768/2050 | Fascia a punta per pali LSF14                         | n                     | 23,00    |
| 236      | 768/2060 | Fascia a punta per pali LSF16                         | n                     | 3,00     |
| 237      | 768/2090 | Fascia a punta per pali LSF20G                        | n                     | 7,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03C - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**

**TE10003 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 238      | 768/3110 | Attacco di tre guide tubolari per LS/LSF 18G                         | n                     | 8,00     |
| 239      | 768/3140 | Attacco doppio per ormeggio taglie e tirante a terra su LS/LSF 18G   | n                     | 4,00     |
| 240      | 768/3240 | Fascia a punte per gambe portale non portante la colonna contrappesi | n                     | 2,00     |
| 241      | 768/3250 | Fascia a punte per traversa PT                                       | n                     | 3,00     |
| 242      | 768/3780 | Attacco doppio per un ormeggio e tirante a terra su LS/LSF 14        | n                     | 8,00     |
| 243      | 768/4270 | Mensole tubolari mm 76x66x3800                                       | n                     | 31,00    |
| 244      | 768/4370 | Mensole tubolari mm 76x66x6000                                       | n                     | 14,00    |
| 245      | 768/4520 | Mensola tubolare diam. 76.1 L= 2450 mm                               | n                     | 22,00    |
| 246      | 768/5080 | Attacchi del trefolo di terra a LSF20                                | n                     | 14,00    |
| 247      | 768/5150 | Attacchi del trefolo di terra a LSF14                                | n                     | 46,00    |
| 248      | 768/5160 | Attacchi del trefolo di terra a LSF16                                | n                     | 6,00     |
| 249      | 768/5190 | Attacco del tirante LS/LSF14   | n                     | 28,00    |
| 250      | 768/5200 | Attacco del tirante LS/LSF16   | n                     | 3,00     |
| 251      | 768/5330 | Attacco del tirante LS/LSF20   | n                     | 27,00    |
| 252      | 768/5470 | Attacchi del trefolo di terra LS/LSF18G                              | n                     | 4,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03C - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**

**TE10003 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 253      | 768/5650 | Ormeaggio del trefolo di terra a lali LS/LSF 16   | n                     | 40,00    |
| 254      | 768/5700 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 12-14-16  | n                     | 31,00    |
| 255      | 768/5710 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 18-20   | n                     | 13,00    |
| 256      | 768/6100 | Ancoraggio per pali LSF10-16 con flangia 500x380 mm tirafondo M36   | n                     | 26,00    |
| 257      | 768/6110 | Ancoraggio per pali LSF18G-20G con flangia 670x480 mm tirafondo M45   | n                     | 7,00     |
| 258      | 768/6130 | ATTACCO PER ORMEGGIO DELLE CORDE DI RAME PER L'ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE PER IL CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE AI PALI LS/LSF 14 | n                     | 20,00    |
| 259      | 768/8060 | Tirante a 2 occhielli L=2615  | n                     | 22,00    |
| 260      | 768/8080 | Tirante snodato mensola-palo L=3100 mm  | n                     | 67,00    |
| 261      | 768/8100 | Mensole tubolari mm 76x66x12500   | n                     | 1,00     |
| 262      | 773/1110 | Punto fisso   | n                     | 4,00     |
| 263      | 773/1910 | Isolatore portante  | n                     | 136,00   |
| 264      | 773/1930 | Isolatore ad anello I623  | n                     | 18,00    |
| 265      | 773/2070 | Isolatore per ormeaggio I 622   | n                     | 52,00    |
| 266      | 774/0680 | Morsetti a cavallotto diam. 8-10  | n                     | 48,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03C - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**

**TE10003 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE               | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 267      | 774/0690 | Morsetto a cavallotto 10-14  | n                     | 612,00   |
| 268      | 774/0700 | Morsetto a cavallotto diam. 14-18                                    | n                     | 8,00     |
| 269      | 774/0800 | Morsetto a cavallotto diam. 6-8                                      | n                     | 24,00    |
| 270      | 774/0820 | Fascetta per pendini   | n                     | 480,00   |
| 271      | 774/2130 | Morsetti per filo sagomato 120 e 155 in Cu Ni 2 Si                   | n                     | 3.168,00 |
| 272      | 774/2150 | Morsetto giuntafilo per filo sagomato 100/150 mmq                    | n                     | 6,00     |
| 273      | 774/2160 | Morsetti per filo sagomato 100 e 150 in Cu Ni 2 Si                   | n                     | 3.168,00 |
| 274      | 774/2280 | Forcella con tirante regolabile per pendini                          | n                     | 80,00    |
| 275      | 774/2570 | Morsetto per una corda portante                                      | n                     | 4,00     |
| 276      | 774/2580 | Morsetto per due corde portanti                                      | n                     | 64,00    |
| 277      | 774/2620 | Morsetto di alluminio attacco trefolo di terra al palo               | n                     | 68,00    |
| 278      | 774/2730 | Morsetto per pendini   | n                     | 192,00   |
| 279      | 774/2770 | Morsetto collegamento filo e corda diam. 12                          | n                     | 160,00   |
| 280      | 774/2790 | Morsetto collegamento tra due corde diam. 14                         | n                     | 112,00   |
| 281      | 774/2870 | Morsetto di collegamento fra filo e corda diam. 14                   | n                     | 16,00    |
| 282      | 774/2880 | MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO AD UNA VITE TRA 2 CORDE |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03C - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**  
**TE10003 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE   | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
|          |          | DEL DIAM. DI MM 16 MARCHE MS 1154 - MS 1156   | n                     | 8,00     |
| 283      | 774/3110 | Morsa di amarro per corda portante sez 120 mmq  | n                     | 22,00    |
| 284      | 774/3130 | Morsa di amarro per filo sagomato sez 100 mmq   | n                     | 22,00    |
| 285      | 774/3270 | Morsetto coll. Due corde diam. 14   | n                     | 1.655,00 |
| 286      | 774/3300 | MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO TRA FILO DI CONTATTO DA MMQ 150 E CORDE DEL DIAM. MM 16 A DI MM 16,5 MARCA MS 1208 | n                     | 8,00     |
| 287      | 775/0690 | Braccio di poligonazione allo scoperto h=780  | n                     | 68,00    |
| 288      | 775/2250 | Perno portaisolatore per fune portante  | n                     | 68,00    |
| 289      | 775/2340 | Raccordo per attacco di due tirantini di poligonazione all' isolatore   | n                     | 68,00    |
| 290      | 775/2360 | Attacco orbita con forcella   | n                     | 52,00    |
| 291      | 775/2380 | Forcella con bottone per ormeggio   | n                     | 52,00    |
| 292      | 775/2690 | Staffa per pernotti porta l621 con dadi e collari   | n                     | 68,00    |
| 293      | 775/3520 | Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone   | n                     | 135,00   |
| 294      | 776/1240 | Palo flangiato LSF 14a  | n                     | 23,00    |
| 295      | 776/1270 | Palo flangiato LSF 16a  | n                     | 3,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03C - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**  
**TE10003 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 296      | 776/1340 | Palo flangiato LSF 20Gb                               | n                     | 7,00     |
| 297      | 779/0250 | Messe a terra dei pali                                | n                     | 35,00    |
| 298      | 779/0520 | VITE M12 x 40 CON DADO E ROSETTA MARCA T 119          | n                     | 10,00    |
| 299      | 779/0540 | PIASTRINA CON FORO DEL DIAM. DI MM 13 MARCA T 117     | n                     | 10,00    |
| 300      | 779/0580 | Flangia di attacco completa                           | n                     | 68,00    |
| 301      | 779/0590 | Morsa di amarro completa                              | n                     | 96,00    |
| 302      | 779/0620 | CAPOCORDA DI RAME AD UN FORO MARCA T 146              | n                     | 10,00    |
| 303      | 779/0640 | Capocorda di alluminio a due fori                     | n                     | 200,00   |
| 304      | 779/0680 | Attacchi del morsetto del trefolo di guardia mm 215   | n                     | 2,00     |
| 305      | 785/1250 | Corda portante di rame crudo 120 mmq                  | kg                    | 8.125,00 |
| 306      | 785/1270 | Corda di rame diam. 11,9                              | kg                    | 100,00   |
| 307      | 785/1420 | Corda bimetallica all.-acc. diam 15,85 mm             | kg                    | 2.623,00 |
| 308      | 785/1620 | Corda in rame flessibile diam. 14                     | kg                    | 194,32   |
| 309      | 785/6010 | Filo sagomato 100 mmq                                 | kg                    | 6.865,10 |
| 310      | 785/6210 | Cordino 16 mmq diam. 6,2 (84x0,5)                     | kg                    | 484,00   |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03C - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**

**TE10003 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE                   | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 311      | 785/6230 | Filo di rame diam. 5mm   | kg                    | 52,80    |
| 312      | 785/7380 | Corda di acciaio zincato 10/60UNI 7307/74                                | m                     | 520,00   |
| 313      | 790/1020 | Dispositivo di tensionatura a 4 carrucole R=1:5 con 15m di corda diam. 8 | n                     | 8,00     |
| 314      | 790/1040 | Forcella doppia per tirante a terra isolato                              | n                     | 18,00    |
| 315      | 790/1140 | Tubi di guida per contrappesi  | n                     | 8,00     |
| 316      | 790/1220 | Prolunga per ormeggio L= 1300 mm.  | n                     | 38,00    |
| 317      | 790/1260 | Bilancere  | n                     | 22,00    |
| 318      | 790/1270 | Doppia piastrina mm 90   | n                     | 145,00   |
| 319      | 790/1280 | Piastrina di collegamento  | n                     | 11,00    |
| 320      | 790/1290 | Doppia piastrina mm 220  | n                     | 8,00     |
| 321      | 790/1300 | Piastrine doppie per ormeggi ai pali LS L=150                            | n                     | 8,00     |
| 322      | 790/1860 | Tirante a terra diam 20 mm con occhiolo L=8600                           | n                     | 18,00    |
| 323      | 790/3170 | Corda diam.8 X8CrNi 1810 UNI EN 10088                                    | m                     | 60,00    |
| 324      | 790/4000 | Asta per contrappesi L=1400  | n                     | 8,00     |
| 325      | 790/4010 | Attacco dell'asta al tubo guida dei contrappesi L=260                    | n                     | 16,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03C - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**

**TE10003 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 3**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE                                    | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 326      | 790/4310 | Puleggia di rinvio con staffa e occhio  | n                     | 8,00     |
| 327      | 790/4370 | Dispositivo per ripresa conduttori L=19 m   | n                     | 44,00    |
| 328      | 790/4570 | Attacco superiore per ormeggio delle taglie alla trave                                    | n                     | 5,00     |
| 329      | 790/4630 | Attacco inferiore per ormeggio delle taglie alla trave                                    | n                     | 7,00     |
| 330      | 790/8020 | Segmento per contrappesi in ghisa diam. 270x67  | n                     | 136,00   |
| 331      | 822/9080 | Nastro acciaio inox in rotoli 25 m  | n                     | 1,00     |
| 332      | 825/6330 | Dispensori di profondità L=1,5 m  | n                     | 20,00    |
| 333      | 825/6340 | Giunto conico diam. 15 per dispersore   | n                     | 2,00     |
| 334      | 825/6350 | Punta a croce per dispersore  | n                     | 2,00     |
| 335      | 825/6360 | Morsetto di terra per dispersore  | n                     | 2,00     |
| 336      | 902/0330 | Morsetto attacco filo 100mm <sup>2</sup> e 150 mm <sup>2</sup> a tirante di poligonazione | n                     | 135,00   |



**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03D - Tratta Rho-Parabiago - Fase 4**  
**TE10004 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 4**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE         | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
|          |          | <b>TE8 - Materiali di fornitura RFI</b>                       |                       |          |
| 337      | 766/0090 | Viera per fune diam. 12,5                                     | n                     | 4,00     |
| 338      | 766/0810 | Viera per fune diam. 14                                       | n                     | 20,00    |
| 339      | 766/0820 | Tenditore 16 mm per filo sagomato                             | n                     | 16,00    |
| 340      | 766/0830 | Tenditore 16 mm per corda portante                            | n                     | 34,00    |
| 341      | 766/0860 | Mezzo tenditore diam. 20 mm                                   | n                     | 14,00    |
| 342      | 768/1060 | Attacco tiranti alla mensola tubolare diam.76 mm              | n                     | 31,00    |
| 343      | 768/1170 | Attacchi bracci di poligonazione alla mensola                 | n                     | 62,00    |
| 344      | 768/1250 | Attacco snodato mensola a palo diam. 130                      | n                     | 11,00    |
| 345      | 768/1710 | Attacco del tirante diam.130                                  | n                     | 11,00    |
| 346      | 768/2050 | Fascia a punta per pali LSF14                                 | n                     | 15,00    |
| 347      | 768/2060 | Fascia a punta per pali LSF16                                 | n                     | 3,00     |
| 348      | 768/3780 | Attacco doppio per un ormeggio e tirante a terra su LS/LSF 14 | n                     | 2,00     |
| 349      | 768/4270 | Mensole tubolari mm 76x66x3800                                | n                     | 20,00    |
| 350      | 768/4520 | Mensola tubolare diam. 76.1 L= 2450 mm                        | n                     | 11,00    |
| 351      | 768/5150 | Attacchi del trefolo di terra a LSF14                         | n                     | 30,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03D - Tratta Rho-Parabiago - Fase 4**

**TE10004 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 4**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE   | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 352      | 768/5160 | Attacchi del trefolo di terra a LSF16   | n                     | 6,00     |
| 353      | 768/5190 | Attacco del tirante LS/LSF14  | n                     | 15,00    |
| 354      | 768/5200 | Attacco del tirante LS/LSF16  | n                     | 3,00     |
| 355      | 768/5330 | Attacco del tirante LS/LSF20  | n                     | 2,00     |
| 356      | 768/5650 | Ormeggio del trefolo di terra a lali LS/LSF 16  | n                     | 20,00    |
| 357      | 768/5700 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 12-14-16  | n                     | 18,00    |
| 358      | 768/5710 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 18-20   | n                     | 2,00     |
| 359      | 768/6100 | Ancoraggio per pali LSF10-16 con flangia 500x380 mm tirafondo M36   | n                     | 18,00    |
| 360      | 768/6130 | ATTACCO PER ORMEGGIO DELLE CORDE DI RAME PER L'ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE PER IL CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE AI PALI LS/LSF 14 | n                     | 12,00    |
| 361      | 768/8060 | Tirante a 2 occhielli L=2615  | n                     | 11,00    |
| 362      | 768/8080 | Tirante snodato mensola-palo L=3100 mm  | n                     | 20,00    |
| 363      | 773/1110 | Punto fisso   | n                     | 1,00     |
| 364      | 773/1910 | Isolatore portante  | n                     | 62,00    |
| 365      | 773/1930 | Isolatore ad anello I623  | n                     | 14,00    |
| 366      | 773/2070 | Isolatore per ormeggio I 622  |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03D - Tratta Rho-Parabiago - Fase 4**

**TE10004 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 4**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 367      | 774/0680 | Morsetti a cavallotto diam. 8-10   | n                     | 16,00    |
| 368      | 774/0690 | Morsetto a cavallotto 10-14  | n                     | 12,00    |
| 369      | 774/0820 | Fascetta per pendini   | n                     | 204,00   |
| 370      | 774/2130 | Morsetti per filo sagomato 120 e 155 in Cu Ni 2 Si   | n                     | 96,00    |
| 371      | 774/2160 | Morsetti per filo sagomato 100 e 150 in Cu Ni 2 Si   | n                     | 612,00   |
| 372      | 774/2280 | Forcella con tirante regolabile per pendini  | n                     | 612,00   |
| 373      | 774/2570 | Morsetto per una corda portante  | n                     | 16,00    |
| 374      | 774/2580 | Morsetto per due corde portanti  | n                     | 3,00     |
| 375      | 774/2620 | Morsetto di alluminio attacco trefolo di terra al palo   | n                     | 28,00    |
| 376      | 774/2730 | Morsetto per pendini   | n                     | 36,00    |
| 377      | 774/2770 | Morsetto collegamento filo e corda diam. 12  | n                     | 40,00    |
| 378      | 774/2790 | Morsetto collegamento tra due corde diam. 14   | n                     | 32,00    |
| 379      | 774/2870 | Morsetto di collegamento fra filo e corda diam. 14   | n                     | 24,00    |
| 380      | 774/2880 | MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO AD UNA VITE TRA 2 CORDE DEL DIAM. DI MM 16 MARCHE MS 1154 - MS 1156 | n                     | 4,00     |
|          |          |  |                       | 8,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03D - Tratta Rho-Parabiago - Fase 4**

**TE10004 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 4**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE   | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 381      | 774/3110 | Morsa di amarro per corda portante sez 120 mmq  | n                     | 4,00     |
| 382      | 774/3130 | Morsa di amarro per filo sagomato sez 100 mmq   | n                     | 4,00     |
| 383      | 774/3270 | Morsetto coll. Due corde diam. 14   | n                     | 339,00   |
| 384      | 774/3300 | MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO TRA FILO DI CONTATTO DA MMQ 150 E CORDE DEL DIAM. MM 16 A DI MM 16,5 MARCA MS 1208 | n                     | 8,00     |
| 385      | 775/0690 | Braccio di poligonazione allo scoperto h=780  | n                     | 31,00    |
| 386      | 775/2250 | Perno portaisolatore per fune portante  | n                     | 31,00    |
| 387      | 775/2340 | Raccordo per attacco di due tirantini di poligonazione all' isolatore   | n                     | 31,00    |
| 388      | 775/2360 | Attacco orbita con forcella   | n                     | 16,00    |
| 389      | 775/2380 | Forcella con bottone per ormeggio   | n                     | 16,00    |
| 390      | 775/2690 | Staffa per pernotti porta l621 con dadi e collari   | n                     | 31,00    |
| 391      | 775/3520 | Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone   | n                     | 62,00    |
| 392      | 776/1240 | Palo flangiato LSF 14a  | n                     | 15,00    |
| 393      | 776/1270 | Palo flangiato LSF 16a  | n                     | 3,00     |
| 394      | 779/0250 | Messe a terra dei pali  | n                     | 18,00    |
| 395      | 779/0520 | VITE M12 x 40 CON DADO E ROSETTA MARCA  |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03D - Tratta Rho-Parabiago - Fase 4**  
**TE10004 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 4**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
|          |          | T 119   | n                     | 6,00     |
| 396      | 779/0540 | PIASTRINA CON FORO DEL DIAM. DI MM 13<br>MARCA T 117  | n                     | 6,00     |
| 397      | 779/0580 | Flangia di attacco completa                           | n                     | 44,00    |
| 398      | 779/0590 | Morsa di amarro completa                              | n                     | 67,00    |
| 399      | 779/0620 | CAPOCORDA DI RAME AD UN FORO MARCA T<br>146           | n                     | 6,00     |
| 400      | 779/0640 | Capocorda di alluminio a due fori                     | n                     | 179,00   |
| 401      | 785/1250 | Corda portante di rame crudo 120 mmq                  | kg                    | 1.692,00 |
| 402      | 785/1270 | Corda di rame diam. 11,9                              | kg                    | 20,00    |
| 403      | 785/1420 | Corda bimetallica all.-acc. diam 15,85 mm             | kg                    | 824,50   |
| 404      | 785/1620 | Corda in rame flessibile diam. 14                     | kg                    | 74,08    |
| 405      | 785/6010 | Filo sagomato 100 mmq                                 | kg                    | 1.303,50 |
| 406      | 785/6210 | Cordino 16 mmq diam. 6,2 (84x0,5)                     | kg                    | 93,50    |
| 407      | 785/6230 | Filo di rame diam. 5mm                                | kg                    | 10,56    |
| 408      | 785/7380 | Corda di acciaio zincato 10/60UNI 7307/74             | m                     | 130,00   |
| 409      | 790/1040 | Forcella doppia per tirante a terra isolato           | n                     | 14,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03D - Tratta Rho-Parabiago - Fase 4**

**TE10004 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 4**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE                                    | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 410      | 790/1220 | Prolunga per ormeggio L= 1300 mm.   | n                     | 12,00    |
| 411      | 790/1260 | Bilancere   | n                     | 4,00     |
| 412      | 790/1270 | Doppia piastrina mm 90  | n                     | 44,00    |
| 413      | 790/1280 | Piastrina di collegamento   | n                     | 2,00     |
| 414      | 790/1300 | Piastrine doppie per ormeggi ai pali LS L=150   | n                     | 2,00     |
| 415      | 790/1860 | Tirante a terra diam 20 mm con occhiolo L=8600  | n                     | 14,00    |
| 416      | 790/4370 | Dispositivo per ripresa conduttori L=19 m   | n                     | 8,00     |
| 417      | 790/4570 | Attacco superiore per ormeggio delle taglie alla trave                                    | n                     | 2,00     |
| 418      | 790/4630 | Attacco inferiore per ormeggio delle taglie alla trave                                    | n                     | 2,00     |
| 419      | 822/9080 | Nastro acciaio inox in rotoli 25 m  | n                     | 1,00     |
| 420      | 825/6330 | Dispensori di profondità L=1,5 m  | n                     | 10,00    |
| 421      | 825/6340 | Giunto conico diam. 15 per dispersore   | n                     | 1,00     |
| 422      | 825/6350 | Punta a croce per dispersore  | n                     | 1,00     |
| 423      | 825/6360 | Morsetto di terra per dispersore  | n                     | 1,00     |
| 424      | 902/0330 | Morsetto attacco filo 100mm <sup>2</sup> e 150 mm <sup>2</sup> a tirante di poligonazione | n                     | 62,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03E - Tratta Rho-Parabiago - Fase 5**  
**TE10005 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE             | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
|          |          | <b>TE8 - Materiali di fornitura RFI</b>                            |                       |          |
| 425      | 766/0090 | Viera per fune diam. 12,5  | n                     | 44,00    |
| 426      | 766/0800 | Viera per fune diam. 8   | n                     | 38,00    |
| 427      | 766/0810 | Viera per fune diam. 14  | n                     | 36,00    |
| 428      | 766/0820 | Tenditore 16 mm per filo sagomato                                  | n                     | 66,00    |
| 429      | 766/0830 | Tenditore 16 mm per corda portante                                 | n                     | 100,00   |
| 430      | 766/0860 | Mezzo tenditore diam. 20 mm  | n                     | 4,00     |
| 431      | 768/1060 | Attacco tiranti alla mensola tubolare diam.76 mm                   | n                     | 11,00    |
| 432      | 768/1170 | Attacchi bracci di poligonazione alla mensola                      | n                     | 22,00    |
| 433      | 768/2050 | Fascia a punta per pali LSF14                                      | n                     | 11,00    |
| 434      | 768/3110 | Attacco di tre guide tubolari per LS/LSF 18G                       | n                     | 38,00    |
| 435      | 768/3140 | Attacco doppio per ormeggio taglie e tirante a terra su LS/LSF 18G | n                     | 19,00    |
| 436      | 768/3780 | Attacco doppio per un ormeggio e tirante a terra su LS/LSF 14      | n                     | 22,00    |
| 437      | 768/4270 | Mensole tubolari mm 76x66x3800                                     | n                     | 11,00    |
| 438      | 768/5150 | Attacchi del trefolo di terra a LSF14                              | n                     | 22,00    |
| 439      | 768/5190 | Attacco del tirante LS/LSF14                                       |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03E - Tratta Rho-Parabiago - Fase 5**  
**TE10005 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 440      | 768/5470 | Attacchi del trefolo di terra LS/LSF18G   | n                     | 11,00    |
| 441      | 768/5700 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 12-14-16  | n                     | 19,00    |
| 442      | 768/6100 | Ancoraggio per pali LSF10-16 con flangia 500x380 mm tirafondo M36   | n                     | 11,00    |
| 443      | 768/6130 | ATTACCO PER ORMEGGIO DELLE CORDE DI RAME PER L'ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE PER IL CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE AI PALI LS/LSF 14 | n                     | 12,00    |
| 444      | 768/8080 | Tirante snodato mensola-palo L=3100 mm  | n                     | 11,00    |
| 445      | 773/1110 | Punto fisso   | n                     | 11,00    |
| 446      | 773/1910 | Isolatore portante  | n                     | 22,00    |
| 447      | 773/1930 | Isolatore ad anello I623  | n                     | 4,00     |
| 448      | 773/2070 | Isolatore per ormeggio I 622  | n                     | 132,00   |
| 449      | 774/0680 | Morsetti a cavallotto diam. 8-10  | n                     | 132,00   |
| 450      | 774/0690 | Morsetto a cavallotto 10-14   | n                     | 1.308,00 |
| 451      | 774/0700 | Morsetto a cavallotto diam. 14-18   | n                     | 38,00    |
| 452      | 774/0800 | Morsetto a cavallotto diam. 6-8   | n                     | 114,00   |
| 453      | 774/0820 | Fascetta per pendini  | n                     | 1.056,00 |



**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03E - Tratta Rho-Parabiago - Fase 5**

**TE10005 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 454      | 774/2130 | Morsetti per filo sagomato 120 e 155 in Cu Ni 2 Si  | n                     | 7.596,00 |
| 455      | 774/2160 | Morsetti per filo sagomato 100 e 150 in Cu Ni 2 Si  | n                     | 7.596,00 |
| 456      | 774/2280 | Forcella con tirante regolabile per pendini   | n                     | 176,00   |
| 457      | 774/2580 | Morsetto per due corde portanti   | n                     | 11,00    |
| 458      | 774/2620 | Morsetto di alluminio attacco trefolo di terra al palo  | n                     | 22,00    |
| 459      | 774/2730 | Morsetto per pendini  | n                     | 440,00   |
| 460      | 774/2770 | Morsetto collegamento filo e corda diam. 12   | n                     | 352,00   |
| 461      | 774/2790 | Morsetto collegamento tra due corde diam. 14  | n                     | 264,00   |
| 462      | 774/2870 | Morsetto di collegamento fra filo e corda diam. 14  | n                     | 44,00    |
| 463      | 774/2880 | MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO AD UNA VITE TRA 2 CORDE DEL DIAM. DI MM 16 MARCHE MS 1154 - MS 1156                | n                     | 24,00    |
| 464      | 774/3110 | Morsa di amarro per corda portante sez 120 mmq  | n                     | 54,00    |
| 465      | 774/3130 | Morsa di amarro per filo sagomato sez 100 mmq   | n                     | 54,00    |
| 466      | 774/3270 | Morsetto coll. Due corde diam. 14   | n                     | 3.849,00 |
| 467      | 774/3300 | MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO TRA FILO DI CONTATTO DA MMQ 150 E CORDE DEL DIAM. MM 16 A DI MM 16,5 MARCA MS 1208 | n                     | 24,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03E - Tratta Rho-Parabiago - Fase 5**  
**TE10005 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE                | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ  |
|----------|----------|---|-----------------------|-----------|
| N.       | Codice   |   |                       |           |
| 468      | 775/0690 | Braccio di poligonazione allo scoperto h=780                          | n                     | 11,00     |
| 469      | 775/2250 | Perno portaisolatore per fune portante                                | n                     | 11,00     |
| 470      | 775/2340 | Raccordo per attacco di due tirantini di poligonazione all' isolatore | n                     | 11,00     |
| 471      | 775/2360 | Attacco orbita con forcella   | n                     | 132,00    |
| 472      | 775/2380 | Forcella con bottone per ormeggio                                     | n                     | 132,00    |
| 473      | 775/2690 | Staffa per pernotti porta l621 con dadi e collari                     | n                     | 11,00     |
| 474      | 775/3520 | Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone                     | n                     | 22,00     |
| 475      | 776/1240 | Palo flangiato LSF 14a  | n                     | 11,00     |
| 476      | 779/0250 | Messe a terra dei pali  | n                     | 11,00     |
| 477      | 779/0520 | VITE M12 x 40 CON DADO E ROSETTA MARCA T 119                          | n                     | 6,00      |
| 478      | 779/0540 | PIASTRINA CON FORO DEL DIAM. DI MM 13 MARCA T 117                     | n                     | 6,00      |
| 479      | 779/0620 | CAPOCORDA DI RAME AD UN FORO MARCA T 146                              | n                     | 6,00      |
| 480      | 779/0640 | Capocorda di alluminio a due fori                                     | n                     | 132,00    |
| 481      | 785/1250 | Corda portante di rame crudo 120 mmq                                  | kg                    | 20.417,00 |
| 482      | 785/1270 | Corda di rame diam. 11,9  |                       |           |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03E - Tratta Rho-Parabiago - Fase 5**  
**TE10005 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                 | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ  |
|----------|----------|--|-----------------------|-----------|
| N.       | Codice   |  |                       |           |
|          |          |  | kg                    | 220,00    |
| 483      | 785/1420 | Corda bimetallica all.-acc. diam 15,85 mm                                | kg                    | 134,20    |
| 484      | 785/1620 | Corda in rame flessibile diam. 14  | kg                    | 494,88    |
| 485      | 785/6010 | Filo sagomato 100 mmq  | kg                    | 16.511,00 |
| 486      | 785/6210 | Cordino 16 mmq diam. 6,2 (84x0,5)  | kg                    | 1.160,50  |
| 487      | 785/6230 | Filo di rame diam. 5mm   | kg                    | 116,16    |
| 488      | 785/7380 | Corda di acciaio zincato 10/60UNI 7307/74                                | m                     | 1.430,00  |
| 489      | 790/1020 | Dispositivo di tensionatura a 4 carrucole R=1:5 con 15m di corda diam. 8 | n                     | 38,00     |
| 490      | 790/1040 | Forcella doppia per tirante a terra isolato                              | n                     | 4,00      |
| 491      | 790/1140 | Tubi di guida per contrappesi  | n                     | 38,00     |
| 492      | 790/1220 | Prolunga per ormeggio L= 1300 mm.  | n                     | 116,00    |
| 493      | 790/1260 | Bilancere  | n                     | 54,00     |
| 494      | 790/1270 | Doppia piastrina mm 90   | n                     | 295,00    |
| 495      | 790/1280 | Piastrina di collegamento  | n                     | 27,00     |
| 496      | 790/1290 | Doppia piastrina mm 220  | n                     | 38,00     |
| 497      | 790/1300 | Piastrine doppie per ormeggi ai pali LS L=150                            | n                     | 22,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE03E - Tratta Rho-Parabiago - Fase 5**  
**TE10005 - Tratta Rho-Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                                     | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 498      | 790/1860 | Tirante a terra diam 20 mm con occhiolo L=8600  | n                     | 4,00     |
| 499      | 790/3170 | Corda diam.8 X8CrNi 1810 UNI EN 10088   | m                     | 285,00   |
| 500      | 790/4000 | Asta per contrappesi L=1400   | n                     | 38,00    |
| 501      | 790/4010 | Attacco dell'asta al tubo guida dei contrappesi L=260                                     | n                     | 76,00    |
| 502      | 790/4310 | Puleggia di rinvio con staffa e occhiolo  | n                     | 38,00    |
| 503      | 790/4370 | Dispositivo per ripresa conduttori L=19 m   | n                     | 108,00   |
| 504      | 790/4570 | Attacco superiore per ormeggio delle taglie alla trave                                    | n                     | 8,00     |
| 505      | 790/4630 | Attacco inferiore per ormeggio delle taglie alla trave                                    | n                     | 8,00     |
| 506      | 790/8020 | Segmento per contrappesi in ghisa diam. 270x67  | n                     | 646,00   |
| 507      | 822/9080 | Nastro acciaio inox in rotoli 25 m  | n                     | 1,00     |
| 508      | 902/0330 | Morsetto attacco filo 100mm <sup>2</sup> e 150 mm <sup>2</sup> a tirante di poligonazione | n                     | 22,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04A - Stazione di Parabiago - Fase 1**

**TE10006 - Stazione di Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE      | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
|          |          | <b>TE8 - Materiali di fornitura RFI</b>                    |                       |          |
| 509      | 766/0090 | Viera per fune diam. 12,5                                  | n                     | 16,00    |
| 510      | 766/0250 | Cartello monitore Attenzione alle discese di Alimentazione | n                     | 4,00     |
| 511      | 766/0720 | Serie di 4 cartelli (I, II, III, IV) per portali           | n                     | 1,00     |
| 512      | 766/0800 | Viera per fune diam. 8                                     | n                     | 11,00    |
| 513      | 766/0810 | Viera per fune diam. 14                                    | n                     | 24,00    |
| 514      | 766/0820 | Tenditore 16 mm per filo sagomato                          | n                     | 46,00    |
| 515      | 766/0830 | Tenditore 16 mm per corda portante                         | n                     | 153,00   |
| 516      | 766/0860 | Mezzo tenditore diam. 20 mm                                | n                     | 58,00    |
| 517      | 766/0930 | Viera per fune diam. 11                                    | n                     | 1,00     |
| 518      | 768/0390 | Cassetta smistamento cavi                                  | n                     | 2,00     |
| 519      | 768/0470 | Attacco mensola a palo diam. 130                           | n                     | 9,00     |
| 520      | 768/1060 | Attacco tiranti alla mensola tubolare diam.76 mm           | n                     | 298,00   |
| 521      | 768/1170 | Attacchi bracci di poligonazione alla mensola              | n                     | 460,00   |
| 522      | 768/1180 | Attacco doppio del braccio di polig. doppio alla mensola   | n                     | 42,00    |
| 523      | 768/1250 | Attacco snodato mensola a palo diam. 130                   |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04A - Stazione di Parabiago - Fase 1**

**TE10006 - Stazione di Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
|          |          |  | n                     | 79,00    |
| 524      | 768/1280 | Attacco snodato mensola a palo diam. 215               | n                     | 5,00     |
| 525      | 768/1710 | Attacco del tirante diam.130                           | n                     | 91,00    |
| 526      | 768/1740 | Attacco del tirante diam.215                           | n                     | 10,00    |
| 527      | 768/1800 | Mensola per sezionatore su palo                        | n                     | 2,00     |
| 528      | 768/1830 | Telaio di sostegno per argano di manovra               | n                     | 2,00     |
| 529      | 768/1930 | Staffa di collegamento della mensola                   | n                     | 4,00     |
| 530      | 768/1940 | Traversa di sostegno isolatori da 900                  | n                     | 2,00     |
| 531      | 768/1950 | Traversa di sostegno isolatori da 1700                 | n                     | 2,00     |
| 532      | 768/1960 | Mensola tubolare                                       | n                     | 2,00     |
| 533      | 768/2050 | Fascia a punta per pali LSF14                          | n                     | 41,00    |
| 534      | 768/2060 | Fascia a punta per pali LSF16                          | n                     | 1,00     |
| 535      | 768/2070 | Fascia a punta per pali LSF18                          | n                     | 104,00   |
| 536      | 768/2090 | Fascia a punta per pali LSF20G                         | n                     | 15,00    |
| 537      | 768/2100 | Fascia a punta per pali LSF20                          | n                     | 6,00     |
| 538      | 768/2120 | Fascia a punta per pali LSF24G                         | n                     | 17,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04A - Stazione di Parabiago - Fase 1**

**TE10006 - Stazione di Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE                 | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 539      | 768/3110 | Attacco di tre guide tubolari per LS/LSF 18G                           | n                     | 2,00     |
| 540      | 768/3140 | Attacco doppio per ormeggio taglie e tirante a terra su LS/LSF 18G     | n                     | 51,00    |
| 541      | 768/3190 | Fascia a punte per gambe portale                                       | n                     | 2,00     |
| 542      | 768/3230 | Fascia a punte per gambe portale portante la colonna contrappesi       | n                     | 4,00     |
| 543      | 768/3240 | Fascia a punte per gambe portale non portante la colonna contrappesi   | n                     | 12,00    |
| 544      | 768/3250 | Fascia a punte per traversa PT   | n                     | 24,00    |
| 545      | 768/3780 | Attacco doppio per un ormeggio e tirante a terra su LS/LSF 14          | n                     | 8,00     |
| 546      | 768/3800 | Attacco accoppiato per un ormeggio e per tirante a terra su LS/LSF 18G | n                     | 3,00     |
| 547      | 768/4270 | Mensole tubolari mm 76x66x3800   | n                     | 159,00   |
| 548      | 768/4370 | Mensole tubolari mm 76x66x6000   | n                     | 9,00     |
| 549      | 768/4520 | Mensola tubolare diam. 76.1 L= 2450 mm                                 | n                     | 85,00    |
| 550      | 768/4540 | Attacco doppio dei tiranti alla mensola AM936                          | n                     | 24,00    |
| 551      | 768/5080 | Attacchi del trefolo di terra a LSF20                                  | n                     | 42,00    |
| 552      | 768/5090 | Attacchi del trefolo di terra a LSF18                                  | n                     | 120,00   |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04A - Stazione di Parabiago - Fase 1**

**TE10006 - Stazione di Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE               | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 553      | 768/5150 | Attacchi del trefolo di terra a LSF14                               | n                     | 82,00    |
| 554      | 768/5160 | Attacchi del trefolo di terra a LSF16                               | n                     | 2,00     |
| 555      | 768/5190 | Attacco del tirante LS/LSF14  | n                     | 41,00    |
| 556      | 768/5200 | Attacco del tirante LS/LSF16  | n                     | 2,00     |
| 557      | 768/5210 | Attacco del tirante LS/LSF18  | n                     | 76,00    |
| 558      | 768/5330 | Attacco del tirante LS/LSF20  | n                     | 50,00    |
| 559      | 768/5470 | Attacchi del trefolo di terra LS/LSF18G                             | n                     | 1,00     |
| 560      | 768/5650 | Ormeaggio del trefolo di terra a lali LS/LSF 16                     | n                     | 112,00   |
| 561      | 768/5700 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 12-14-16                      | n                     | 43,00    |
| 562      | 768/5710 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 18-20                         | n                     | 120,00   |
| 563      | 768/5800 | Attacchi del trefolo di terra a LSF24                               | n                     | 34,00    |
| 564      | 768/5840 | Attacco del tirante LS/LSF24  | n                     | 19,00    |
| 565      | 768/6030 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 22-24                         | n                     | 18,00    |
| 566      | 768/6100 | Ancoraggio per pali LSF10-16 con flangia 500x380 mm tirafondo M36   | n                     | 42,00    |
| 567      | 768/6110 | Ancoraggio per pali LSF18G-20G con flangia 670x480 mm tirafondo M45 | n                     | 125,00   |



**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04A - Stazione di Parabiago - Fase 1**

**TE10006 - Stazione di Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 568      | 768/6120 | Ancoraggio per pali LSF22G-24G con flangia 760x560 mm tirafondo M45   | n                     | 17,00    |
| 569      | 768/6130 | ATTACCO PER ORMEGGIO DELLE CORDE DI RAME PER L'ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE PER IL CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE AI PALI LS/LSF 14 | n                     | 24,00    |
| 570      | 768/7630 | Redancie per tiranti  | n                     | 4,00     |
| 571      | 768/7640 | Terminale per trasmissione  | n                     | 4,00     |
| 572      | 768/8010 | Tirante mensola palo L=2205 mm  | n                     | 2,00     |
| 573      | 768/8060 | Tirante a 2 occhielli L=2615  | n                     | 85,00    |
| 574      | 768/8080 | Tirante snodato mensola-palo L=3100 mm  | n                     | 250,00   |
| 575      | 768/8100 | Mensole tubolari mm 76x66x12500   | n                     | 16,00    |
| 576      | 768/8110 | Mensole tubolari mm 76x66x9000  | n                     | 2,00     |
| 577      | 773/1110 | Punto fisso   | n                     | 4,00     |
| 578      | 773/1120 | Isolatore L=600 sezion. filo da 100   | n                     | 4,00     |
| 579      | 773/1450 | Isolatore di sezione vel. fino a 60 km/h linea con filo cont.   | n                     | 2,00     |
| 580      | 773/1910 | Isolatore portante  | n                     | 560,00   |
| 581      | 773/1930 | Isolatore ad anello I623  | n                     | 56,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04A - Stazione di Parabiago - Fase 1**

**TE10006 - Stazione di Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 582      | 773/1940 | Isolatore ad anello I624                               | n                     | 8,00     |
| 583      | 773/2070 | Isolatore per ormeggio I 622                           | n                     | 50,00    |
| 584      | 773/2120 | Tirante di poligonazione isolato L=1300                | n                     | 24,00    |
| 585      | 774/0680 | Morsetti a cavallotto diam. 8-10                       | n                     | 48,00    |
| 586      | 774/0690 | Morsetto a cavallotto 10-14                            | n                     | 292,00   |
| 587      | 774/0700 | Morsetto a cavallotto diam. 14-18                      | n                     | 26,00    |
| 588      | 774/0800 | Morsetto a cavallotto diam. 6-8                        | n                     | 36,00    |
| 589      | 774/0820 | Fascetta per pendini                                   | n                     | 310,00   |
| 590      | 774/0900 | Selletta per pendino in rame                           | n                     | 114,00   |
| 591      | 774/2130 | Morsetti per filo sagomato 120 e 155 in Cu Ni 2 Si     | n                     | 1.314,00 |
| 592      | 774/2150 | Morsetto giuntafilo per filo sagomato 100/150 mmq      | n                     | 5,00     |
| 593      | 774/2160 | Morsetti per filo sagomato 100 e 150 in Cu Ni 2 Si     | n                     | 1.314,00 |
| 594      | 774/2280 | Forcella con tirante regolabile per pendini            | n                     | 24,00    |
| 595      | 774/2570 | Morsetto per una corda portante                        | n                     | 22,00    |
| 596      | 774/2580 | Morsetto per due corde portanti                        | n                     | 266,00   |
| 597      | 774/2620 | Morsetto di alluminio attacco trefolo di terra al palo | n                     | 314,00   |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04A - Stazione di Parabiago - Fase 1**

**TE10006 - Stazione di Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 598      | 774/2730 | Morsetto per pendini                                  | n                     | 72,00    |
| 599      | 774/2750 | Morsetto collegamento corda diam. 12 e corda diam. 14 | n                     | 8,00     |
| 600      | 774/2770 | Morsetto collegamento filo e corda diam. 12           | n                     | 32,00    |
| 601      | 774/2790 | Morsetto collegamento tra due corde diam. 14          | n                     | 48,00    |
| 602      | 774/2820 | Morsetto per pendino                                  | n                     | 114,00   |
| 603      | 774/2870 | Morsetto di collegamento fra filo e corda diam. 14    | n                     | 16,00    |
| 604      | 774/3110 | Morsa di amarro per corda portante sez 120 mmq        | n                     | 25,00    |
| 605      | 774/3130 | Morsa di amarro per filo sagomato sez 100 mmq         | n                     | 25,00    |
| 606      | 774/3240 | Morsetto coll. Corda diam. 19,6 e filo                | n                     | 8,00     |
| 607      | 774/3250 | Morsetto coll. Corda diam. 19,6 e corda diam. 14      | n                     | 8,00     |
| 608      | 774/3270 | Morsetto coll. Due corde diam. 14                     | n                     | 660,00   |
| 609      | 774/3290 | Morsetto collegamento corda diam.12 e filo            | n                     | 8,00     |
| 610      | 775/0690 | Braccio di poligonazione allo scoperto h=780          | n                     | 230,00   |
| 611      | 775/0710 | Braccio di poligonazione doppio PI 1597               | n                     | 21,00    |
| 612      | 775/2080 | Perno portaisolatore per staffa ribassata             | n                     | 21,00    |
| 613      | 775/2250 | Perno portaisolatore per fune portante                |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04A - Stazione di Parabiago - Fase 1**

**TE10006 - Stazione di Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                 | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 614      | 775/2290 | Raccordo per attacco di un tirantino di poligonazione                 | n                     | 267,00   |
| 615      | 775/2340 | Raccordo per attacco di due tirantini di poligonazione all' isolatore | n                     | 34,00    |
| 616      | 775/2360 | Attacco orbita con forcella   | n                     | 238,00   |
| 617      | 775/2380 | Forcella con bottone per ormeggio                                     | n                     | 50,00    |
| 618      | 775/2680 | Staffa ribassata per pernotti porta I621 con dadi e collari           | n                     | 50,00    |
| 619      | 775/2690 | Staffa per pernotti porta I621 con dadi e collari                     | n                     | 21,00    |
| 620      | 775/3330 | Tirantino di poligonazione con attacco a gancio L=1300                | n                     | 267,00   |
| 621      | 775/3400 | Puntone di poligonazione regolabile 3300-3800 mm                      | n                     | 29,00    |
| 622      | 775/3520 | Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone                     | n                     | 5,00     |
| 623      | 776/1240 | Palo flangiato LSF 14a  | n                     | 479,00   |
| 624      | 776/1250 | Palo flangiato LSF 14b  | n                     | 6,00     |
| 625      | 776/1280 | Palo flangiato LSF 16b  | n                     | 35,00    |
| 626      | 776/1310 | Palo flangiato LSF 18Gb   | n                     | 1,00     |
| 627      | 776/1340 | Palo flangiato LSF 20Gb   | n                     | 104,00   |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04A - Stazione di Parabiago - Fase 1**

**TE10006 - Stazione di Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE         | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 628      | 776/1400 | Palo flangiato LSF 24Gb                                       | n                     | 21,00    |
| 629      | 776/2480 | Portale di ormeggio a 1 binari tipo tralicciato               | n                     | 17,00    |
| 630      | 776/2490 | Portale di ormeggio a 2 binari tipo tralicciato               | n                     | 1,00     |
| 631      | 779/0060 | Limitatore di tensione bidirezionale a categorico/progressivo | n                     | 2,00     |
| 632      | 779/0250 | Messe a terra dei pali  | n                     | 220,00   |
| 633      | 779/0520 | VITE M12 x 40 CON DADO E ROSETTA MARCA T 119                  | n                     | 12,00    |
| 634      | 779/0540 | PIASTRINA CON FORO DEL DIAM. DI MM 13 MARCA T 117             | n                     | 12,00    |
| 635      | 779/0550 | Chiavarda M12x55  | n                     | 8,00     |
| 636      | 779/0580 | Flangia di attacco completa                                   | n                     | 142,00   |
| 637      | 779/0590 | Morsa di amarro completa                                      | n                     | 180,00   |
| 638      | 779/0600 | Forcella per ormeggio isolato del trefolo                     | n                     | 8,00     |
| 639      | 779/0620 | CAPOCORDA DI RAME AD UN FORO MARCA T 146                      | n                     | 12,00    |
| 640      | 779/0630 | Capocorda di alluminio ad un foro                             | n                     | 20,00    |
| 641      | 779/0640 | Capocorda di alluminio a due fori                             | n                     | 622,00   |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04A - Stazione di Parabiago - Fase 1**

**TE10006 - Stazione di Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 642      | 779/0680 | Attacchi del morsetto del trefolo di guardia mm 215    | n                     | 34,00    |
| 643      | 785/1250 | Corda portante di rame crudo 120 mmq                   | kg                    | 6.380,00 |
| 644      | 785/1270 | Corda di rame diam. 11,9                               | kg                    | 36,50    |
| 645      | 785/1420 | Corda bimetallica all.-acc. diam 15,85 mm              | kg                    | 7.930,56 |
| 646      | 785/1500 | Corda di rame diam. 19,6                               | kg                    | 251,52   |
| 647      | 785/1620 | Corda in rame flessibile diam. 14                      | kg                    | 82,32    |
| 648      | 785/6010 | Filo sagomato 100 mmq                                  | kg                    | 5.040,20 |
| 649      | 785/6210 | Cordino 16 mmq diam. 6,2 (84x0,5)                      | kg                    | 200,75   |
| 650      | 785/6230 | Filo di rame diam. 5mm                                 | kg                    | 56,38    |
| 651      | 785/7380 | Corda di acciaio zincato 10/60UNI 7307/74              | m                     | 520,00   |
| 652      | 790/1040 | Forcella doppia per tirante a terra isolato            | n                     | 56,00    |
| 653      | 790/1110 | Puleggia di rinvio per RA a taglia dei conduttori TE   | n                     | 20,00    |
| 654      | 790/1140 | Tubi di guida per contrappesi                          | n                     | 11,00    |
| 655      | 790/1170 | Asta per contrappesi L=2100                            | n                     | 10,00    |
| 656      | 790/1200 | Attacco dell'asta al tubo guida dei contrappesi        | n                     | 20,00    |
| 657      | 790/1210 | Segmento per contrappesi in ghisa diam. 220x98         | n                     | 170,00   |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04A - Stazione di Parabiago - Fase 1**

**TE10006 - Stazione di Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE      | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 658      | 790/1220 | Prolunga per ormeggio L= 1300 mm.                          | n                     | 25,00    |
| 659      | 790/1260 | Bilancere  | n                     | 22,00    |
| 660      | 790/1270 | Doppia piastrina mm 90                                     | n                     | 144,00   |
| 661      | 790/1280 | Piastrina di collegamento                                  | n                     | 11,00    |
| 662      | 790/1300 | Piastrine doppie per ormeggi ai pali LS L=150              | n                     | 8,00     |
| 663      | 790/1340 | Prolunga per ormeggio L= 2500 mm.                          | n                     | 5,00     |
| 664      | 790/1860 | Tirante a terra diam 20 mm con occhiolo L=8600             | n                     | 58,00    |
| 665      | 790/3170 | Corda diam.8 X8CrNi 1810 UNI EN 10088                      | m                     | 117,00   |
| 666      | 790/4000 | Asta per contrappesi L=1400                                | n                     | 1,00     |
| 667      | 790/4010 | Attacco dell'asta al tubo guida dei contrappesi<br>L=260   | n                     | 2,00     |
| 668      | 790/4310 | Puleggia di rinvio con staffa e occhiolo                   | n                     | 1,00     |
| 669      | 790/4320 | Puleggia di rinvio con staffa e tenditore                  | n                     | 1,00     |
| 670      | 790/4370 | Dispositivo per ripresa conduttori L=19 m                  | n                     | 50,00    |
| 671      | 790/4500 | Traversa e staffa per supporto puleggia fissa di<br>rinvio | n                     | 2,00     |
| 672      | 790/4510 | Traversa e staffa per supporto puleggia fissa di<br>rinvio | n                     | 4,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04A - Stazione di Parabiago - Fase 1**

**TE10006 - Stazione di Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 673      | 790/4520 | Attacco superiore per ormeggio delle taglie alla trave | n                     | 1,00     |
| 674      | 790/4530 | Attacco inferiore per ormeggio delle taglie alla trave | n                     | 1,00     |
| 675      | 790/4540 | Attacco superiore di due guide tubolari                | n                     | 6,00     |
| 676      | 790/4550 | Attacco inferiore di due guide tubolari                | n                     | 6,00     |
| 677      | 790/4570 | Attacco superiore per ormeggio delle taglie alla trave | n                     | 11,00    |
| 678      | 790/4580 | Traversa per ormeggio puleggia di rinvio               | n                     | 2,00     |
| 679      | 790/4590 | Traversa per ormeggio puleggia di rinvio               | n                     | 8,00     |
| 680      | 790/4600 | Prolunga della staffa per puleggia di rinvio           | n                     | 6,00     |
| 681      | 790/4610 | Prolunga della staffa per puleggia di rinvio           | n                     | 4,00     |
| 682      | 790/4630 | Attacco inferiore per ormeggio delle taglie alla trave | n                     | 11,00    |
| 683      | 790/8020 | Segmento per contrappesi in ghisa diam. 270x67         | n                     | 11,00    |
| 684      | 794/0530 | Argano di manovra                                      | n                     | 2,00     |
| 685      | 794/3570 | Sezionatore a corna unipolare 3KV c.c.                 | n                     | 2,00     |
| 686      | 803/6020 | Cavo tipo FG7R 0,6/1 kV 1x4mmq                         | m                     | 200,00   |
| 687      | 803/6190 | Cavo tipo FG7OR 0,6/1 kV 2x10mmq                       |                       |          |



**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04A - Stazione di Parabiago - Fase 1**

**TE10006 - Stazione di Parabiago - Fase 1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE   | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 688      | 803/6230 | Cavo tipo FG7OR 0,6/1 kV 3x1,5mmq  | m                     | 100,00   |
| 689      | 822/9080 | Nastro acciaio inox in rotoli 25 m   | m                     | 100,00   |
| 690      | 825/6330 | Dispensori di profondità L=1,5 m   | n                     | 2,00     |
| 691      | 825/6340 | Giunto conico diam. 15 per dispersore  | n                     | 40,00    |
| 692      | 825/6350 | Punta a croce per dispersore   | n                     | 4,00     |
| 693      | 825/6360 | Morsetto di terra per dispersore   | n                     | 4,00     |
| 694      | 846/9610 | BUSSOLA IN RAME PER VITI DA 12 MA TIPO AR 60/1 - DITTA CEMBRE  | n                     | 8,00     |
| 695      | 846/9620 | VITE IN ACCIAIO CON TESTA ESAGONALE SCARICATA COMPRENDETE RONDELLA PIANA E DADO AUTOBLOCCANTE TIPO AR 60/3X - DITTA CEMBRE | n                     | 8,00     |
| 696      | 900/9410 | TRAVERSA PER DUE SOSPENSIONI SU PALO   | n                     | 7,00     |
| 697      | 902/0330 | Morsetto attacco filo 100mm <sup>2</sup> e 150 mm <sup>2</sup> a tirante di poligonazione                                  | n                     | 483,00   |
| 698      | 902/1680 | Dispositivo di tensionamento per ormeggio su portale con blocco di sicurezza completo di fune di acciaio                   | n                     | 10,00    |
| 699      | 902/1840 | ISOL. C.P. OCCHIOLO - OCCHIOLO - 160 kN  | n                     | 4,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04B - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**  
**TE10007 - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE      | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
|          |          | <b>TE8 - Materiali di fornitura RFI</b>                    |                       |          |
| 700      | 766/0090 | Viera per fune diam. 12,5                                  | n                     | 8,00     |
| 701      | 766/0250 | Cartello monitore Attenzione alle discese di Alimentazione | n                     | 12,00    |
| 702      | 766/0800 | Viera per fune diam. 8                                     | n                     | 1,00     |
| 703      | 766/0810 | Viera per fune diam. 14                                    | n                     | 12,00    |
| 704      | 766/0820 | Tenditore 16 mm per filo sagomato                          | n                     | 18,00    |
| 705      | 766/0830 | Tenditore 16 mm per corda portante                         | n                     | 44,00    |
| 706      | 766/0860 | Mezzo tenditore diam. 20 mm                                | n                     | 16,00    |
| 707      | 766/0930 | Viera per fune diam. 11                                    | n                     | 1,00     |
| 708      | 768/0390 | Cassetta smistamento cavi                                  | n                     | 6,00     |
| 709      | 768/0470 | Attacco mensola a palo diam. 130                           | n                     | 5,00     |
| 710      | 768/1060 | Attacco tiranti alla mensola tubolare diam.76 mm           | n                     | 75,00    |
| 711      | 768/1170 | Attacchi bracci di poligonazione alla mensola              | n                     | 72,00    |
| 712      | 768/1180 | Attacco doppio del braccio di polig. doppio alla mensola   | n                     | 28,00    |
| 713      | 768/1250 | Attacco snodato mensola a palo diam. 130                   | n                     | 20,00    |
| 714      | 768/1710 | Attacco del tirante diam.130                               |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04B - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**  
**TE10007 - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE             | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
|          |          |  | n                     | 26,00    |
| 715      | 768/1800 | Mensola per sezionatore su palo                                    | n                     | 2,00     |
| 716      | 768/1830 | Telaio di sostegno per argano di manovra                           | n                     | 2,00     |
| 717      | 768/1930 | Staffa di collegamento della mensola                               | n                     | 4,00     |
| 718      | 768/1940 | Traversa di sostegno isolatori da 900                              | n                     | 2,00     |
| 719      | 768/1950 | Traversa di sostegno isolatori da 1700                             | n                     | 2,00     |
| 720      | 768/1960 | Mensola tubolare   | n                     | 2,00     |
| 721      | 768/2070 | Fascia a punta per pali LSF18                                      | n                     | 7,00     |
| 722      | 768/2090 | Fascia a punta per pali LSF20G                                     | n                     | 4,00     |
| 723      | 768/2100 | Fascia a punta per pali LSF20                                      | n                     | 4,00     |
| 724      | 768/2120 | Fascia a punta per pali LSF24G                                     | n                     | 3,00     |
| 725      | 768/2920 | Attacco per mensola corta  | n                     | 4,00     |
| 726      | 768/2930 | Attacco per mensola lunga  | n                     | 4,00     |
| 727      | 768/3110 | Attacco di tre guide tubolari per LS/LSF 18G                       | n                     | 2,00     |
| 728      | 768/3140 | Attacco doppio per ormeggio taglie e tirante a terra su LS/LSF 18G | n                     | 26,00    |
| 729      | 768/3160 | Mensola per sezionatore  | n                     | 4,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04B - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**  
**TE10007 - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE                 | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 730      | 768/3180 | Staffa di sostegno per argano di manovra                               | n                     | 4,00     |
| 731      | 768/3780 | Attacco doppio per un ormeggio e tirante a terra su LS/LSF 14          | n                     | 4,00     |
| 732      | 768/3800 | Attacco accoppiato per un ormeggio e per tirante a terra su LS/LSF 18G | n                     | 3,00     |
| 733      | 768/4270 | Mensole tubolari mm 76x66x3800   | n                     | 26,00    |
| 734      | 768/4370 | Mensole tubolari mm 76x66x6000   | n                     | 8,00     |
| 735      | 768/4520 | Mensola tubolare diam. 76.1 L= 2450 mm                                 | n                     | 24,00    |
| 736      | 768/4540 | Attacco doppio dei tiranti alla mensola AM936                          | n                     | 18,00    |
| 737      | 768/4780 | Mensola corta  | n                     | 4,00     |
| 738      | 768/4890 | Mensola lunga  | n                     | 4,00     |
| 739      | 768/5080 | Attacchi del trefolo di terra a LSF20                                  | n                     | 16,00    |
| 740      | 768/5090 | Attacchi del trefolo di terra a LSF18                                  | n                     | 14,00    |
| 741      | 768/5210 | Attacco del tirante LS/LSF18   | n                     | 24,00    |
| 742      | 768/5330 | Attacco del tirante LS/LSF20   | n                     | 11,00    |
| 743      | 768/5470 | Attacchi del trefolo di terra LS/LSF18G                                | n                     | 1,00     |
| 744      | 768/5650 | Ormeggio del trefolo di terra a lali LS/LSF 16                         | n                     | 16,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04B - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**  
**TE10007 - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE   | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 745      | 768/5710 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 18-20   | n                     | 36,00    |
| 746      | 768/5800 | Attacchi del trefolo di terra a LSF24   | n                     | 6,00     |
| 747      | 768/5840 | Attacco del tirante LS/LSF24  | n                     | 3,00     |
| 748      | 768/6030 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 22-24   | n                     | 3,00     |
| 749      | 768/6110 | Ancoraggio per pali LSF18G-20G con flangia 670x480 mm tirafondo M45   | n                     | 15,00    |
| 750      | 768/6120 | Ancoraggio per pali LSF22G-24G con flangia 760x560 mm tirafondo M45   | n                     | 3,00     |
| 751      | 768/6130 | ATTACCO PER ORMEGGIO DELLE CORDE DI RAME PER L'ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE PER IL CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE AI PALI LS/LSF 14 | n                     | 4,00     |
| 752      | 768/7630 | Redancie per tiranti  | n                     | 12,00    |
| 753      | 768/7640 | Terminale per trasmissione  | n                     | 12,00    |
| 754      | 768/8010 | Tirante mensola palo L=2205 mm  | n                     | 2,00     |
| 755      | 768/8060 | Tirante a 2 occhielli L=2615  | n                     | 24,00    |
| 756      | 768/8080 | Tirante snodato mensola-palo L=3100 mm  | n                     | 64,00    |
| 757      | 768/8100 | Mensole tubolari mm 76x66x12500   | n                     | 4,00     |
| 758      | 773/1110 | Punto fisso   | n                     | 2,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04B - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**  
**TE10007 - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 759      | 773/1910 | Isolatore portante                                     | n                     | 164,00   |
| 760      | 773/1930 | Isolatore ad anello I623                               | n                     | 16,00    |
| 761      | 773/2070 | Isolatore per ormeggio I 622                           | n                     | 40,00    |
| 762      | 774/0680 | Morsetti a cavallotto diam. 8-10                       | n                     | 24,00    |
| 763      | 774/0690 | Morsetto a cavallotto 10-14                            | n                     | 372,00   |
| 764      | 774/0700 | Morsetto a cavallotto diam. 14-18                      | n                     | 1,00     |
| 765      | 774/0800 | Morsetto a cavallotto diam. 6-8                        | n                     | 6,00     |
| 766      | 774/0820 | Fascetta per pendini                                   | n                     | 192,00   |
| 767      | 774/2130 | Morsetti per filo sagomato 120 e 155 in Cu Ni 2 Si     | n                     | 2.160,00 |
| 768      | 774/2150 | Morsetto giuntafilo per filo sagomato 100/150 mmq      | n                     | 1,00     |
| 769      | 774/2160 | Morsetti per filo sagomato 100 e 150 in Cu Ni 2 Si     | n                     | 2.160,00 |
| 770      | 774/2280 | Forcella con tirante regolabile per pendini            | n                     | 40,00    |
| 771      | 774/2570 | Morsetto per una corda portante                        | n                     | 15,00    |
| 772      | 774/2580 | Morsetto per due corde portanti                        | n                     | 85,00    |
| 773      | 774/2620 | Morsetto di alluminio attacco trefolo di terra al palo | n                     | 36,00    |
| 774      | 774/2730 | Morsetto per pendini                                   | n                     | 80,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04B - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**  
**TE10007 - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE   | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 775      | 774/2770 | Morsetto collegamento filo e corda diam. 12   | n                     | 48,00    |
| 776      | 774/2790 | Morsetto collegamento tra due corde diam. 14  | n                     | 40,00    |
| 777      | 774/2870 | Morsetto di collegamento fra filo e corda diam. 14  | n                     | 8,00     |
| 778      | 774/2880 | MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO AD UNA VITE TRA 2 CORDE DEL DIAM. DI MM 16 MARCHE MS 1154 - MS 1156                | n                     | 8,00     |
| 779      | 774/3110 | Morsa di amarro per corda portante sez 120 mmq  | n                     | 16,00    |
| 780      | 774/3130 | Morsa di amarro per filo sagomato sez 100 mmq   | n                     | 16,00    |
| 781      | 774/3240 | Morsetto coll. Corda diam. 19,6 e filo  | n                     | 24,00    |
| 782      | 774/3250 | Morsetto coll. Corda diam. 19,6 e corda diam. 14  | n                     | 24,00    |
| 783      | 774/3270 | Morsetto coll. Due corde diam. 14   | n                     | 973,00   |
| 784      | 774/3300 | MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO TRA FILO DI CONTATTO DA MMQ 150 E CORDE DEL DIAM. MM 16 A DI MM 16,5 MARCA MS 1208 | n                     | 8,00     |
| 785      | 775/0690 | Braccio di poligonazione allo scoperto h=780  | n                     | 36,00    |
| 786      | 775/0710 | Braccio di poligonazione doppio PI 1597   | n                     | 14,00    |
| 787      | 775/2080 | Perno portaisolatore per staffa ribassata   | n                     | 14,00    |
| 788      | 775/2250 | Perno portaisolatore per fune portante  | n                     | 86,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04B - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**  
**TE10007 - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                 | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 789      | 775/2290 | Raccordo per attacco di un tirantino di poligonazione                 | n                     | 22,00    |
| 790      | 775/2340 | Raccordo per attacco di due tirantini di poligonazione all' isolatore | n                     | 42,00    |
| 791      | 775/2360 | Attacco orbita con forcella   | n                     | 40,00    |
| 792      | 775/2380 | Forcella con bottone per ormeggio                                     | n                     | 40,00    |
| 793      | 775/2680 | Staffa ribassata per pernotti porta I621 con dadi e collari           | n                     | 14,00    |
| 794      | 775/2690 | Staffa per pernotti porta I621 con dadi e collari                     | n                     | 86,00    |
| 795      | 775/3330 | Tirantino di poligonazione con attacco a gancio L=1300                | n                     | 17,00    |
| 796      | 775/3400 | Puntone di poligonazione regolabile 3300-3800 mm                      | n                     | 1,00     |
| 797      | 775/3520 | Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone                     | n                     | 87,00    |
| 798      | 776/1310 | Palo flangiato LSF 18Gb   | n                     | 7,00     |
| 799      | 776/1340 | Palo flangiato LSF 20Gb   | n                     | 8,00     |
| 800      | 776/1400 | Palo flangiato LSF 24Gb   | n                     | 3,00     |
| 801      | 779/0250 | Messe a terra dei pali  | n                     | 18,00    |
| 802      | 779/0520 | VITE M12 x 40 CON DADO E ROSETTA MARCA T 119                          | n                     | 2,00     |



**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04B - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**  
**TE10007 - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ  |
|----------|----------|---|-----------------------|-----------|
| N.       | Codice   |   |                       |           |
| 803      | 779/0540 | PIASTRINA CON FORO DEL DIAM. DI MM 13<br>MARCA T 117  | n                     | 2,00      |
| 804      | 779/0580 | Flangia di attacco completa                           | n                     | 16,00     |
| 805      | 779/0590 | Morsa di amarro completa                              | n                     | 16,00     |
| 806      | 779/0620 | CAPOCORDA DI RAME AD UN FORO MARCA T<br>146           | n                     | 2,00      |
| 807      | 779/0640 | Capocorda di alluminio a due fori                     | n                     | 436,00    |
| 808      | 785/1250 | Corda portante di rame crudo 120 mmq                  | kg                    | 10.301,00 |
| 809      | 785/1270 | Corda di rame diam. 11,9                              | kg                    | 51,60     |
| 810      | 785/1420 | Corda bimetallica all.-acc. diam 15,85 mm             | kg                    | 870,04    |
| 811      | 785/1500 | Corda di rame diam. 19,6                              | kg                    | 754,56    |
| 812      | 785/1620 | Corda in rame flessibile diam. 14                     | kg                    | 99,16     |
| 813      | 785/6010 | Filo sagomato 100 mmq                                 | kg                    | 8.342,40  |
| 814      | 785/6210 | Cordino 16 mmq diam. 6,2 (84x0,5)                     | kg                    | 330,00    |
| 815      | 785/6230 | Filo di rame diam. 5mm                                | kg                    | 21,60     |
| 816      | 785/7380 | Corda di acciaio zincato 10/60UNI 7307/74             | m                     | 260,00    |
| 817      | 790/1040 | Forcella doppia per tirante a terra isolato           | n                     | 16,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04B - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**  
**TE10007 - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE    | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 818      | 790/1140 | Tubi di guida per contrappesi                             | n                     | 1,00     |
| 819      | 790/1220 | Prolunga per ormeggio L= 1300 mm.                         | n                     | 24,00    |
| 820      | 790/1260 | Bilancere   | n                     | 14,00    |
| 821      | 790/1270 | Doppia piastrina mm 90                                    | n                     | 83,00    |
| 822      | 790/1280 | Piastrina di collegamento                                 | n                     | 7,00     |
| 823      | 790/1300 | Piastrine doppie per ormeggi ai pali LS L=150             | n                     | 4,00     |
| 824      | 790/1340 | Prolunga per ormeggio L= 2500 mm.                         | n                     | 3,00     |
| 825      | 790/1860 | Tirante a terra diam 20 mm con occhiolo L=8600            | n                     | 16,00    |
| 826      | 790/3170 | Corda diam.8 X8CrNi 1810 UNI EN 10088                     | m                     | 15,00    |
| 827      | 790/4000 | Asta per contrappesi L=1400                               | n                     | 1,00     |
| 828      | 790/4010 | Attacco dell'asta al tubo guida dei contrappesi<br>L=260  | n                     | 2,00     |
| 829      | 790/4310 | Puleggia di rinvio con staffa e occhiolo                  | n                     | 1,00     |
| 830      | 790/4320 | Puleggia di rinvio con staffa e tenditore                 | n                     | 1,00     |
| 831      | 790/4370 | Dispositivo per ripresa conduttori L=19 m                 | n                     | 32,00    |
| 832      | 790/4570 | Attacco superiore per ormeggio delle taglie alla<br>trave | n                     | 7,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04B - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**  
**TE10007 - Stazione di Parabiago - Fase 3-1**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                                     | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 833      | 790/4630 | Attacco inferiore per ormeggio delle taglie alla trave                                    | n                     | 7,00     |
| 834      | 790/8020 | Segmento per contrappesi in ghisa diam. 270x67  | n                     | 11,00    |
| 835      | 794/0530 | Argano di manovra   | n                     | 6,00     |
| 836      | 794/3570 | Sezionatore a corna unipolare 3KV c.c.  | n                     | 6,00     |
| 837      | 803/6010 | Cavo tipo FG7R 0,6/1 kV 1x2,5mmq  | m                     | 1.200,00 |
| 838      | 803/6020 | Cavo tipo FG7R 0,6/1 kV 1x4mmq  | m                     | 3.400,00 |
| 839      | 803/6030 | Cavo tipo FG7R 0,6/1 kV 1x6mmq  | m                     | 5.000,00 |
| 840      | 803/6180 | Cavo tipo FG7OR 0,6/1 kV 2x6mmq   | m                     | 600,00   |
| 841      | 803/6190 | Cavo tipo FG7OR 0,6/1 kV 2x10mmq  | m                     | 1.700,00 |
| 842      | 803/6200 | Cavo tipo FG7OR 0,6/1 kV 2x16mmq  | m                     | 2.500,00 |
| 843      | 803/6230 | Cavo tipo FG7OR 0,6/1 kV 3x1,5mmq   | m                     | 4.800,00 |
| 844      | 822/9080 | Nastro acciaio inox in rotoli 25 m  | n                     | 2,00     |
| 845      | 900/9410 | TRAVERSA PER DUE SOSPENSIONI SU PALO  | n                     | 2,00     |
| 846      | 902/0330 | Morsetto attacco filo 100mm <sup>2</sup> e 150 mm <sup>2</sup> a tirante di poligonazione | n                     | 90,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04C - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**  
**TE10008 - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE      | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
|          |          | <b>TE8 - Materiali di fornitura RFI</b>                    |                       |          |
| 847      | 766/0250 | Cartello monitore Attenzione alle discese di Alimentazione | n                     | 4,00     |
| 848      | 766/0720 | Serie di 4 cartelli (I, II, III, IV) per portali           | n                     | 1,00     |
| 849      | 766/0800 | Viera per fune diam. 8                                     | n                     | 6,00     |
| 850      | 766/0820 | Tenditore 16 mm per filo sagomato                          | n                     | 8,00     |
| 851      | 766/0830 | Tenditore 16 mm per corda portante                         | n                     | 20,00    |
| 852      | 766/0860 | Mezzo tenditore diam. 20 mm                                | n                     | 12,00    |
| 853      | 766/0930 | Viera per fune diam. 11                                    | n                     | 6,00     |
| 854      | 768/0470 | Attacco mensola a palo diam. 130                           | n                     | 2,00     |
| 855      | 768/1060 | Attacco tiranti alla mensola tubolare diam.76 mm           | n                     | 18,00    |
| 856      | 768/1170 | Attacchi bracci di poligonazione alla mensola              | n                     | 22,00    |
| 857      | 768/1180 | Attacco doppio del braccio di polig. doppio alla mensola   | n                     | 6,00     |
| 858      | 768/1250 | Attacco snodato mensola a palo diam. 130                   | n                     | 9,00     |
| 859      | 768/1710 | Attacco del tirante diam.130                               | n                     | 13,00    |
| 860      | 768/2050 | Fascia a punta per pali LSF14                              | n                     | 1,00     |
| 861      | 768/2070 | Fascia a punta per pali LSF18                              |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04C - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**  
**TE10008 - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 862      | 768/2100 | Fascia a punta per pali LSF20  | n                     | 3,00     |
| 863      | 768/3110 | Attacco di tre guide tubolari per LS/LSF 18G                           | n                     | 1,00     |
| 864      | 768/3140 | Attacco doppio per ormeggio taglie e tirante a terra su LS/LSF 18G     | n                     | 12,00    |
| 865      | 768/3800 | Attacco accoppiato per un ormeggio e per tirante a terra su LS/LSF 18G | n                     | 17,00    |
| 866      | 768/4270 | Mensole tubolari mm 76x66x3800   | n                     | 18,00    |
| 867      | 768/4520 | Mensola tubolare diam. 76.1 L= 2450 mm                                 | n                     | 8,00     |
| 868      | 768/4540 | Attacco doppio dei tiranti alla mensola AM936                          | n                     | 9,00     |
| 869      | 768/5080 | Attacchi del trefolo di terra a LSF20                                  | n                     | 3,00     |
| 870      | 768/5090 | Attacchi del trefolo di terra a LSF18                                  | n                     | 2,00     |
| 871      | 768/5150 | Attacchi del trefolo di terra a LSF14                                  | n                     | 4,00     |
| 872      | 768/5190 | Attacco del tirante LS/LSF14   | n                     | 2,00     |
| 873      | 768/5210 | Attacco del tirante LS/LSF18   | n                     | 1,00     |
| 874      | 768/5330 | Attacco del tirante LS/LSF20   | n                     | 3,00     |
| 875      | 768/5470 | Attacchi del trefolo di terra LS/LSF18G                                | n                     | 1,00     |
| 876      | 768/5700 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 12-14-16                         | n                     | 6,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04C - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**  
**TE10008 - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE               | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 877      | 768/5710 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 18-20                         | n                     | 1,00     |
| 878      | 768/6100 | Ancoraggio per pali LSF10-16 con flangia 500x380 mm tirafondo M36   | n                     | 5,00     |
| 879      | 768/6110 | Ancoraggio per pali LSF18G-20G con flangia 670x480 mm tirafondo M45 | n                     | 1,00     |
| 880      | 768/8060 | Tirante a 2 occhielli L=2615  | n                     | 4,00     |
| 881      | 768/8080 | Tirante snodato mensola-palo L=3100 mm                              | n                     | 9,00     |
| 882      | 773/1450 | Isolatore di sezione vel. fino a 60 km/h linea con filo cont.       | n                     | 10,00    |
| 883      | 773/1910 | Isolatore portante  | n                     | 1,00     |
| 884      | 773/1930 | Isolatore ad anello I623  | n                     | 36,00    |
| 885      | 773/2070 | Isolatore per ormeggio I 622  | n                     | 8,00     |
| 886      | 774/0690 | Morsetto a cavalletto 10-14   | n                     | 40,00    |
| 887      | 774/0700 | Morsetto a cavalletto diam. 14-18                                   | n                     | 188,00   |
| 888      | 774/0800 | Morsetto a cavalletto diam. 6-8                                     | n                     | 14,00    |
| 889      | 774/0820 | Fascetta per pendini  | n                     | 36,00    |
| 890      | 774/0900 | Selletta per pendino in rame  | n                     | 404,00   |
|          |          |   | n                     | 210,00   |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04C - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**  
**TE10008 - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 891      | 774/1250 | Morsetto per incrocio                                  | n                     | 8,00     |
| 892      | 774/2130 | Morsetti per filo sagomato 120 e 155 in Cu Ni 2 Si     | n                     | 810,00   |
| 893      | 774/2160 | Morsetti per filo sagomato 100 e 150 in Cu Ni 2 Si     | n                     | 810,00   |
| 894      | 774/2280 | Forcella con tirante regolabile per pendini            | n                     | 10,00    |
| 895      | 774/2570 | Morsetto per una corda portante                        | n                     | 4,00     |
| 896      | 774/2580 | Morsetto per due corde portanti                        | n                     | 19,00    |
| 897      | 774/2620 | Morsetto di alluminio attacco trefolo di terra al palo | n                     | 8,00     |
| 898      | 774/2730 | Morsetto per pendini                                   | n                     | 18,00    |
| 899      | 774/2750 | Morsetto collegamento corda diam. 12 e corda diam. 14  | n                     | 40,00    |
| 900      | 774/2770 | Morsetto collegamento filo e corda diam. 12            | n                     | 48,00    |
| 901      | 774/2790 | Morsetto collegamento tra due corde diam. 14           | n                     | 72,00    |
| 902      | 774/2820 | Morsetto per pendino                                   | n                     | 210,00   |
| 903      | 774/2950 | Morsetto speciale per scambi                           | n                     | 16,00    |
| 904      | 774/3110 | Morsa di amarro per corda portante sez 120 mmq         | n                     | 20,00    |
| 905      | 774/3130 | Morsa di amarro per filo sagomato sez 100 mmq          | n                     | 20,00    |
| 906      | 774/3240 | Morsetto coll. Corda diam. 19,6 e filo                 |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04C - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**  
**TE10008 - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                 | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 907      | 774/3250 | Morsetto coll. Corda diam. 19,6 e corda diam. 14                      | n                     | 4,00     |
| 908      | 774/3270 | Morsetto coll. Due corde diam. 14                                     | n                     | 4,00     |
| 909      | 774/3290 | Morsetto collegamento corda diam.12 e filo                            | n                     | 400,00   |
| 910      | 775/0690 | Braccio di poligonazione allo scoperto h=780                          | n                     | 24,00    |
| 911      | 775/0710 | Braccio di poligonazione doppio PI 1597                               | n                     | 12,00    |
| 912      | 775/2080 | Perno portaisolatore per staffa ribassata                             | n                     | 3,00     |
| 913      | 775/2250 | Perno portaisolatore per fune portante                                | n                     | 3,00     |
| 914      | 775/2290 | Raccordo per attacco di un tirantino di poligonazione                 | n                     | 15,00    |
| 915      | 775/2340 | Raccordo per attacco di due tirantini di poligonazione all' isolatore | n                     | 4,00     |
| 916      | 775/2360 | Attacco orbita con forcilla   | n                     | 14,00    |
| 917      | 775/2380 | Forcilla con bottone per ormeggio                                     | n                     | 40,00    |
| 918      | 775/2680 | Staffa ribassata per pernotti porta I621 con dadi e collari           | n                     | 40,00    |
| 919      | 775/2690 | Staffa per pernotti porta I621 con dadi e collari                     | n                     | 3,00     |
| 920      | 775/3330 | Tirantino di poligonazione con attacco a gancio L=1300                | n                     | 15,00    |
|          |          |   | n                     | 5,00     |



**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04C - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**  
**TE10008 - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 921      | 775/3400 | Puntone di poligonazione regolabile 3300-3800 mm      | n                     | 2,00     |
| 922      | 775/3520 | Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone     | n                     | 27,00    |
| 923      | 776/1250 | Palo flangiato LSF 14b                                | n                     | 1,00     |
| 924      | 776/1310 | Palo flangiato LSF 18Gb                               | n                     | 3,00     |
| 925      | 776/1340 | Palo flangiato LSF 20Gb                               | n                     | 1,00     |
| 926      | 779/0250 | Messe a terra dei pali                                | n                     | 5,00     |
| 927      | 779/0640 | Capocorda di alluminio a due fori                     | n                     | 112,00   |
| 928      | 785/1250 | Corda portante di rame crudo 120 mmq                  | kg                    | 5.136,00 |
| 929      | 785/1270 | Corda di rame diam. 11,9                              | kg                    | 37,90    |
| 930      | 785/1420 | Corda bimetallica all.-acc. diam 15,85 mm             | kg                    | 64,40    |
| 931      | 785/1500 | Corda di rame diam. 19,6                              | kg                    | 125,76   |
| 932      | 785/1620 | Corda in rame flessibile diam. 14                     | kg                    | 9,00     |
| 933      | 785/6010 | Filo sagomato 100 mmq                                 | kg                    | 4.171,20 |
| 934      | 785/6210 | Cordino 16 mmq diam. 6,2 (84x0,5)                     | kg                    | 123,75   |
| 935      | 785/6230 | Filo di rame diam. 5mm                                | kg                    | 85,10    |
| 936      | 790/1040 | Forcella doppia per tirante a terra isolato           |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04C - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**  
**TE10008 - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 937      | 790/1140 | Tubi di guida per contrappesi                          | n                     | 8,00     |
| 938      | 790/1220 | Prolunga per ormeggio L= 1300 mm.                      | n                     | 6,00     |
| 939      | 790/1260 | Bilancere  | n                     | 20,00    |
| 940      | 790/1270 | Doppia piastrina mm 90                                 | n                     | 8,00     |
| 941      | 790/1280 | Piastrina di collegamento                              | n                     | 62,00    |
| 942      | 790/1340 | Prolunga per ormeggio L= 2500 mm.                      | n                     | 4,00     |
| 943      | 790/1860 | Tirante a terra diam 20 mm con occhiolo L=8600         | n                     | 18,00    |
| 944      | 790/3170 | Corda diam.8 X8CrNi 1810 UNI EN 10088                  | n                     | 12,00    |
| 945      | 790/4000 | Asta per contrappesi L=1400                            | m                     | 90,00    |
| 946      | 790/4010 | Attacco dell'asta al tubo guida dei contrappesi L=260  | n                     | 6,00     |
| 947      | 790/4310 | Puleggia di rinvio con staffa e occhiolo               | n                     | 12,00    |
| 948      | 790/4320 | Puleggia di rinvio con staffa e tenditore              | n                     | 6,00     |
| 949      | 790/4370 | Dispositivo per ripresa conduttori L=19 m              | n                     | 6,00     |
| 950      | 790/4570 | Attacco superiore per ormeggio delle taglie alla trave | n                     | 40,00    |
| 951      | 790/4630 | Attacco inferiore per ormeggio delle taglie alla       | n                     | 3,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04C - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**  
**TE10008 - Stazione di Parabiago - Fase 3-2**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE                                    | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
|          |          | trave   | n                     | 3,00     |
| 952      | 790/8020 | Segmento per contrappesi in ghisa diam. 270x67  | n                     | 66,00    |
| 953      | 822/9080 | Nastro acciaio inox in rotoli 25 m  | n                     | 2,00     |
| 954      | 902/0330 | Morsetto attacco filo 100mm <sup>2</sup> e 150 mm <sup>2</sup> a tirante di poligonazione | n                     | 23,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04D - Stazione di Parabiago - Fase 4**  
**TE10009 - Stazione di Parabiago - Fase 4**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE            | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
|          |          | <b>TE8 - Materiali di fornitura RFI</b>                           |                       |          |
| 955      | 768/0470 | Attacco mensola a palo diam. 130                                  | n                     | 2,00     |
| 956      | 768/1060 | Attacco tiranti alla mensola tubolare diam.76 mm                  | n                     | 6,00     |
| 957      | 768/1170 | Attacchi bracci di poligonazione alla mensola                     | n                     | 12,00    |
| 958      | 768/1710 | Attacco del tirante diam.130                                      | n                     | 2,00     |
| 959      | 768/2050 | Fascia a punta per pali LSF14                                     | n                     | 2,00     |
| 960      | 768/2120 | Fascia a punta per pali LSF24G                                    | n                     | 2,00     |
| 961      | 768/4270 | Mensole tubolari mm 76x66x3800                                    | n                     | 4,00     |
| 962      | 768/4520 | Mensola tubolare diam. 76.1 L= 2450 mm                            | n                     | 2,00     |
| 963      | 768/5150 | Attacchi del trefolo di terra a LSF14                             | n                     | 4,00     |
| 964      | 768/5190 | Attacco del tirante LS/LSF14                                      | n                     | 2,00     |
| 965      | 768/5700 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 12-14-16                    | n                     | 2,00     |
| 966      | 768/5800 | Attacchi del trefolo di terra a LSF24                             | n                     | 4,00     |
| 967      | 768/5840 | Attacco del tirante LS/LSF24                                      | n                     | 2,00     |
| 968      | 768/6030 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 22-24                       | n                     | 2,00     |
| 969      | 768/6100 | Ancoraggio per pali LSF10-16 con flangia 500x380 mm tirafondo M36 | n                     | 2,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04D - Stazione di Parabiago - Fase 4**  
**TE10009 - Stazione di Parabiago - Fase 4**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                 | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 970      | 768/6120 | Ancoraggio per pali LSF22G-24G con flangia 760x560 mm tirafondo M45   | n                     | 2,00     |
| 971      | 768/8060 | Tirante a 2 occhielli L=2615  | n                     | 2,00     |
| 972      | 768/8080 | Tirante snodato mensola-palo L=3100 mm                                | n                     | 4,00     |
| 973      | 773/1910 | Isolatore portante  | n                     | 12,00    |
| 974      | 774/2570 | Morsetto per una corda portante                                       | n                     | 2,00     |
| 975      | 774/2580 | Morsetto per due corde portanti                                       | n                     | 4,00     |
| 976      | 774/2620 | Morsetto di alluminio attacco trefolo di terra al palo                | n                     | 8,00     |
| 977      | 775/0690 | Braccio di poligonazione allo scoperto h=780                          | n                     | 6,00     |
| 978      | 775/2250 | Perno portaisolatore per fune portante                                | n                     | 6,00     |
| 979      | 775/2290 | Raccordo per attacco di un tirantino di poligonazione                 | n                     | 2,00     |
| 980      | 775/2340 | Raccordo per attacco di due tirantini di poligonazione all' isolatore | n                     | 4,00     |
| 981      | 775/2690 | Staffa per pernotti porta l621 con dadi e collari                     | n                     | 6,00     |
| 982      | 775/3520 | Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone                     | n                     | 10,00    |
| 983      | 776/1250 | Palo flangiato LSF 14b  | n                     | 2,00     |
| 984      | 776/1400 | Palo flangiato LSF 24Gb   | n                     | 2,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04D - Stazione di Parabiago - Fase 4**

**TE10009 - Stazione di Parabiago - Fase 4**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                                     | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 985      | 779/0250 | Messe a terra dei pali  | n                     | 4,00     |
| 986      | 779/0640 | Capocorda di alluminio a due fori   | n                     | 100,00   |
| 987      | 785/1420 | Corda bimetallica all.-acc. diam 15,85 mm   | kg                    | 52,20    |
| 988      | 902/0330 | Morsetto attacco filo 100mm <sup>2</sup> e 150 mm <sup>2</sup> a tirante di poligonazione | n                     | 10,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04E - Stazione di Parabiago - Fase 5**  
**TE10010 - Stazione di Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE      | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
|          |          | <b>TE8 - Materiali di fornitura RFI</b>                    |                       |          |
| 989      | 766/0090 | Viera per fune diam. 12,5                                  | n                     | 12,00    |
| 990      | 766/0250 | Cartello monitore Attenzione alle discese di Alimentazione | n                     | 16,00    |
| 991      | 766/0720 | Serie di 4 cartelli (I, II, III, IV) per portali           | n                     | 1,00     |
| 992      | 766/0800 | Viera per fune diam. 8                                     | n                     | 13,00    |
| 993      | 766/0810 | Viera per fune diam. 14                                    | n                     | 12,00    |
| 994      | 766/0820 | Tenditore 16 mm per filo sagomato                          | n                     | 29,00    |
| 995      | 766/0830 | Tenditore 16 mm per corda portante                         | n                     | 96,00    |
| 996      | 766/0860 | Mezzo tenditore diam. 20 mm                                | n                     | 18,00    |
| 997      | 766/0930 | Viera per fune diam. 11                                    | n                     | 10,00    |
| 998      | 766/0940 | Attacco ad orbita con viera per corda 19.5                 | n                     | 10,00    |
| 999      | 768/0390 | Cassetta smistamento cavi                                  | n                     | 5,00     |
| 1000     | 768/1060 | Attacco tiranti alla mensola tubolare diam.76 mm           | n                     | 25,00    |
| 1001     | 768/1170 | Attacchi bracci di poligonazione alla mensola              | n                     | 28,00    |
| 1002     | 768/1250 | Attacco snodato mensola a palo diam. 130                   | n                     | 12,00    |
| 1003     | 768/1710 | Attacco del tirante diam.130                               | n                     | 12,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04E - Stazione di Parabiago - Fase 5**  
**TE10010 - Stazione di Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE              | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 1004     | 768/1800 | Mensola per sezionatore su palo                                    | n                     | 3,00     |
| 1005     | 768/1830 | Telaio di sostegno per argano di manovra                           | n                     | 3,00     |
| 1006     | 768/1930 | Staffa di collegamento della mensola                               | n                     | 6,00     |
| 1007     | 768/1940 | Traversa di sostegno isolatori da 900                              | n                     | 3,00     |
| 1008     | 768/1950 | Traversa di sostegno isolatori da 1700                             | n                     | 3,00     |
| 1009     | 768/1960 | Mensola tubolare   | n                     | 3,00     |
| 1010     | 768/2050 | Fascia a punta per pali LSF14                                      | n                     | 1,00     |
| 1011     | 768/2070 | Fascia a punta per pali LSF18                                      | n                     | 1,00     |
| 1012     | 768/2090 | Fascia a punta per pali LSF20G                                     | n                     | 23,00    |
| 1013     | 768/2920 | Attacco per mensola corta  | n                     | 4,00     |
| 1014     | 768/2930 | Attacco per mensola lunga  | n                     | 4,00     |
| 1015     | 768/3110 | Attacco di tre guide tubolari per LS/LSF 18G                       | n                     | 23,00    |
| 1016     | 768/3140 | Attacco doppio per ormeggio taglie e tirante a terra su LS/LSF 18G | n                     | 23,00    |
| 1017     | 768/3160 | Mensola per sezionatore  | n                     | 4,00     |
| 1018     | 768/3180 | Staffa di sostegno per argano di manovra                           | n                     | 4,00     |
| 1019     | 768/3780 | Attacco doppio per un ormeggio e tirante a terra su                |                       |          |



**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04E - Stazione di Parabiago - Fase 5**

**TE10010 - Stazione di Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br>MISURE                       | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
|          |          | LS/LSF 14   | n                     | 6,00     |
| 1020     | 768/3800 | Attacco accoppiato per un ormeggio e per tirante a terra su LS/LSF 18G  | n                     | 16,00    |
| 1021     | 768/4270 | Mensole tubolari mm 76x66x3800  | n                     | 2,00     |
| 1022     | 768/4400 | Mensola per conduttore di alimentazione per 1 isolatore diametro 160 mm | n                     | 5,00     |
| 1023     | 768/4420 | Mensola per conduttore di alimentazione per 2 isolatori diametro 160 mm | n                     | 5,00     |
| 1024     | 768/4520 | Mensola tubolare diam. 76.1 L= 2450 mm                                  | n                     | 12,00    |
| 1025     | 768/4780 | Mensola corta   | n                     | 4,00     |
| 1026     | 768/4890 | Mensola lunga   | n                     | 4,00     |
| 1027     | 768/5080 | Attacchi del trefolo di terra a LSF20                                   | n                     | 46,00    |
| 1028     | 768/5090 | Attacchi del trefolo di terra a LSF18                                   | n                     | 2,00     |
| 1029     | 768/5150 | Attacchi del trefolo di terra a LSF14                                   | n                     | 2,00     |
| 1030     | 768/5190 | Attacco del tirante LS/LSF14  | n                     | 1,00     |
| 1031     | 768/5210 | Attacco del tirante LS/LSF18  | n                     | 4,00     |
| 1032     | 768/5470 | Attacchi del trefolo di terra LS/LSF18G                                 | n                     | 13,00    |
| 1033     | 768/5650 | Ormeggio del trefolo di terra a lali LS/LSF 16                          | n                     | 24,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04E - Stazione di Parabiago - Fase 5**  
**TE10010 - Stazione di Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 1034     | 768/5700 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 12-14-16  | n                     | 1,00     |
| 1035     | 768/5710 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 18-20   | n                     | 4,00     |
| 1036     | 768/6100 | Ancoraggio per pali LSF10-16 con flangia 500x380 mm tirafondo M36   | n                     | 1,00     |
| 1037     | 768/6110 | Ancoraggio per pali LSF18G-20G con flangia 670x480 mm tirafondo M45   | n                     | 21,00    |
| 1038     | 768/6120 | Ancoraggio per pali LSF22G-24G con flangia 760x560 mm tirafondo M45   | n                     | 3,00     |
| 1039     | 768/6130 | ATTACCO PER ORMEGGIO DELLE CORDE DI RAME PER L'ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE PER IL CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE AI PALI LS/LSF 14 | n                     | 4,00     |
| 1040     | 768/7630 | Redancie per tiranti  | n                     | 14,00    |
| 1041     | 768/7640 | Terminale per trasmissione  | n                     | 14,00    |
| 1042     | 768/8010 | Tirante mensola palo L=2205 mm  | n                     | 3,00     |
| 1043     | 768/8060 | Tirante a 2 occhielli L=2615  | n                     | 12,00    |
| 1044     | 768/8080 | Tirante snodato mensola-palo L=3100 mm  | n                     | 2,00     |
| 1045     | 773/1110 | Punto fisso   | n                     | 3,00     |
| 1046     | 773/1910 | Isolatore portante  | n                     | 77,00    |
| 1047     | 773/1930 | Isolatore ad anello I623  | n                     | 16,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04E - Stazione di Parabiago - Fase 5**  
**TE10010 - Stazione di Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 1048     | 773/2070 | Isolatore per ormeggio I 622                           | n                     | 206,00   |
| 1049     | 774/0680 | Morsetti a cavallotto diam. 8-10                       | n                     | 36,00    |
| 1050     | 774/0690 | Morsetto a cavallotto 10-14                            | n                     | 812,00   |
| 1051     | 774/0700 | Morsetto a cavallotto diam. 14-18                      | n                     | 56,00    |
| 1052     | 774/0800 | Morsetto a cavallotto diam. 6-8                        | n                     | 69,00    |
| 1053     | 774/0820 | Fascetta per pendini                                   | n                     | 1.094,00 |
| 1054     | 774/0900 | Selletta per pendino in rame                           | n                     | 444,00   |
| 1055     | 774/1250 | Morsetto per incrocio                                  | n                     | 13,00    |
| 1056     | 774/2130 | Morsetti per filo sagomato 120 e 155 in Cu Ni 2 Si     | n                     | 4.104,00 |
| 1057     | 774/2160 | Morsetti per filo sagomato 100 e 150 in Cu Ni 2 Si     | n                     | 4.104,00 |
| 1058     | 774/2280 | Forcella con tirante regolabile per pendini            | n                     | 70,00    |
| 1059     | 774/2580 | Morsetto per due corde portanti                        | n                     | 63,00    |
| 1060     | 774/2620 | Morsetto di alluminio attacco trefolo di terra al palo | n                     | 50,00    |
| 1061     | 774/2710 | Morsetto supporto corde sotto I621                     | n                     | 92,00    |
| 1062     | 774/2730 | Morsetto per pendini                                   | n                     | 142,00   |
| 1063     | 774/2750 | Morsetto collegamento corda diam. 12 e corda diam. 14  |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04E - Stazione di Parabiago - Fase 5**

**TE10010 - Stazione di Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 1064     | 774/2770 | Morsetto collegamento filo e corda diam. 12  | n                     | 50,00    |
| 1065     | 774/2790 | Morsetto collegamento tra due corde diam. 14   | n                     | 148,00   |
| 1066     | 774/2820 | Morsetto per pendino   | n                     | 176,00   |
| 1067     | 774/2870 | Morsetto di collegamento fra filo e corda diam. 14   | n                     | 444,00   |
| 1068     | 774/2880 | MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO AD UNA VITE TRA 2 CORDE DEL DIAM. DI MM 16 MARCHE MS 1154 - MS 1156 | n                     | 12,00    |
| 1069     | 774/2950 | Morsetto speciale per scambi   | n                     | 8,00     |
| 1070     | 774/3110 | Morsa di amarro per corda portante sez 120 mmq   | n                     | 26,00    |
| 1071     | 774/3130 | Morsa di amarro per filo sagomato sez 100 mmq  | n                     | 48,00    |
| 1072     | 774/3240 | Morsetto coll. Corda diam. 19,6 e filo   | n                     | 48,00    |
| 1073     | 774/3250 | Morsetto coll. Corda diam. 19,6 e corda diam. 14   | n                     | 32,00    |
| 1074     | 774/3260 | Morsetto 2 viti di collegamento per due corde diam. 19,6   | n                     | 32,00    |
| 1075     | 774/3270 | Morsetto coll. Due corde diam. 14  | n                     | 184,00   |
| 1076     | 774/3280 | Morsetto 1 vite collegamento 2 corde diam. 19,6  | n                     | 1.740,00 |
| 1077     | 774/3290 | Morsetto collegamento corda diam.12 e filo   | n                     | 97,00    |
|          |          |  | n                     | 24,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04E - Stazione di Parabiago - Fase 5**

**TE10010 - Stazione di Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 1078     | 774/3300 | MORSETTO IN BRONZO-ALLUMINIO DI COLLEGAMENTO TRA FILO DI CONTATTO DA MMQ 150 E CORDE DEL DIAM. MM 16 A DI MM 16,5 MARCA MS 1208 | n                     | 8,00     |
| 1079     | 774/3350 | Morsetto per due corde diam. 20 su isolatore I621   | n                     | 5,00     |
| 1080     | 775/0690 | Braccio di poligonazione allo scoperto h=780  | n                     | 14,00    |
| 1081     | 775/2250 | Perno portaisolatore per fune portante  | n                     | 58,00    |
| 1082     | 775/2260 | Perno portaisolatore per alimentatore   | n                     | 5,00     |
| 1083     | 775/2310 | Forcella a 90 °   | n                     | 92,00    |
| 1084     | 775/2340 | Raccordo per attacco di due tirantini di poligonazione all' isolatore   | n                     | 14,00    |
| 1085     | 775/2360 | Attacco orbita con forcella   | n                     | 196,00   |
| 1086     | 775/2380 | Forcella con bottone per ormeggio   | n                     | 206,00   |
| 1087     | 775/2690 | Staffa per pernotti porta I621 con dadi e collari   | n                     | 58,00    |
| 1088     | 775/3520 | Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone   | n                     | 28,00    |
| 1089     | 776/1250 | Palo flangiato LSF 14b  | n                     | 1,00     |
| 1090     | 776/1310 | Palo flangiato LSF 18Gb   | n                     | 1,00     |
| 1091     | 776/1350 | Palo flangiato LSF 20Gc   | n                     | 20,00    |
| 1092     | 776/1410 | Palo flangiato LSF 24Gc   |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04E - Stazione di Parabiago - Fase 5**

**TE10010 - Stazione di Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ  |
|----------|----------|--|-----------------------|-----------|
| N.       | Codice   |  |                       |           |
| 1093     | 779/0250 | Messe a terra dei pali                                 | n                     | 3,00      |
| 1094     | 779/0520 | VITE M12 x 40 CON DADO E ROSETTA MARCA T 119           | n                     | 25,00     |
| 1095     | 779/0540 | PIASTRINA CON FORO DEL DIAM. DI MM 13 MARCA T 117      | n                     | 2,00      |
| 1096     | 779/0580 | Flangia di attacco completa                            | n                     | 31,00     |
| 1097     | 779/0590 | Morsa di amarro completa                               | n                     | 38,00     |
| 1098     | 779/0620 | CAPOCORDA DI RAME AD UN FORO MARCA T 146               | n                     | 2,00      |
| 1099     | 779/0640 | Capocorda di alluminio a due fori                      | n                     | 62,00     |
| 1100     | 785/1250 | Corda portante di rame crudo 120 mmq                   | kg                    | 21.322,00 |
| 1101     | 785/1270 | Corda di rame diam. 11,9                               | kg                    | 109,50    |
| 1102     | 785/1420 | Corda bimetallica all.-acc. diam 15,85 mm              | kg                    | 405,76    |
| 1103     | 785/1500 | Corda di rame diam. 19,6                               | kg                    | 7.084,48  |
| 1104     | 785/1620 | Corda in rame flessibile diam. 14                      | kg                    | 142,24    |
| 1105     | 785/6010 | Filo sagomato 100 mmq                                  | kg                    | 17.293,10 |
| 1106     | 785/6210 | Cordino 16 mmq diam. 6,2 (84x0,5)                      | kg                    | 627,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04E - Stazione di Parabiago - Fase 5**  
**TE10010 - Stazione di Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE                   | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 1107     | 785/6230 | Filo di rame diam. 5mm   | kg                    | 206,84   |
| 1108     | 785/7380 | Corda di acciaio zincato 10/60UNI 7307/74                                | m                     | 390,00   |
| 1109     | 790/1020 | Dispositivo di tensionatura a 4 carrucole R=1:5 con 15m di corda diam. 8 | n                     | 6,00     |
| 1110     | 790/1040 | Forcella doppia per tirante a terra isolato                              | n                     | 16,00    |
| 1111     | 790/1140 | Tubi di guida per contrappesi  | n                     | 16,00    |
| 1112     | 790/1220 | Prolunga per ormeggio L= 1300 mm.  | n                     | 65,00    |
| 1113     | 790/1260 | Bilancere  | n                     | 68,00    |
| 1114     | 790/1270 | Doppia piastrina mm 90   | n                     | 179,00   |
| 1115     | 790/1280 | Piastrina di collegamento  | n                     | 17,00    |
| 1116     | 790/1290 | Doppia piastrina mm 220  | n                     | 3,00     |
| 1117     | 790/1300 | Piastrine doppie per ormeggi ai pali LS L=150                            | n                     | 6,00     |
| 1118     | 790/1340 | Prolunga per ormeggio L= 2500 mm.  | n                     | 36,00    |
| 1119     | 790/1860 | Tirante a terra diam 20 mm con occhiolo L=8600                           | n                     | 18,00    |
| 1120     | 790/2210 | Attacco per TT su palo diam. 160   | n                     | 10,00    |
| 1121     | 790/3170 | Corda diam.8 X8CrNi 1810 UNI EN 10088                                    | m                     | 195,00   |
| 1122     | 790/4000 | Asta per contrappesi L=1400  |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04E - Stazione di Parabiago - Fase 5**  
**TE10010 - Stazione di Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE     | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 1123     | 790/4010 | Attacco dell'asta al tubo guida dei contrappesi<br>L=260  | n                     | 13,00    |
| 1124     | 790/4310 | Puleggia di rinvio con staffa e occhio                    | n                     | 32,00    |
| 1125     | 790/4320 | Puleggia di rinvio con staffa e tenditore                 | n                     | 16,00    |
| 1126     | 790/4370 | Dispositivo per ripresa conduttori L=19 m                 | n                     | 10,00    |
| 1127     | 790/4570 | Attacco superiore per ormeggio delle taglie alla<br>trave | n                     | 96,00    |
| 1128     | 790/4630 | Attacco inferiore per ormeggio delle taglie alla<br>trave | n                     | 21,00    |
| 1129     | 790/8020 | Segmento per contrappesi in ghisa diam. 270x67            | n                     | 21,00    |
| 1130     | 794/0490 | Argano di manovra a mano                                  | n                     | 161,00   |
| 1131     | 794/0530 | Argano di manovra   | n                     | 2,00     |
| 1132     | 794/3570 | Sezionatore a corna unipolare 3KV c.c.                    | n                     | 5,00     |
| 1133     | 803/6010 | Cavo tipo FG7R 0,6/1 kV 1x2,5mmq                          | n                     | 7,00     |
| 1134     | 803/6020 | Cavo tipo FG7R 0,6/1 kV 1x4mmq                            | m                     | 900,00   |
| 1135     | 803/6040 | Cavo tipo FG7R 0,6/1 kV 1x10mmq                           | m                     | 3.560,00 |
| 1136     | 803/6180 | Cavo tipo FG7OR 0,6/1 kV 2x6mmq                           | m                     | 9.000,00 |
|          |          |   | m                     | 450,00   |



**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE04E - Stazione di Parabiago - Fase 5**

**TE10010 - Stazione di Parabiago - Fase 5**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                                     | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 1137     | 803/6190 | Cavo tipo FG7OR 0,6/1 kV 2x10mmq  | m                     | 1.780,00 |
| 1138     | 803/6210 | Cavo tipo FG7OR 0,6/1 kV 2x25mmq  | m                     | 4.500,00 |
| 1139     | 803/6230 | Cavo tipo FG7OR 0,6/1 kV 3x1,5mmq   | m                     | 6.730,00 |
| 1140     | 822/9080 | Nastro acciaio inox in rotoli 25 m  | n                     | 2,00     |
| 1141     | 825/6330 | Dispensori di profondità L=1,5 m  | n                     | 20,00    |
| 1142     | 825/6340 | Giunto conico diam. 15 per dispersore   | n                     | 2,00     |
| 1143     | 825/6350 | Punta a croce per dispersore  | n                     | 2,00     |
| 1144     | 825/6360 | Morsetto di terra per dispersore  | n                     | 2,00     |
| 1145     | 902/0330 | Morsetto attacco filo 100mm <sup>2</sup> e 150 mm <sup>2</sup> a tirante di poligonazione | n                     | 28,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE05 - Tratta Parabiago-Lignano e Fermata di Lignano**  
**TE10011 - Tratta Parabiago-Lignano e Fermata di Lignano**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                      | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
|          |          | <b>TE8 - Materiali di fornitura RFI</b>                                    |                       |          |
| 1146     | 766/0830 | Tenditore 16 mm per corda portante   | n                     | 6,00     |
| 1147     | 766/0940 | Attacco ad orbita con viera per corda 19.5                                 | n                     | 6,00     |
| 1148     | 768/2090 | Fascia a punta per pali LSF20G   | n                     | 39,00    |
| 1149     | 768/4400 | Mensola per conduttore di alimentazione per 1<br>isolatore diametro 160 mm | n                     | 3,00     |
| 1150     | 768/4420 | Mensola per conduttore di alimentazione per 2<br>isolatori diametro 160 mm | n                     | 3,00     |
| 1151     | 768/5080 | Attacchi del trefolo di terra a LSF20                                      | n                     | 78,00    |
| 1152     | 768/6110 | Ancoraggio per pali LSF18G-20G con flangia<br>670x480 mm tirafondo M45     | n                     | 39,00    |
| 1153     | 773/1910 | Isolatore portante   | n                     | 3,00     |
| 1154     | 773/2070 | Isolatore per ormeggio I 622   | n                     | 162,00   |
| 1155     | 774/0690 | Morsetto a cavallotto 10-14  | n                     | 144,00   |
| 1156     | 774/0700 | Morsetto a cavallotto diam. 14-18  | n                     | 18,00    |
| 1157     | 774/0820 | Fascetta per pendini   | n                     | 268,00   |
| 1158     | 774/0900 | Selletta per pendino in rame   | n                     | 128,00   |
| 1159     | 774/2280 | Forcella con tirante regolabile per pendini                                | n                     | 4,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE05 - Tratta Parabiago-Lignano e Fermata di Lignano**  
**TE10011 - Tratta Parabiago-Lignano e Fermata di Lignano**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE    | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 1160     | 774/2580 | Morsetto per due corde portanti                          | n                     | 10,00    |
| 1161     | 774/2620 | Morsetto di alluminio attacco trefolo di terra al palo   | n                     | 78,00    |
| 1162     | 774/2710 | Morsetto supporto corde sotto I621                       | n                     | 156,00   |
| 1163     | 774/2730 | Morsetto per pendini                                     | n                     | 4,00     |
| 1164     | 774/2770 | Morsetto collegamento filo e corda diam. 12              | n                     | 128,00   |
| 1165     | 774/2790 | Morsetto collegamento tra due corde diam. 14             | n                     | 16,00    |
| 1166     | 774/3240 | Morsetto coll. Corda diam. 19,6 e filo                   | n                     | 8,00     |
| 1167     | 774/3250 | Morsetto coll. Corda diam. 19,6 e corda diam. 14         | n                     | 8,00     |
| 1168     | 774/3260 | Morsetto 2 viti di collegamento per due corde diam. 19,6 | n                     | 258,00   |
| 1169     | 774/3280 | Morsetto 1 vite collegamento 2 corde diam. 19,6          | n                     | 300,00   |
| 1170     | 774/3350 | Morsetto per due corde diam. 20 su isolatore I621        | n                     | 3,00     |
| 1171     | 775/2260 | Perno portaisolatore per alimentatore                    | n                     | 3,00     |
| 1172     | 775/2310 | Forcella a 90 °  | n                     | 156,00   |
| 1173     | 775/2360 | Attacco orbita con forcella                              | n                     | 156,00   |
| 1174     | 775/2380 | Forcella con bottone per ormeggio                        | n                     | 162,00   |
| 1175     | 776/1350 | Palo flangiato LSF 20Gc                                  |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE05 - Tratta Parabiago-Legnano e Fermata di Legnano**  
**TE10011 - Tratta Parabiago-Legnano e Fermata di Legnano**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ  |
|----------|----------|---|-----------------------|-----------|
| N.       | Codice   |   |                       |           |
| 1176     | 779/0250 | Messe a terra dei pali                                | n                     | 39,00     |
| 1177     | 785/1270 | Corda di rame diam. 11,9                              | n                     | 39,00     |
| 1178     | 785/1500 | Corda di rame diam. 19,6                              | kg                    | 61,92     |
| 1179     | 785/1620 | Corda in rame flessibile diam. 14                     | kg                    | 19.115,52 |
| 1180     | 785/6230 | Filo di rame diam. 5mm                                | kg                    | 12,00     |
| 1181     | 790/1260 | Bilancere   | kg                    | 42,24     |
| 1182     | 790/2210 | Attacco per TT su palo diam. 160                      | n                     | 78,00     |
|          |          |   | n                     | 6,00      |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE06 - Raccordo Y**  
**TE10012 - Raccordo Y**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE     | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
|          |          | <b>TE8 - Materiali di fornitura RFI</b>                    |                       |          |
| 1183     | 766/0250 | Cartello monitore Attenzione alle discese di Alimentazione | n                     | 24,00    |
| 1184     | 766/0720 | Serie di 4 cartelli (I, II, III, IV) per portali           | n                     | 5,00     |
| 1185     | 766/0800 | Viera per fune diam. 8                                     | n                     | 29,00    |
| 1186     | 766/0820 | Tenditore 16 mm per filo sagomato                          | n                     | 32,00    |
| 1187     | 766/0830 | Tenditore 16 mm per corda portante                         | n                     | 94,00    |
| 1188     | 766/0860 | Mezzo tenditore diam. 20 mm                                | n                     | 16,00    |
| 1189     | 766/0930 | Viera per fune diam. 11                                    | n                     | 3,00     |
| 1190     | 766/0940 | Attacco ad orbita con viera per corda 19.5                 | n                     | 4,00     |
| 1191     | 768/0390 | Cassetta smistamento cavi                                  | n                     | 4,00     |
| 1192     | 768/0470 | Attacco mensola a palo diam. 130                           | n                     | 2,00     |
| 1193     | 768/0500 | ATTACCO DEL TIRANTE AI PALI PHA26-PHA28                    | n                     | 9,00     |
| 1194     | 768/0510 | ATTACCO TIRAN.AI PALI PHB26-PHB28-PHB30                    | n                     | 11,00    |
| 1195     | 768/0540 | ATTACCO SNOD.MENS.TUB.PALI PHA26-PHA28                     | n                     | 9,00     |
| 1196     | 768/0550 | ATTACCO SNOD.MENS.TUB.PALI PHB26-28-30                     | n                     | 9,00     |
| 1197     | 768/0580 | ATTACCO CORDA DI TERRA PALI                                |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE06 - Raccordo Y**  
**TE10012 - Raccordo Y**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE   | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
|          |          | PHA26-PHA28  | n                     | 18,00    |
| 1198     | 768/0590 | ATTACCO CORDA DI TERRA PALI PHB26-28-30                  | n                     | 16,00    |
| 1199     | 768/0620 | FASCIA A PUNTE PER PALI PHA26                            | n                     | 5,00     |
| 1200     | 768/0630 | FASCIA A PUNTE PER PALI PHA28                            | n                     | 4,00     |
| 1201     | 768/0650 | FASCIA A PUNTE PER PALI PHB26                            | n                     | 6,00     |
| 1202     | 768/0660 | FASCIA A PUNTE PER PALI PHB28                            | n                     | 1,00     |
| 1203     | 768/1060 | Attacco tiranti alla mensola tubolare diam.76 mm         | n                     | 93,00    |
| 1204     | 768/1170 | Attacchi bracci di poligonazione alla mensola            | n                     | 164,00   |
| 1205     | 768/1180 | Attacco doppio del braccio di polig. doppio alla mensola | n                     | 6,00     |
| 1206     | 768/1250 | Attacco snodato mensola a palo diam. 130                 | n                     | 8,00     |
| 1207     | 768/1710 | Attacco del tirante diam.130                             | n                     | 10,00    |
| 1208     | 768/1800 | Mensola per sezionatore su palo                          | n                     | 1,00     |
| 1209     | 768/1830 | Telaio di sostegno per argano di manovra                 | n                     | 1,00     |
| 1210     | 768/1930 | Staffa di collegamento della mensola                     | n                     | 2,00     |
| 1211     | 768/1940 | Traversa di sostegno isolatori da 900                    | n                     | 1,00     |
| 1212     | 768/1950 | Traversa di sostegno isolatori da 1700                   |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE06 - Raccordo Y**  
**TE10012 - Raccordo Y**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE              | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 1213     | 768/1960 | Mensola tubolare   | n                     | 1,00     |
| 1214     | 768/2050 | Fascia a punta per pali LSF14                                      | n                     | 1,00     |
| 1215     | 768/2070 | Fascia a punta per pali LSF18                                      | n                     | 32,00    |
| 1216     | 768/2090 | Fascia a punta per pali LSF20G                                     | n                     | 3,00     |
| 1217     | 768/2120 | Fascia a punta per pali LSF24G                                     | n                     | 5,00     |
| 1218     | 768/2920 | Attacco per mensola corta  | n                     | 4,00     |
| 1219     | 768/2930 | Attacco per mensola lunga  | n                     | 4,00     |
| 1220     | 768/3110 | Attacco di tre guide tubolari per LS/LSF 18G                       | n                     | 4,00     |
| 1221     | 768/3140 | Attacco doppio per ormeggio taglie e tirante a terra su LS/LSF 18G | n                     | 12,00    |
| 1222     | 768/3160 | Mensola per sezionatore  | n                     | 24,00    |
| 1223     | 768/3180 | Staffa di sostegno per argano di manovra                           | n                     | 4,00     |
| 1224     | 768/3190 | Fascia a punte per gambe portale                                   | n                     | 4,00     |
| 1225     | 768/3230 | Fascia a punte per gambe portale portante la colonna contrappesi   | n                     | 4,00     |
| 1226     | 768/3250 | Fascia a punte per traversa PT                                     | n                     | 8,00     |
| 1227     | 768/3800 | Attacco accoppiato per un ormeggio e per tirante a                 | n                     | 12,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE06 - Raccordo Y**  
**TE10012 - Raccordo Y**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                      | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
|          |          | terra su LS/LSF 18G  | n                     | 11,00    |
| 1228     | 768/4270 | Mensole tubolari mm 76x66x3800   | n                     | 71,00    |
| 1229     | 768/4400 | Mensola per conduttore di alimentazione per 1<br>isolatore diametro 160 mm | n                     | 2,00     |
| 1230     | 768/4420 | Mensola per conduttore di alimentazione per 2<br>isolatori diametro 160 mm | n                     | 2,00     |
| 1231     | 768/4520 | Mensola tubolare diam. 76.1 L= 2450 mm                                     | n                     | 10,00    |
| 1232     | 768/4540 | Attacco doppio dei tiranti alla mensola AM936                              | n                     | 3,00     |
| 1233     | 768/4780 | Mensola corta  | n                     | 4,00     |
| 1234     | 768/4890 | Mensola lunga  | n                     | 4,00     |
| 1235     | 768/5080 | Attacchi del trefolo di terra a LSF20                                      | n                     | 10,00    |
| 1236     | 768/5090 | Attacchi del trefolo di terra a LSF18                                      | n                     | 6,00     |
| 1237     | 768/5150 | Attacchi del trefolo di terra a LSF14                                      | n                     | 64,00    |
| 1238     | 768/5190 | Attacco del tirante LS/LSF14   | n                     | 32,00    |
| 1239     | 768/5210 | Attacco del tirante LS/LSF18   | n                     | 16,00    |
| 1240     | 768/5470 | Attacchi del trefolo di terra LS/LSF18G                                    | n                     | 6,00     |
| 1241     | 768/5650 | Ormeaggio del trefolo di terra a lali LS/LSF 16                            | n                     | 32,00    |



**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE06 - Raccordo Y**  
**TE10012 - Raccordo Y**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE               | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 1242     | 768/5700 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 12-14-16                      | n                     | 32,00    |
| 1243     | 768/5710 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 18-20                         | n                     | 19,00    |
| 1244     | 768/5800 | Attacchi del trefolo di terra a LSF24                               | n                     | 8,00     |
| 1245     | 768/5840 | Attacco del tirante LS/LSF24  | n                     | 4,00     |
| 1246     | 768/6030 | Attacco snodato mensola a palo LS/LSF 22-24                         | n                     | 4,00     |
| 1247     | 768/6100 | Ancoraggio per pali LSF10-16 con flangia 500x380 mm tirafondo M36   | n                     | 30,00    |
| 1248     | 768/6110 | Ancoraggio per pali LSF18G-20G con flangia 670x480 mm tirafondo M45 | n                     | 7,00     |
| 1249     | 768/6120 | Ancoraggio per pali LSF22G-24G con flangia 760x560 mm tirafondo M45 | n                     | 5,00     |
| 1250     | 768/7630 | Redancie per tiranti  | n                     | 10,00    |
| 1251     | 768/7640 | Terminale per trasmissione  | n                     | 10,00    |
| 1252     | 768/8010 | Tirante mensola palo L=2205 mm                                      | n                     | 1,00     |
| 1253     | 768/8060 | Tirante a 2 occhielli L=2615  | n                     | 10,00    |
| 1254     | 768/8080 | Tirante snodato mensola-palo L=3100 mm                              | n                     | 80,00    |
| 1255     | 768/8100 | Mensele tubolari mm 76x66x12500                                     | n                     | 1,00     |
| 1256     | 772/0570 | Attacco basso alla grappa per sospensione di galleria G307          |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE06 - Raccordo Y**  
**TE10012 - Raccordo Y**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE         | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 1257     | 772/0580 | Collare di attacco per corda portante                         | n                     | 4,00     |
| 1258     | 772/0660 | Sospensione da galleria per una o due corde fisse             | n                     | 2,00     |
| 1259     | 773/1450 | Isolatore di sezione vel. fino a 60 km/h linea con filo cont. | n                     | 2,00     |
| 1260     | 773/1910 | Isolatore portante  | n                     | 206,00   |
| 1261     | 773/1930 | Isolatore ad anello I623                                      | n                     | 14,00    |
| 1262     | 773/1940 | Isolatore ad anello I624                                      | n                     | 16,00    |
| 1263     | 773/2070 | Isolatore per ormeggio I 622                                  | n                     | 108,00   |
| 1264     | 773/2120 | Tirante di poligonazione isolato L=1300                       | n                     | 24,00    |
| 1265     | 774/0690 | Morsetto a cavallotto 10-14                                   | n                     | 1.036,00 |
| 1266     | 774/0700 | Morsetto a cavallotto diam. 14-18                             | n                     | 91,00    |
| 1267     | 774/0800 | Morsetto a cavallotto diam. 6-8                               | n                     | 96,00    |
| 1268     | 774/0820 | Fascetta per pendini  | n                     | 2.074,00 |
| 1269     | 774/0900 | Selletta per pendino in rame                                  | n                     | 978,00   |
| 1270     | 774/1250 | Morsetto per incrocio   | n                     | 20,00    |
| 1271     | 774/1330 | Morsetto per una corda portante                               | n                     | 10,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE06 - Raccordo Y**  
**TE10012 - Raccordo Y**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 1272     | 774/2130 | Morsetti per filo sagomato 120 e 155 in Cu Ni 2 Si     | n                     | 1.080,00 |
| 1273     | 774/2160 | Morsetti per filo sagomato 100 e 150 in Cu Ni 2 Si     | n                     | 1.080,00 |
| 1274     | 774/2280 | Forcella con tirante regolabile per pendini            | n                     | 84,00    |
| 1275     | 774/2570 | Morsetto per una corda portante                        | n                     | 2,00     |
| 1276     | 774/2580 | Morsetto per due corde portanti                        | n                     | 126,00   |
| 1277     | 774/2620 | Morsetto di alluminio attacco trefolo di terra al palo | n                     | 142,00   |
| 1278     | 774/2710 | Morsetto supporto corde sotto l621                     | n                     | 20,00    |
| 1279     | 774/2730 | Morsetto per pendini                                   | n                     | 148,00   |
| 1280     | 774/2750 | Morsetto collegamento corda diam. 12 e corda diam. 14  | n                     | 520,00   |
| 1281     | 774/2770 | Morsetto collegamento filo e corda diam. 12            | n                     | 208,00   |
| 1282     | 774/2790 | Morsetto collegamento tra due corde diam. 14           | n                     | 224,00   |
| 1283     | 774/2820 | Morsetto per pendino                                   | n                     | 978,00   |
| 1284     | 774/2950 | Morsetto speciale per scambi                           | n                     | 40,00    |
| 1285     | 774/3110 | Morsa di amarro per corda portante sez 120 mmq         | n                     | 42,00    |
| 1286     | 774/3130 | Morsa di amarro per filo sagomato sez 100 mmq          | n                     | 42,00    |
| 1287     | 774/3240 | Morsetto coll. Corda diam. 19,6 e filo                 |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE06 - Raccordo Y**  
**TE10012 - Raccordo Y**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                 | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 1288     | 774/3250 | Morsetto coll. Corda diam. 19,6 e corda diam. 14                      | n                     | 36,00    |
| 1289     | 774/3260 | Morsetto 2 viti di collegamento per due corde diam. 19,6              | n                     | 36,00    |
| 1290     | 774/3270 | Morsetto coll. Due corde diam. 14                                     | n                     | 56,00    |
| 1291     | 774/3280 | Morsetto 1 vite collegamento 2 corde diam. 19,6                       | n                     | 619,00   |
| 1292     | 774/3290 | Morsetto collegamento corda diam.12 e filo                            | n                     | 20,00    |
| 1293     | 774/3350 | Morsetto per due corde diam. 20 su isolatore I621                     | n                     | 480,00   |
| 1294     | 775/0690 | Braccio di poligonazione allo scoperto h=780                          | n                     | 2,00     |
| 1295     | 775/0710 | Braccio di poligonazione doppio PI 1597                               | n                     | 82,00    |
| 1296     | 775/2080 | Perno portaisolatore per staffa ribassata                             | n                     | 3,00     |
| 1297     | 775/2250 | Perno portaisolatore per fune portante                                | n                     | 3,00     |
| 1298     | 775/2260 | Perno portaisolatore per alimentatore                                 | n                     | 113,00   |
| 1299     | 775/2290 | Raccordo per attacco di un tirantino di poligonazione                 | n                     | 2,00     |
| 1300     | 775/2310 | Forcella a 90 °   | n                     | 5,00     |
| 1301     | 775/2340 | Raccordo per attacco di due tirantini di poligonazione all' isolatore | n                     | 20,00    |
|          |          |   | n                     | 83,00    |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE06 - Raccordo Y**  
**TE10012 - Raccordo Y**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE      | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 1302     | 775/2360 | Attacco orbita con forcella                                 | n                     | 104,00   |
| 1303     | 775/2380 | Forcella con bottone per ormeggio                           | n                     | 108,00   |
| 1304     | 775/2680 | Staffa ribassata per pernotti porta I621 con dadi e collari | n                     | 3,00     |
| 1305     | 775/2690 | Staffa per pernotti porta I621 con dadi e collari           | n                     | 113,00   |
| 1306     | 775/3330 | Tirantino di poligonazione con attacco a gancio L=1300      | n                     | 3,00     |
| 1307     | 775/3520 | Tirante di poligonazione 900 mm attacco a bottone           | n                     | 168,00   |
| 1308     | 776/0740 | PALO FLANGIATO PHA26  | n                     | 5,00     |
| 1309     | 776/0770 | PALO FLANGIATO PHA28  | n                     | 5,00     |
| 1310     | 776/0830 | PALO FLANGIATO PHB26  | n                     | 6,00     |
| 1311     | 776/1240 | Palo flangiato LSF 14a                                      | n                     | 27,00    |
| 1312     | 776/1250 | Palo flangiato LSF 14b                                      | n                     | 3,00     |
| 1313     | 776/1310 | Palo flangiato LSF 18Gb                                     | n                     | 3,00     |
| 1314     | 776/1350 | Palo flangiato LSF 20Gc                                     | n                     | 4,00     |
| 1315     | 776/1400 | Palo flangiato LSF 24Gb                                     | n                     | 4,00     |
| 1316     | 776/1410 | Palo flangiato LSF 24Gc                                     | n                     | 2,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE06 - Raccordo Y**  
**TE10012 - Raccordo Y**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE        | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|---|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |   |                       |          |
| 1317     | 776/2480 | Portale di ormeggio a 1 binari tipo tralicciato               | n                     | 2,00     |
| 1318     | 776/2490 | Portale di ormeggio a 2 binari tipo tralicciato               | n                     | 4,00     |
| 1319     | 776/2570 | Palo LS 14a   | n                     | 2,00     |
| 1320     | 779/0060 | Limitatore di tensione bidirezionale a categorico/progressivo | n                     | 3,00     |
| 1321     | 779/0250 | Messe a terra dei pali  | n                     | 84,00    |
| 1322     | 779/0550 | Chiavarda M12x55  | n                     | 12,00    |
| 1323     | 779/0580 | Flangia di attacco completa                                   | n                     | 62,00    |
| 1324     | 779/0590 | Morsa di amarro completa                                      | n                     | 108,00   |
| 1325     | 779/0600 | Forcella per ormeggio isolato del trefolo                     | n                     | 16,00    |
| 1326     | 779/0630 | Capocorda di alluminio ad un foro                             | n                     | 62,00    |
| 1327     | 779/0640 | Capocorda di alluminio a due fori                             | n                     | 655,00   |
| 1328     | 779/0680 | Attacchi del morsetto del trefolo di guardia mm 215           | n                     | 20,00    |
| 1329     | 785/1250 | Corda portante di rame crudo 120 mmq                          | kg                    | 9.630,00 |
| 1330     | 785/1270 | Corda di rame diam. 11,9                                      | kg                    | 638,00   |
| 1331     | 785/1420 | Corda bimetallica all.-acc. diam 15,85 mm                     | kg                    | 3.257,10 |
| 1332     | 785/1500 | Corda di rame diam. 19,6                                      |                       |          |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE06 - Raccordo Y**  
**TE10012 - Raccordo Y**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE                    | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ  |
|----------|----------|--|-----------------------|-----------|
| N.       | Codice   |  |                       |           |
| 1333     | 785/1620 | Corda in rame flessibile diam. 14  | kg                    | 2.389,44  |
| 1334     | 785/6010 | Filo sagomato 100 mmq  | kg                    | 72,00     |
| 1335     | 785/6210 | Cordino 16 mmq diam. 6,2 (84x0,5)  | kg                    | 10.254,20 |
| 1336     | 785/6230 | Filo di rame diam. 5mm   | kg                    | 165,00    |
| 1337     | 790/1020 | Dispositivo di tensionatura a 4 carrucole R=1:5 con 15m di corda diam. 8 | kg                    | 417,82    |
| 1338     | 790/1040 | Forcella doppia per tirante a terra isolato                              | n                     | 3,00      |
| 1339     | 790/1110 | Puleggia di rinvio per RA a taglia dei conduttori TE                     | n                     | 14,00     |
| 1340     | 790/1140 | Tubi di guida per contrappesi  | n                     | 40,00     |
| 1341     | 790/1170 | Asta per contrappesi L=2100  | n                     | 29,00     |
| 1342     | 790/1200 | Asta per contrappesi L=2100  | n                     | 20,00     |
| 1343     | 790/1210 | Attacco dell'asta al tubo guida dei contrappesi                          | n                     | 40,00     |
| 1344     | 790/1220 | Segmento per contrappesi in ghisa diam. 220x98                           | n                     | 340,00    |
| 1345     | 790/1260 | Prolunga per ormeggio L= 1300 mm.  | n                     | 48,00     |
| 1346     | 790/1270 | Bilancere  | n                     | 42,00     |
| 1347     | 790/1280 | Doppia piastrina mm 90   | n                     | 157,00    |
|          |          | Piastrina di collegamento  | n                     | 16,00     |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE06 - Raccordo Y**  
**TE10012 - Raccordo Y**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE<br><br>MISURE     | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 1348     | 790/1290 | Doppia piastrina mm 220                                    | n                     | 6,00     |
| 1349     | 790/1340 | Prolunga per ormeggio L= 2500 mm.                          | n                     | 14,00    |
| 1350     | 790/1860 | Tirante a terra diam 20 mm con occhiolo L=8600             | n                     | 16,00    |
| 1351     | 790/2210 | Attacco per TT su palo diam. 160                           | n                     | 4,00     |
| 1352     | 790/3170 | Corda diam.8 X8CrNi 1810 UNI EN 10088                      | m                     | 294,00   |
| 1353     | 790/4000 | Asta per contrappesi L=1400                                | n                     | 9,00     |
| 1354     | 790/4010 | Attacco dell'asta al tubo guida dei contrappesi<br>L=260   | n                     | 18,00    |
| 1355     | 790/4310 | Puleggia di rinvio con staffa e occhiolo                   | n                     | 9,00     |
| 1356     | 790/4320 | Puleggia di rinvio con staffa e tenditore                  | n                     | 3,00     |
| 1357     | 790/4370 | Dispositivo per ripresa conduttori L=19 m                  | n                     | 84,00    |
| 1358     | 790/4500 | Traversa e staffa per supporto puleggia fissa di<br>rinvio | n                     | 4,00     |
| 1359     | 790/4510 | Traversa e staffa per supporto puleggia fissa di<br>rinvio | n                     | 8,00     |
| 1360     | 790/4520 | Attacco superiore per ormeggio delle taglie alla<br>trave  | n                     | 2,00     |
| 1361     | 790/4530 | Attacco inferiore per ormeggio delle taglie alla<br>trave  | n                     | 2,00     |



**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE06 - Raccordo Y**  
**TE10012 - Raccordo Y**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 1362     | 790/4540 | Attacco superiore di due guide tubolari                | n                     | 12,00    |
| 1363     | 790/4550 | Attacco inferiore di due guide tubolari                | n                     | 12,00    |
| 1364     | 790/4570 | Attacco superiore per ormeggio delle taglie alla trave | n                     | 11,00    |
| 1365     | 790/4580 | Traversa per ormeggio puleggia di rinvio               | n                     | 4,00     |
| 1366     | 790/4590 | Traversa per ormeggio puleggia di rinvio               | n                     | 16,00    |
| 1367     | 790/4600 | Prolunga della staffa per puleggia di rinvio           | n                     | 12,00    |
| 1368     | 790/4610 | Prolunga della staffa per puleggia di rinvio           | n                     | 8,00     |
| 1369     | 790/4630 | Attacco inferiore per ormeggio delle taglie alla trave | n                     | 11,00    |
| 1370     | 790/8020 | Segmento per contrappesi in ghisa diam. 270x67         | n                     | 135,00   |
| 1371     | 794/0490 | Argano di manovra a mano                               | n                     | 1,00     |
| 1372     | 794/0530 | Argano di manovra                                      | n                     | 4,00     |
| 1373     | 794/3570 | Sezionatore a corna unipolare 3KV c.c.                 | n                     | 5,00     |
| 1374     | 794/4670 | Scaricatore a spinterometro e condens. 3 kV cc         | n                     | 6,00     |
| 1375     | 803/6010 | Cavo tipo FG7R 0,6/1 kV 1x2,5mmq                       | m                     | 1.400,00 |
| 1376     | 803/6020 | Cavo tipo FG7R 0,6/1 kV 1x4mmq                         | m                     | 3.000,00 |

**DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI**

**TE06 - Raccordo Y**  
**TE10012 - Raccordo Y**

| Articolo |          | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI<br><br>MISURE  | UNITÀ<br>DI<br>MISURA | QUANTITÀ |
|----------|----------|--|-----------------------|----------|
| N.       | Codice   |  |                       |          |
| 1377     | 803/6180 | Cavo tipo FG7OR 0,6/1 kV 2x6mmq  | m                     | 700,00   |
| 1378     | 803/6190 | Cavo tipo FG7OR 0,6/1 kV 2x10mmq   | m                     | 1.500,00 |
| 1379     | 803/6230 | Cavo tipo FG7OR 0,6/1 kV 3x1,5mmq  | m                     | 2.200,00 |
| 1380     | 822/9080 | Nastro acciaio inox in rotoli 25 m   | n                     | 2,00     |
| 1381     | 825/6330 | Dispensori di profondità L=1,5 m   | n                     | 20,00    |
| 1382     | 825/6340 | Giunto conico diam. 15 per dispersore  | n                     | 2,00     |
| 1383     | 825/6350 | Punta a croce per dispersore   | n                     | 2,00     |
| 1384     | 825/6360 | Morsetto di terra per dispersore   | n                     | 2,00     |
| 1385     | 846/9610 | BUSSOLA IN RAME PER VITI DA 12 MA TIPO<br>AR 60/1 - DITTA CEMBRE   | n                     | 44,00    |
| 1386     | 846/9620 | VITE IN ACCIAIO CON TESTA ESAGONALE<br>SCARICATA COMPRENDENTE RONDELLA<br>PIANA E DADO AUTOBLOCCANTE TIPO AR<br>60/3X - DITTA CEMBRE | n                     | 44,00    |
| 1387     | 902/0330 | Morsetto attacco filo 100mm <sup>2</sup> e 150 mm <sup>2</sup> a tirante<br>di poligonazione   | n                     | 175,00   |
| 1388     | 902/1680 | Dispositivo di tensionamento per ormeggio su<br>portale con blocco di sicurezza completo di fune di<br>acciaio                       | n                     | 20,00    |