



LEGENDA

- Pozzetto 800x1000
- Pozzetto 700x700
- Pozzetto 500x500
- Pozzetto 500x500 sigillabile
- ⊗ Fondazione e palo illuminazione perimetrale
- Corda di rame nuda (150mmq)

NOTA:
 Tubi Ø 90 in PVC flessibile tipo FU15.
 Tubi Ø 160 e 200 in PVC rigido serie pesante.
 Coperchi pozzetti e cunicoli in PRFV con carico 5000 kg nella viabilità e 2000 kg altrove.



REV. N°	DESCRIZIONE	DATA	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO	
A	EMMISSIONE PER COMMENTI	29/09/2023	JE	ESPOSITO	CLERICI	
 		SITO/LOCALITA'				
		IGLESIAS				
N° Contratto	Questo documento è di proprietà della Società che tutelerà i propri diritti secondo la Legge					
1-HH-0694A	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PIPELINE WIND SARDEGNA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE-IMPIANTO DI TERRA					
FORMATO						A1
SCALA						/
DATA						29/09/2023
DISEGNO N°	HH0694A-IG-PD-EE-10	REV. A	FG.	DI	Sht. 1 of 1	
UNITA' DI MISURA	SCALA DI PLOTTAGGIO					